

Boletim Oficial

Instituído pela Lei Mun. 1339 de 14/05/2002 e Regulamentado pelo decreto Mun. 10060

Telêmaco Borba, 21 de dezembro de 2016

DIVISÃO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO

Em cumprimento ao disposto na Resolução 404/2012 do CONTRAN, notificamos que foi imposta a penalidade de MULTA em decorrência do cometimento da infração de trânsito, dispondo V. S.ª oferecer recurso contra a infração junto à TBTRAN até 09/02/2017, o qual será remetido à JARI para julgamento.

Placa Veículo	Auto Infração	Data Infração	Código Infração	Valor Infração
ARH5650	279150NIC0001378	20/12/2016	50020	R\$ 127,69
AWU2240	279150NIC0001380	20/12/2016	50020	R\$ 127,69
AXQ4884	279150NIC0001387	20/12/2016	50020	R\$ 127,69
AYG8469	279150NIC0001384	20/12/2016	50020	R\$ 127,69
AYG8469	279150NIC0001381	20/12/2016	50020	R\$ 127,69
AYM6640	279150NIC0001379	20/12/2016	50020	R\$ 127,69
AYV5451	279150NIC0001382	20/12/2016	50020	R\$ 85,13
AZM1765	279150NIC0001386	20/12/2016	50020	R\$ 85,13
BAL8107	279150NIC0001376	20/12/2016	50020	R\$ 85,13
IRP3416	279150NIC0001377	20/12/2016	50020	R\$ 127,69
MJA7107	279150NIC0001383	20/12/2016	50020	R\$ 127,69
NUA4545	279150NIC0001385	20/12/2016	50020	R\$ 127,69

DIVISÃO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO

Em cumprimento ao disposto na Resolução 404/2012 do CONTRAN, notificamos que foi lavrada a autuação de infração cometida com o veículo de sua propriedade, podendo V. S.ª indicar o condutor infrator, bem como oferecer defesa da autuação junto à TBTRAN até 06/02/2017.

Placa Veículo	Auto Infração	Data Infração	Código Infração
ACJ8855	279150H000013220	08/12/2016	55412
ADY9419	279150H000013227	16/12/2016	51930
AFJ4066	279150H000013219	14/12/2016	54521
AGO5368	279150H000012547	07/12/2016	55412
AJA2691	279150H000013407	15/12/2016	76252
AJD9252	279150H000013224	15/12/2016	55411
AJT8297	279150H000013226	16/12/2016	54522
AJX9190	279150H000013406	07/12/2016	55412
AKP8523	279150H000012546	05/12/2016	55412
ALE6010	279150H000013381	09/12/2016	76252
ALE8931	279150H000013341	15/12/2016	55680
ALG9412	279150H000013379	08/12/2016	54526
AMQ3399	279150H000013223	14/12/2016	65300
AMU4613	116100E006309157	30/11/2016	72340
ANY2576	279150H000013339	15/12/2016	55411
AOX4037	279150H000013340	15/12/2016	55411
APO3295	279150H000013346	15/12/2016	54522
APR7697	279150H000013344	15/12/2016	54526
APZ9526	116100E006309155	30/11/2016	72340
AQE4125	279150H000012548	13/12/2016	55411
AQL8630	279150H000013337	07/12/2016	55412
AQV3822	279150H000013410	16/12/2016	76331
ARG0630	279150H000012395	16/12/2016	76331
ARI0046	279150H000013405	05/12/2016	55412
ARV0479	116100E006309097	06/12/2016	57380
ASC4952	279150H000013453	19/12/2016	55680
AST4918	279150H000013382	09/12/2016	55417
ATA5642	279150H000013386	12/12/2016	54526
ATG0055	279150H000012394	16/12/2016	76331
ATK8916	279150H000013343	15/12/2016	54526
ATS2874	279150H000013380	08/12/2016	65300
ATY2731	279150H000013348	16/12/2016	54526
AUH5781	279150H000013335	14/12/2016	54526
AUK7078	279150H000013218	14/12/2016	55411
AUQ3539	279150H000013222	05/12/2016	55412
AUS9173	279150H000013342	15/12/2016	54526
AVX9414	279150H000013146	15/12/2016	76251
AVZ9368	116100E006273136	09/12/2016	54100
AVZ9647	279150H000013148	16/12/2016	55411
AWC9395	279150H000012550	15/12/2016	55411
AWU2240	279150H000013455	15/12/2016	54521
AWU2718	116100E006309093	05/12/2016	57380
AXJ0159	279150H000012549	15/12/2016	55414
AXL7456	116100E006273137	10/12/2016	56222
AXP7921	279150H000013385	12/12/2016	54600
AYC0755	279150H000013347	15/12/2016	54526

AYM1848	279150H000013452	19/12/2016	55680
AYN8786	279150H000013383	12/12/2016	54526
AYU1844	279150H000013149	09/12/2016	55412
AYY2430	279150H000013404	15/12/2016	55411
AZN1558	279150H000013145	06/12/2016	55412
AZV1109	279150H000013384	13/12/2016	55413
BAC6958	279150H000013217	14/12/2016	55411
BAM4928	279150H000013228	09/12/2016	55412
BAS7284	279150H000013349	16/12/2016	55417
BAW7804	279150H000013336	06/12/2016	55412
BEP0283	116100E006205600	01/12/2016	60501
BLN6007	279150H000013150	09/12/2016	55412
CFT8276	279150H000013409	08/12/2016	55412
DBU3254	279150H000013221	05/12/2016	55412
DEA1275	279150H000013225	16/12/2016	65300
DLN0699	279150H000013345	15/12/2016	55411
EMN7541	116100E006273373	10/12/2016	60501
EOR4997	279150H000013387	08/12/2016	54526
EUM2619	116100E006273914	09/12/2016	59670
IUD2374	116100E006309165	01/12/2016	60501
KVC8785	279150H000013408	08/12/2016	55412
LXJ3208	279150H000013451	19/12/2016	55680
MCW1019	116100E006273800	30/11/2016	57620
MER3980	279150H000013454	15/12/2016	54521
OZC9849	279150H000013411	16/12/2016	76331
PFP5520	116100E006309162	30/11/2016	72340

TERMO DE ANULAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

Com referência ao Protocolo nº 001/2016, o qual trata do Processo Licitatório na modalidade Tomada de Preços nº 001/2016, o qual tem como objeto a contratação de empresa para prestação de serviços de licenciamento de software, tendo em vista que o parecer jurídico opinou pela nulidade do processo licitatório, alegando não haver alguns requisitos exigidos pelo artigo 38 da Lei 8666/1993, e dessa forma, também concordamos com o parecer jurídico, determinando a anulação total do processo licitatório, desfazendo-se todos os seus efeitos.

REGISTRE – SE PUBLIQUE-SE

Telêmaco Borba/PR, 20 de dezembro de 2016.

PAULO KOROVISKI Superintendente do FUNPREV

Pregão Nº: 126/2016 Processo: 58035/2016

OBJETO: FRIOS, EMBUTIDOS E LATICÍNIOS - REGISTRO DE PREÇOS

DESPACHO DA PREGOEIRA

O processo licitatório na modalidade mencionada acima foi instaurado e publicado.

Encerrada a sessão e declarado o vencedor. Não houve manifestação imediata e motivada de interposição de recurso, conforme Artigo 4º, inciso XVIII da Lei 10520/02.

Segue para deliberações finais. Telêmaco Borba, 20 de dezembro de 2016.

> Danielle Vieira Kuna Pregoeira

D E C R E T O N° 2 3 7 4 6, DE 19 DE DEZEMBRO 2016

O PREFEITO MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, usando das atribuições que lhe são conferidas,

RESOLVE

Art. 1º Considerar FERIADOS NACIONAIS e MUNICIPAIS, em conformidade com a Legislação em vigor, os dias abaixo relacionados, do calendário de 2017:

I – FERIADOS NACIONAIS

1º de janeiro Confraternização Universal

Boletim Oficial do Município de Telêmaco Borba - Paraná

Órgão Oficial do Município | Editado e Impresso pela Seção de Comunicação

Praça Dr. Horácio Klabin 37 - CEP - 84.261-170 - Fone: (42) 3271-1090/3271-1867 - Fax: (42) 3273-1067

GABINETE DO PREFEITO: Praça Dr. Horácio Klabin 37 | (42) 3271-1003 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO: Praça Dr. Horácio Klabin, 37 | (42) 3271-1063

SECRETARIA GERAL DE GABINETE: Praça Dr. Horácio Klabin, 37 | (42) 3271-1003 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO: Rua Tiradentes, 500 |

(42) 3271-1604 SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E INDÚSTRIA CONVENCIONAL:

Rua Presidente Kennedy, 298 | (42) 3904-1648/1704 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL: Av. Samuel Klabin, 725 | (42) 3904-1560


SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS: Rua Gov. Bento Munhoz da Rocha Neto, 186 | (42) 3904-1590

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO: Av. Chanceler Horácio Laffer, 1200 | (42) 3904-1522 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS: Praça Dr. Horácio Klabin, 37 (42) 3271-1066

[42] 3271-1005 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE CULTURA E RECREAÇÃO: Av. Chanceler Horácio Laffer, 1200 | (42) 3904-1578 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE: Rua Prudente de Morais, 109 |

SECRETARIA MUNICIPAL DE SADDE. NUA PILIDENCE DE MOIAIS, 109 | (42) 3904-1669 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO, HABITAÇÃO E

MEIO AMBIENTE: Rua gov. Bento Munhoz da Rocha Neto, 341 | (42) 37 3904-1647



14 de abril	Paixão de Cristo
21 de abril	Tiradentes
1º de maio	Dia Mundial do Trabalho
07 de setembro	Independência do Brasil
12 de outubro	Nossa Senhora Aparecida (Padroeira do Brasil)
02 de novembro	Dia de Finados
15 de novembro	Proclamação da República
25 de dezembro	Natal

II - FERIADOS MUNICIPAIS

21 de março	Instalação do Município
15 de junho	Corpus Christi
27 de junho	Nossa Senhora do Perpétuo Socorro (Padroeira do Município)
01 de novembro	Dia de Todos os Santos

Art. 2º Revogam-se as disposições em contrário.

PAÇO DAS ARAUCÁRIAS, EM TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, 19 de dezembro de 2016.

Luiz Carlos Gibson Prefeito

DIVISÃO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO AVISOS DE INFRAÇÕES (EstaR) – PENDENTES

Relatório de Avisos de Infrações pendentes emitidos no Estacionamento Regulamentado (EstaR) no período de 19 A 20 de Dezembro de 2016.

O prazo para regularização é de 05 (cinco) dias corridos a contar da data da emissão do Aviso. Caso já regularizado, favor desconsiderar este aviso.

DATA	PLACAS
19.12	AFF6088, EYQ0999, ASL5671, AVO9396, OKX1523, ASE9880, APJ1119
20.12	AWG3024, AKT9056, DMT5288, ASU9424, ARV8847, AVO9396, ARD6222, AZA0923, AEM8028, AVG1360, AFG9822, ARB2864, AOY3984

Telêmaco Borba, 21 de Dezembro de 2016.

D E C R E T O N.º 2 3 7 4 6, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2016.

O PREFEITO MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, usando das atribuições que lhe são conferidas,

RESOLVE

Art. 1º CONCEDER LICENÇA Prêmio por Assiduidade de três meses, à servidora Vera Lucia de Oliveira, matrícula nº 8160, servidora ocupante de cargo do quadro de provimento efetivo denominado Jardineiro, lotada na Seção de Serviços Urbanos, da Divisão de Serviços Públicos, da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, no período de 01 de janeiro de 2017 à 01 de abril de 2017, de acordo com o que dispõe o Capítulo IV, Seção XIII, Artigos 149, 150 e 151 da Lei Municipal 1883/12, conforme consta nos Autos de Processo Administrativo N.º 010529/2016.

Art. 2º Ficam suprimidas pelo período da Licença o pagamento das verbas de caráter transitório.

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.

PAÇO DAS ARAUCÁRIAS, EM TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, em 21 de dezembro de 2016.

Luiz Carlos Gibson Prefeito

PORTARIA Nº 110 /16

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARA-NÁ, usando das atribuições que lhes são conferidas,

RESOLVE

ARTIGO 1º. Designar os servidores Grasiela de Fátima Pereira, Ligia Maria Maciel de Melo, Ligia Souza Matheus Betim, Rafael Henrique Vigilato Monteiro e Suéllen da Costa Gomes para integrarem Comissão de Implantação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais de que trata a Portaria nº 548/2015 da Secretaria do Tesouro Nacional – STN.

Parágrafo Único. A coordenação da Comissão ficará a cargo da servidora Ligia Souza Matheus Betim.

ARTIGO 2º. A Comissão elaborará cronograma de execução incluindo as ações necessárias e os responsáveis, os prazos, a forma de execução e os custos.

ARTIGO 3º. A Comissão terá acesso a todos os setores, instalações, documentos e sistemas informatizados da Entidade, necessários à execução do cronograma.

ARTIGO 4º. O cronograma será proposto após reuniões documentadas e aprovado pela maioria de seus membros.

ARTIGO 5º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARA-NÁ, em 20 de dezembro de 2016.

> Mario Cesar Marcondes PRESIDENTE

PORTARIA Nº 108/16

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARA-NÁ, usando das atribuições que lhes são conferidas,

RESOLVE

ARTIGO 1º - CONCEDER segundo período de férias a Servidora ELIZABETE DA SILVA

KMITTA, ocupante do cargo de Assessora Parlamentar de Gabinete, que trata o artigo 5º, alínea "b" da Lei 1548/2006, lotado na Secretaria de Administração, por 10 (dez) dias, referente ao período aquisitivo de 02/01/2015 a 01/01/2016, a partir de 19/12/2016.

ARTIGO 2º - Revogam-se as disposições em contrário

SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARA-NÁ, em 16 de dezembro de 2016.

> Mario Cesar Marcondes PRESIDENTE

PORTARIA Nº 109/16

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARA-NÁ, usando das atribuições que lhes são conferidas,

RESOLVE

ARTIGO 1º - CONCEDER férias a Servidora SÔNIA MARIA PEREIRA DOMINGUES, ocupante do cargo de Zeladora, que trata o artigo 3º, alínea "c" da Lei 1548/2006, lotado na Secretaria de Administração, por 20 (vinte) dias, convertendo 1/3 em abono pecuniário, conforme parágrafo 2º do artigo 97 da Lei 1883/12 referentes ao período aquisitivo de 01/08/2015 a 31/07/2016, o período de gozo será parcelado em dois períodos nos termos do § 1º do artigo 96 do Estatuto do Servidor Público, Lei 1883/2012, sendo, portanto o primeiro período de gozo de 02/01/2017 a 11/01/2017 e o segundo período a definir.

ARTIGO 2º - Revogam-se as disposições em contrário

SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARA-NÁ, em 20 de dezembro de 2016.

> Mario Cesar Marcondes PRESIDENTE

PORTARIA Nº 111/16

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARA-NÁ, usando das atribuições que lhes são conferidas,

RESOLVE

ARTIGO 1º - CONCEDER férias a servidora LORENNA EHLERT ocupante do cargo de Telefonista, que trata o artigo 3º, alínea "c" da Lei 1548/2006, lotado na Secretaria de Administração, por 20 (vinte) dias, convertendo 1/3 em abono pecuniário, conforme parágrafo 2º do artigo 97 da Lei 1883/12, referente ao período aquisitivo de 01/07/2015 a 30/06/2016, a partir de 09 de janeiro de 2017.

ARTIGO 2º - Revogam-se as disposições em contrário.

SECRETARIA DA ČÂMARA MUNICIPAL DE

TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, em 20 de dezembro de 2016.

Mario Cesar Marcondes
PRESIDENTE

PORTARIA Nº 112/16

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARA-NÁ, usando das atribuições que lhes são conferidas,

RESOLVE

ARTIGO 1º - CONCEDER férias ao servidor AIRTON SANTOS ocupante do cargo de vigia, que trata o artigo 3º, alínea "c" da Lei 1548/2006, lotado na Secretaria de Administração, por 20 (vinte) dias, convertendo 1/3 em abono pecuniário, conforme parágrafo 2º do artigo 97 da Lei 1883/12, referente ao período aquisitivo de 03/09/2015 a 02/09/2016, a partir de 03 de janeiro de 2017.

ARTIGO 2º - Revogam-se as disposições em contrário.

SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE

TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, em 20 de dezembro de 2016.

Mario Cesar Marcondes PRESIDENTE

PORTARIA Nº 113/16

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARA-NÁ, usando das atribuições que lhes são conferidas,

RESOLVE


ARTIGO 1º – CONCEDER férias ao servidor OSNI FÉLIX MACHADO ocupante do cargo de Assessor Parlamentar de Gabinete, que trata o artigo 5º, alínea "b" da Lei 1548/2006, lotado na Secretaria de Administração, por 20 (vinte) dias, convertendo 1/3 em abono pecuniário, conforme parágrafo 2º do artigo 97 da Lei 1883/12, referente ao período aquisitivo de 04/01/2016 a 03/01/2017, a partir de 05 de janeiro de 2017.

ARTIGO 2º - Revogam-se as disposições em contrário.

SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE

TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, em 20 de dezembro de 2016.

Mario Cesar Marcondes
PRESIDENTE





PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DIVISÃO DE LICITAÇÕES



TERMO DE ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O (A) Pregoeiro(a) DANIELLE VIEIRA KUNA no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente a Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, resolve:

- 1 Adjudicar a presente licitação nestes termos:
- a) Processo nº 48988
- b) Pregão Presencial nº 106/2016
- c) Data da adjudicação: 20/12/2016
- d) Objeto: Aquisição de eletrônicos, eletrodomésticos e instrumentos musicais.


EMPRESA: SUPERAR EIRELI - EPP

Item	Nome do produto/serviço	Marca	Quantidade	Unidade	Preço máximo unitário
1	seguintes especificações mínimas: Resolução FULL HD 1920x1080p;Conversor integrado DTV;Conexões: HDMI, USB, AV, audio digital (óptico), Ethernet;Com Wi-Fi integrado;Formato da tela 16:09;Brilho;Potencia alto-falantes: 10+10W RMS;Som surround;Sleep timer;Sistema de cor: NTSC/PAL-M/PAL- N;Alimentação: bivolt;Deverá acompanhar: controle remoto, pilha(s) ou bateria(s), manual em português, suporte para uso sobre o móvel.	PHILCO	3	UN	R\$1.946,00
1	Aparelho Smart TV 42' , LED, nas seguintes especificações mínimas: Resolução FULL HD 1920x1080p;Conversor integrado DTV;Conexões: HDMI, USB, AV, audio digital (óptico), Ethernet;Com Wi-Fi integrado;Formato da tela 16:09;Brilho;Potencia alto-falantes: 10+10W RMS;Som surround;Sleep timer;Sistema de cor: NTSC/PAL-M/PAL-N;Alimentação: bivolt;Deverá acompanhar: controle remoto, pilha(s) ou bateria(s), manual em português, suporte para uso sobre o móvel.	PHILCO	18	UN	R\$1.946,00
1		PHILCO	16	UN	R\$1.946,00

VALOR TOTAL DA EMPRESA: R\$ 72.002,00

EMPRESA: JADER G M P COMERCIO ME

Item	Nome do produto/serviço	Marca	Quantidade	Unidade	Preço máximo unitário
	Aparelho Smart TV 42'' LED, nas seguintes especificações mínimas: Resolução FULL HD	PHILCO	10	UN	R\$1.969,00
	1920x1080p;Conversor integrado				








	digital (óptico), Ethernet;Com Wi-Fi integrado;Formato da tela 16:09;Brilho;Potencia alto-falantes: 10+10W RMS;Som surround;Sleep timer;Sistema de cor: NTSC/PAL-M/PAL- N;Alimentação: bivolt;Deverá acompanhar: controle remoto, pilha(s) ou bateria(s), manual em português, suporte para uso sobre o móvel.			
2	Aparelho Smart TV 42' 'LED, nas seguintes especificações mínimas: Resolução FULL HD 1920x1080p;Conversor integrado DTV;Conexões: HDMI, USB, AV, audio digital (óptico), Ethernet;Com Wi-Fi integrado;Formato da tela 16:09;Brilho;Potencia alto-falantes: 10+10W RMS;Som surround;Sleep timer;Sistema de cor: NTSC/PAL-M/PAL-N;Alimentação: bivolt;Deverá acompanhar: controle remoto, pilha(s) ou bateria(s), manual em português, suporte para uso sobre o móvel.	1	UN	R\$1.969,00
2		1	UN	R\$1.969,00

VALOR TOTAL DA EMPRESA: R\$ 23.628,00

EMPRESA: JCSBUENO


Item	Nome do produto/serviço	Marca	Quantidade	Unidade	Preço máximo unitário
50	Fogão a gás, doméstico de piso, 6 bocas, nas seguintes especificações Acendimento automático total;Botões removíveis;Bivolt;Gás GLP;Mesa aço inox;Tampa de vidro temperado;Queimadores com capa esmaltada;Forno autolimpante;Porta forno totalmente em vidro;Vidro duplo na porta do forno;Forno com válvula de segurança;Luz no forno;Capacidade forno: 90 litros;Com 2 queimadores grandes;Puxador do forno metal ou alumínio;Forno com prateleira;Classificação energética A ou B.	CONSUL	2	UN	R\$1.418,54
50	Fogão a gás, doméstico de piso, 6 bocas, nas seguintes especificações Acendimento automático total;Botões removíveis;Bivolt;Gás GLP;Mesa aço inox;Tampa de vidro temperado;Queimadores com capa esmaltada;Forno autolimpante;Porta forno totalmente em vidro;Vidro duplo na porta do forno;Forno com válvula de segurança;Luz no forno;Capacidade forno: 90 litros;Com 2 queimadores grandes;Puxador do forno metal ou alumínio;Forno com prateleira;Classificação energética A ou B.	CONSUL	1	UΧ	R\$1.418,54
50	Fogão a gás, doméstico de piso, 6 bocas, nas seguintes especificações Acendimento automático total;Botões	CONSUL	1	UN	R\$1.418,54








	-31				
50	removíveis;Bivolt;Gás GLP;Mesa aço inox;Tampa de vidro temperado;Queimadores com capa esmaltada;Forno autolimpante;Porta forno totalmente em vidro;Vidro duplo na porta do forno;Forno com válvula de segurança;Luz no forno;Capacidade forno: 90 litros;Com 2 queimadores grandes;Puxador do forno metal ou alumínio;Forno com prateleira;Classificação energética A ou B. Fogão a gás, doméstico de piso, 6 bocas, nas seguintes especificações Acendimento automático total;Botões removíveis;Bivolt;Gás GLP;Mesa aço inox;Tampa de vidro temperado;Queimadores com capa esmaltada;Forno autolimpante;Porta	CONSUL	1	UN	R\$1.418,54
	forno totalmente em vidro;Vidro duplo na porta do forno;Forno com válvula de segurança;Luz no forno;Capacidade forno: 90 litros;Com 2 queimadores grandes;Puxador do forno metal ou alumínio;Forno com prateleira;Classificação energética A ou B.				
53	Forno microondas, capacidade para 30 litros, nas seguintes especificações	LG	1	UN	R\$553,90
53	mínimas: Forno microondas, capacidade para 30 litros, nas seguintes especificações	LG	1	UN	R\$553,90
53	mínimas: Forno microondas, capacidade para 30 litros, nas seguintes especificações	LG	2	UN	R\$553,90
53	mínimas: Forno microondas, capacidade para 30 litros, nas seguintes especificações mínimas:	LG	4	UN	R\$553,90
53	Forno microondas, capacidade para 30 litros, nas seguintes especificações mínimas:	LG	1	UN	R\$553,90
53	Forno microondas, capacidade para 30 litros, nas seguintes especificações mínimas:	LG	1	UN	R\$553,90
53	Forno microondas, capacidade para 30 litros, nas seguintes especificações mínimas:	LG	1	UN	R\$553,90
53	Forno microondas, capacidade para 30 litros, nas seguintes especificações mínimas:	LG	1	UN	R\$553,90
53	Forno microondas, capacidade para 30 litros, nas seguintes especificações mínimas:	LG	1	UN	R\$553,90
53	Forno microondas, capacidade para 30 litros, nas seguintes especificações mínimas:	LG	1	UN	R\$553,90
53	Forno microondas, capacidade para 30 litros, nas seguintes especificações mínimas:	LG	1	UN	R\$553,90
56	Freezer horizontal com as seguintes especificações mínimas: Gabinete interno e externo com chapa de aço pintado; Com controle de temperatura termostato no painel frontal; Com 1 porta; Função freezer ou refrigerador; Com dreno na parte frontal; Degelo cycle Defrost; Com puxador; Com 4 pés com rodízio; Capacidade bruta não inferior 305 litros; Dupla função com acionamento frontal; Cestos deslizantes e removíveis; Com termostato; Congelamento rápido; Com painel de controle; Com fechadura de segurança com chave ejetável; Freezer na cor branca; Classe A em consumo de energia; Não contém CFC; Tensão	CONSUL	1	UN	R\$1.799,50







	*				
	110V.Com cabo de força com plugue			<u> </u>	
	para ligar em tomada.				
56	Freezer horizontal com as seguintes	CONSUL	2	UN	R\$1.799,50
	especificações mínimas: Gabinete				
	interno e externo com chapa de aço pintado:Com controle de temperatura				
	termostato no painel frontal;Com 1				
	porta;Função freezer ou				
	refrigerador;Com dreno na parte				
	frontal;Degelo cycle Defrost;Com puxador;Com 4 pés com				
	rodízio;Capacidade bruta não inferior				
	305 litros;Dupla função com				
	acionamento frontal;Cestos deslizantes e				
	removíveis;Com				
	termostato;Congelamento rápido;Com painel de controle;Com fechadura de				
	segurança com chave ejetável;Freezer				
	na cor branca;Classe A em consumo de				
	energia;Não contém CFC;Tensão				
	110V.Com cabo de força com plugue				
	para ligar em tomada. Freezer horizontal com as seguintes	CONSUL	4	UN	R\$1.799,50
	especificações mínimas: Gabinete	3.100		5.,	1 (ψ 1.7 55,50
	interno e externo com chapa de aço				
	pintado;Com controle de temperatura				
	termostato no painel frontal;Com 1 porta;Função freezer ou				
	porta;Funçao freezer ou refrigerador;Com dreno na parte				
	frontal;Degelo cycle Defrost;Com				
	puxador;Com 4 pés com				
	rodízio;Capacidade bruta não inferior				
	305 litros;Dupla função com acionamento frontal;Cestos deslizantes e				
	removíveis;Com				
	termostato;Congelamento rápido;Com				
	painel de controle;Com fechadura de				
	segurança com chave ejetável;Freezer na cor branca;Classe A em consumo de				
	energia;Não contém CFC;Tensão				
	110V.Com cabo de força com plugue				
	para ligar em tomada.	0010111			D#1 700 50
	Freezer horizontal com as seguintes especificações mínimas: Gabinete	CONSUL	1	UN	R\$1.799,50
	interno e externo com chapa de aço				
	pintado;Com controle de temperatura				
	termostato no painel frontal;Com 1				
	porta;Função freezer ou refrigerador;Com dreno na parte				
	frontal;Degelo cycle Defrost;Com				
	puxador;Com 4 pés com				
	rodízio;Capacidade bruta não inferior				
	305 litros;Dupla função com acionamento frontal;Cestos deslizantes e				
	removíveis;Com				
	termostato;Congelamento rápido;Com				
	painel de controle;Com fechadura de				
	segurança com chave ejetável;Freezer				
	na cor branca;Classe A em consumo de energia;Não contém CFC;Tensão				
	110V.Com cabo de força com pluque				
	para ligar em tomada. ๋				
60	Geladeira/Refrigerador duplex, nas	ELECTROLUX	1	UN	R\$2.272,90
60	seguintes especificações mínimas:	ELECTROLLIY	1	LINI	D#0 070 00
	Geladeira/Refrigerador duplex, nas seguintes especificações mínimas:	ELECTROLUX	1	UN	R\$2.272,90
		ELECTROLUX	1	UN	R\$2.272,90
	seguintes especificações mínimas:				
62	Geladeira/Refrigerador 1 porta, nas	CONSUL	14	UN	R\$1.422,50
	seguintes especificações mínimas:				
	Cor branca; Linhas arredondadas;				
	Pés niveladores;				
	Classificação de energia B;				
	Capacidade total acima de 234 litros;				
	Capacidade do refrigerador: 214 litros;				
	Capacidade do freezer: 20 litros; Com gavetão;				
	Porta-garrafas;				
	-			1	








	Porta-ovos;				
	Prateleiras na porta;				
	Com Controle de temperatura;				
	Com iluminação interna;				
	Altura 148 cm;				
	Largura 48 cm;				
	Profundidade 64 cm;				
	Isento de CFC.				
	Voltagem 110 ou bivolt.				
76	Lavadora e secadora de roupas	ELECTROLUX	1	UN	R\$3.337,80
	automática, capacidade para 12 kg. Nas				
	seguintes especificações mínimas:Cor				
	branca; Acesso ao cesto parte frontal ou				
	superior;Funções lava e seca;Com				
	visualizador das etapas; Motor com				
	rotação de 800 rpm;Com timer;Com				
	filtro Com 10 programas de				
	lavagem:Com 4 funções de				
	secagem;Com alças laterais;Indicador de				
	nível automático da água:Com níveis de				
	filtragem; Display com visor digital; Cesto				
	em inox;Com pés niveladores;Sistema				
	de eliminação de fiapos;Dispenser				
	individuais;Tampa com visor				
	transparente;Com trava de				
	segurança;Voltagem 110V ou bivolt.				
76	Lavadora e secadora de roupas	ELECTROLUX	2	UN	R\$3.337,80
	automática, capacidade para 12 kg. Nas				
	seguintes especificações mínimas:Cor				
	branca;Acesso ao cesto parte frontal ou				
	superior;Funções lava e seca;Com				
	visualizador das etapas; Motor com				
	rotação de 800 rpm;Com timer;Com				
	filtro;Com 10 programas de				
	lavagem;Com 4 funções de				
	secagem;Com alças laterais;Indicador de				
	nível automático da água;Com níveis de				
	filtragem;Display com visor digital;Cesto				
	em inox;Com pés niveladores;Sistema				
	de eliminação de fiapos;Dispenser				
	individuais;Tampa com visor				
	transparente;Com trava de				
	cogurance:\/altagam 110\/ ou biyalt	I	I	I	i

segurança;Voltagem 110V ou bivolt.

VALOR TOTAL DA EMPRESA: R\$ 66.544,30

EMPRESA: H. C. MAROCHI MAQUINAS E FERRAMENTAS - ME


Item	Nome do produto/serviço	Marca	Quantidade	Unidade	Preço máximo unitário
13	Aspirador de pó e líquido, modelo profissional, 1200w, nas seguintes especificações mínimas: Baixo nível de ruído; Reservatório com capacidade para 60 litros; Cabo de eletricidade com 3 metros; Mangueira com 1,5 metros; Mangueira com travamento e engate rápido; Com rodas; Com alça; Com bico pra cantos, bico utilitário e demais acessório; Com dreno para escoamento; Corpo resistente; Interruptor liga/desliga de fácil acesso; Com filtro; Tensão: 110 volts. Dimensões (LxCxA) 50x50x70 cm.	WAP	2	UN	R\$2.440,00
13	Aspirador de pó e líquido, modelo profissional, 1200w, nas seguintes especificações mínimas: Baixo nível de ruído; Reservatório com capacidade para 60 litros; Cabo de eletricidade com 3 metros;	WAP	1	UN	R\$2.440,00







	Mangueira com 1,5 metros;				
	Mangueira com travamento e engate				
	rápido;				
	Com rodas;				
	Com alça;				
	Com bico pra cantos, bico utilitário e				
	demais acessório;				
	Com dreno para escoamento;				
	Corpo resistente;				
	Interruptor liga/desliga de fácil acesso; Com filtro;				
	Tensão: 110 volts.				
	Dimensões (LxCxA) 50x50x70 cm.				
20		SONGHETOOLS	7	UN	R\$714,00
	especificações mínimas: Capacidade				, , , ,
	para até 30 kg;Resolução de 5g;Peso				
	inicial em 100g;Display LED vermelho de				
	baixo consumo;Perfeita visibilidade				
	mesmo em ambiente de claridade				
	elevada;Visor duplo para indicação de peso (Operador e Cliente);Gabinete				
	confeccionado em plástico ABS, com				
1	acabamento de boa qualidade, resistente				
	e durável;Prato de pesagem em aço				
1	inoxidável espelhado;4 teclas;Teclado do				
1	painel da balança tipo " membrana"				
1	durável e de fácil digitação;Pés				
1	reguláveis;Dimensões do prato:				
1	340x240mm;Painel em policarbonato				
	resistente.Voltagem 110v ou				
37	bivolt.Produto com Selo do INMETRO. Carregador portátil de bateria automotiva	MODKED	1	UN	R\$360,00
37	Alimentação:110 v/60 Hz, ou	WORKER	ı	UN	K\$360,00
	bivolt;Capacidade de carga 90Ah, para				
	baterias 12/24V;Deverá acompanhar:				
	Alça para transporte;Indicador de				
	corrente de carga;Cabos de saída com				
	garra jacaré, com 1 m de				
	comprimento;Seletor de tensão da				
	bateria;Fusível de entrada;Seletor de				
	carga (lenta/ rápida);Fusível de				
	saída;Grau de proteção IP20;Cabo de entrada de energia.				
54	· ·	AURORA	1	UN	R\$340,00
•	seguintes especificações mínimas:		·	0.1	1.40.10,00
	Compacta; Fragmenta, por vez, até 12				
	folhas papel tipo A4 - 75g;Tiras com				
	largura máxima de 6 mm;Nível de				
	segurança 2;Velocidade de				
	fragmentação 3 metros/minuto;Abertura				
	do local de alimentação de				
	220mm;Chave seletora com 3 posições;Nível de ruído (dB) < 73;Cesto				
	com capacidade para 12 litros;Voltagem				
1	110V ou bivolt.				
55		COMIX	1	UN	R\$10.959,00
	especificações mínimas: Tipo de corte				. , , , , ,
1	em partículas;Capacidade de corte de 25				
1	folhas de gramaturas 70-75				
1	g/m²;Abertura de inserção 310mm;Nível				
	de segurança 3; Velocidade				
1	fragmentação 3,8m/min;Alerta de cesto cheio;Sistema de reversão				
1	automática;Engrenagens em aço ou				
	metálica;Pentes raspadores				
	metálicos;Com rodízios para				
1	locomoção;Com sensor segurança				
1	p/lixeira;Capacidade da lixeira: 100				
1	litros;Nível de ruído inferior a 65				
1	decibéis;Funcionamento contínuo (sem				
1	paradas para resfriamento do				
1	motor);Deve fragmentar papel/cartões/clips/grampos;Potencia				
	motor 920 W;Tensão elétrica127V.				
72	Lavadora de alta pressão, potencia de	TECKNA	1	UN	R\$409,00
L -	1600w			_	
72	Lavadora de alta pressão, potencia de	TECKNA	1	UN	R\$409,00
	1600w		_		_
78	Lavadora de alta pressão nas seguintes	ELETROPLAS	2	UN	R\$560,00





P.M	I.T.B\
Fls	—)

especificações mínimas: Vazão de água			
de 300 litros/hora;Baixo consumo de			
energia;Potencia de 1600W;Mangueira			
com comprimento de 4 metros;Lança			
com bico leque e concentrado;Jato			
regulável;Com sistema de desligamento			
geral;Porta ou aplicador de			
detergente;Com filtro de água;Com			
rodízios para deslocamento;Com alça			
para transporte;Cabo elétrico com			
comprimento de 4 metros;Com engate			
rápido;Com manual de instruções em			
português Peso máximo de 8			
kg.Voltagem de 110 volts ou bivolt.			


EMPRESA: H. C. MAROCHI MAQUINAS E FERRAMENTAS - ME

Item	Nome do produto/serviço	Marca	Quantidade	Unidade	Preço máximo unitário
	Lavadora de alta pressão nas seguintes especificações mínimas: Vazão de água de 300 litros/hora;Baixo consumo de energia;Potencia de 1600W;Mangueira com comprimento de 4 metros;Lança com bico leque e concentrado;Jato regulável;Com sistema de desligamento geral;Porta ou aplicador de detergente;Com filtro de água;Com rodízios para deslocamento;Com alça para transporte;Cabo elétrico com comprimento de 4 metros;Com engate rápido;Com manual de instruções em português.Peso máximo de 8 ka.Voltagem de 110 volts ou bivolt.		10	UN	R\$560,00

VALOR TOTAL DA EMPRESA: R\$ 31.515,00

EMPRESA: REGLA PELISSON E CIA. LTDA - ME


Item	Nome do produto/serviço	Marca	Quantidade	Unidade	Preço máximo unitário
11	especificações mínimas: Modelo headset;Ergonômico;Com controle de volume de campainha;Com modo de atendimento automático;Base discadora com teclado numérico;Teclas Redial, Flash, Mute, ON/OFF;Com controle de volume para ajuste de recepção de áudio;Com função de seleção de campainha, modo de discagem e tempo de Flash;Seleção tom/pulso;LEDs indicativos de ON/OFF e Mute;Com conexão RJ11;Flash ajustável (100, 300 ou 600 ms);Impedância: 150 O ± 20 O;Impedância Máxima 2200 O ± 15%;Microfone Cancelador de ruído (NC);Resposta a frequência: 220 - 5000 Hz.Compatível com todas as operadoras de telefonia.Com arco ajustável, cápsula receptora, apoio lateral, haste do microfone ajustável, espuma do microfone, prendedor do cabo, cordão, cabo de linha telefônica.Com manual em português.		2	Z	R\$157,00
16	Batedeira de bolo com as seguintes especificações mínimas: Com 4 velocidades + pulsar;01 tigela com capacidade de 3,6 litros;01 par de batedor;Botão ejetor de batedor;Base com roldana que permite o giro da tigela ;Utilização fixa ou portátil;Potência 250 watts;Alimentação 110 volts ou bivolt.	MONDIAL	1	UN	R\$104,25
16	Batedeira de bolo com as seguintes especificações mínimas: Com 4	MONDIAL	2	UN	R\$104,25







	velocidades + pulsar;01 tigela com				
	capacidade de 3,6 litros;01 par de				
	batedor;Botão ejetor de batedor;Base				
	com roldana que permite o giro da tigela				
	;Utilização fixa ou portátil;Potência 250				
16	watts;Alimentação 110 volts ou bivolt. Batedeira de bolo com as seguintes	MONDIAL	1	UN	R\$104,25
10	especificações mínimas: Com 4	MONDIAL	Į.	ON	R\$104,25
	velocidades + pulsar;01 tigela com				
	capacidade de 3,6 litros;01 par de				
	batedor;Botão ejetor de batedor;Base				
	com roldana que permite o giro da tigela				
	;Utilização fixa ou portátil;Potência 250				
18	watts;Alimentação 110 volts ou bivolt. Bateria alcalina, 9V, com as seguintes	ELGIN	50	CD	R\$12,80
10	especificações mínimas: Composto de	ELGIN	50	CD	R\$12,80
	zinco e manganês;Embalagem original				
	de fábrica, com identificação e				
	quantidade do produto o produto deverá				
	estar de acordo com a resolução do				
	CONAMA nº 401 de 04/11/2008, conforme laudo físico-químico de				
	composição elaborado por laboratório				
	acreditado pelo INMETRO, nos termos				
1	da Instrução Normativa IBAMA nº 3 de				
	30/03/2010.				_
22	Bebedouro conjugado nas seguintes	LIBELL	5	UN	R\$834,50
1	especificações mínimas: Refrigerado;De pressão;Com 3 torneiras em latão				
1	cromado;1 torneira para copo e 2				
	torneiras para jato/pressão;Torneiras				
	com regulagem;Pré-tratado contra				
	corrosão e pintura epóxi;2 pias em aço				
	inoxidável polido;Conexões hidráulicas				
	internas em material atóxico;Termostato para controle de temperatura de 4°C a				
	15°C;Serpentina localizada na parte				
	externa do reservatório;Reservatório de				
	água em aço inox 304;Sistema interno				
	de filtragem tipo sintetizado de dupla				
	ação com carvão ativado;Fabricado com				
	compressor a gás ecológico R134a;Capacidade resfriamento de				
	4,2L/hora (em ambiente a				
	25°C);Gabinete confeccionado em aço				
	inox;Potencia 120-154W;Controle				
	automático da temperatura da água;Com				
	dreno para limpeza da cuba;Dimensões:				
	Bebedouro (LxPxA) 320x320x1120 mm;Conjugado (LxPxA) 350x300x210				
	mm.Voltagem 127V.Deve estar de				
	acordo com a NBR vigente.				
44	Climatizador de ar portátil com controle	ELECTROLUX	16	UN	R\$692,50
	remoto				
49	Espremedor de frutas elétrico nas	MONDIAL	2	UN	R\$95,90
1	seguintes especificações mínimas: Confeccionado em polipropileno;				
1	Potencia 25W;				
1	Freqüência 50/60 Hz;				
	Jarra com capacidade de 1 litro;				
1	Jarra com alça e bico;				
1	Jarra transparente e graduada;				
1	Jarra resistente;				
1	Com sistema de travamento da jarra e tampa;				
	Com peneira;				
1	Espreme laranja e limão;				
1	Com sistema que funciona ao toque da				
1	fruta;				
1	Todas as partes removíveis;				
1	Pode ir a lava-louças; Com pés anti-deslizantes;				
1	Com porta fio;				
1	Tensão 110V.				
1	Itens inclusos: Cabo de força com 01				
1	metro de comprimento com plugue para				
63	ligar em tomada.	MENNO	2	UN	D¢4 524 00
63	Guilhotina manual para papel nas seguintes especificações mínimas: Tipo	INICININO	2	UN	R\$1.534,00
1	esgantos soposinouçoso minimas. Hpo	1			








63	semi-industrial;Compacta;Para corte de papel;Corte preciso para até 300 folhas A4 (75g/m2);Área de corte com 300 mm;Régua milimetrada;Lamina de corte em aço temperado;Pintada a tinta epóx eletrostática;Com balancim e esquadro;Altura de corte: 3 cm;Com duplicador de força na alavanca;Com trava de segurança;Pés emborrachados. Guilhotina manual para papel nas seguintes especificações mínimas: Tipo semi-industrial;Compacta;Para corte de papel;Corte preciso para até 300 folhas A4 (75g/m2);Área de corte com 300 mm;Régua milimetrada;Lamina de corte em aço temperado;Pintada a tinta epóx eletrostática;Com balancim e esquadro;Altura de corte: 3 cm;Com duplicador de força na alavanca;Com	MENNO	1	UN	R\$1.534,00
	trava de segurança;Pés emborrachados. Pilha alcalina pequena AA Com as seguintes especificações mínimas:voltagem nominal (V): 1,5, capacidade nominal (mAh): 2000,diâmetro 14,5 mm, comprimento	ELGIN	25	ЕМВ	R\$10,90
94	50.5 mm, sem adição de mercúrio ou cádmiocomposição níquel, metal hidreto, alumínio e termoplásticos.embalagem com 04 unidades. Secadora de roupas de piso nas seguintes especificações mínimas:	ELECTROLUX	2	UN	R\$1.875,50
	Capacidade para 10 kg;Porta de vidro temperado;Com filtro pega-fiapos;Função tira odor;Cesto de aço;Trava de segurança;Potencia 1550w;Timer;Sistema de exaustão;Cesto em aço inox;Acesso ao cesto frontal;Com 5 programas;Flexibilidade de instalação;Pés niveladores;Com baixo nível de ruído;baixo consumo de energia.Voltagem 110 volts.				
	seguintes especificações mínimas: Capacidade para 10 kg;Porta de vidro temperado;Com filtro pega- fiapos;Função tira odor;Cesto de aço;Trava de segurança;Potencia 1550w;Timer;Sistema de exaustão;Cesto em aço inox;Acesso ao cesto frontal;Com 5 programas;Flexibilidade de instalação;Pés niveladores;Com baixo nível de ruído;baixo consumo de energia.Voltagem 110 volts.		5	UN	R\$1.875,50
		ELECTROLUX	1	UN	R\$1.875,50

| lenergia.Voltagem 110 volts. | VALOR TOTAL DA EMPRESA: R\$ 36.693,80

EMPRESA: MEGA DISTRIBUIDORA DE UTENSILIOS EIRELI ME


Item	Nome do produto/serviço	Marca	Quantidade	Unidade	Preço máximo unitário
	Aparelho de telefone fixo com fio nas seguintes especificações mínimas: Identificador de chamadas; Viva voz;	MULTITOC ID929L	3	UN	R\$80,30








	-34-				
	Cronometro tempo de ligação;	Γ	Т		T T
	Discagem pulso-tom;	1		!	1
	Agenda telefônica;	1		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	1
	Relógio;	1		!	1
	Alarme;	1		Ī	1
	Chave bloqueadora;	1		!	1
	Menu; Teclas: rediscar, pausa e flash;	1		!	1
	Visor/display luminoso;	1		!	1
	Campainhas;	1		!	1
	Produto com certificação da ANATEL.	1	<u> </u>		==:122.00
		ARNO DELUXE	4	UN	R\$406,00
	seguintes especificações mínimas Corpo em polipropileno;Com 300W de	SX82		ļ	1
	potencia;Sistema de batimento	1		!	1
	orbital;Sistema de abertura	1		!	1
	automático;Com 3 batedores em metal	1		!	1
	resistentes;Com espátula;Com trava de	1		!	1
	segurança;Com 1 tigela com coletor de ingredientes antirrespingos;Capacidade	1		ļ	1
	da tigela de 4 litros;Comprimento do	1		!	1
	cabo elétrico de 1,30 metros;Com base	1		ļ	1
	antiderrapante;Tensão: 110 volts.		l		1
		ARNO DELUXE	1	UN	R\$406,00
	seguintes especificações mínimas Corpo em polipropileno;Com 300W de	SX82		ļ	1
	potencia;Sistema de batimento	1		!	1
	orbital;Sistema de abertura	1		!	1
	automático;Com 3 batedores em metal	1		!	1
	resistentes;Com espátula;Com trava de	1		!	1
	segurança;Com 1 tigela com coletor de ingredientes antirrespingos;Capacidade	1		!	1
	da tigela de 4 litros;Comprimento do	1		!	1
	cabo elétrico de 1,30 metros;Com base	1		!	1
	antiderrapante;Tensão: 110 volts.	1 = = 1 + 107	<u> </u>		50,100,00
		ARNO DELUXE	2	UN	R\$406,00
	seguintes especificações mínimas Corpo em polipropileno;Com 300W de	SX82		!	1
	potencia;Sistema de batimento	1		ļ	1
	orbital;Sistema de abertura	1		!	1
	automático;Com 3 batedores em metal	1		!	1
	resistentes;Com espátula;Com trava de	1		!	1
	segurança;Com 1 tigela com coletor de ingredientes antirrespingos;Capacidade	1		!	1
	da tigela de 4 litros;Comprimento do	1		!	1
	cabo elétrico de 1,30 metros;Com base	1		!	1
	antiderrapante;Tensão: 110 volts.	1	 		D#750 00
		CANON POWERSHOT	2	UN	R\$759,00
		SX400IS		!	1
	3' ' ;Com sensor;Detector de	0,4,00.0		!	1
	faces;Detector sorriso;Foco	1		!	1
	automático;Memória expansível para	1		!	1
	cartões até 64GB;Tipo cartão compatível: SDXC, SD, SDHC;Microfone	1	1	Ī	1
	embutido; Modo de flash automático,	1		!	1
	redução olhos vermelhos, sincronização	1		!	1
	lenta;Alcance do flash entre 0,40 e 4,00	1		!	1
	metros;ISO Auto / 80 – 3200;Alcance de	1		ļ	1
	abertura: F/2.8 – F/5.8;Estabilizador de imagem;Disparador;Conexão USB, saída	1		!	1
	áudio/vídeo;Temporizador;Diversas	1		!	1
	funções Deverá acompanhar o produto:	1		!	1
	tampa da lente, cartão de memória, cabo	1		!	1
	USB, pilhas ou bateria recarregáveis, 1	1		!	1
	adaptador, alça ou cordão para transporte, manual em português.	1		!	1
	Câmera digital zoom óptico 20x Nas	CANON	2	UN	R\$759,00
	seguintes especificações mínimas:16	POWERSHOT		_	1
		SX400IS		!	1
	3' ';Com sensor;Detector de faces;Detector sorriso;Foco	1		!	1
	races;Detector sorriso;Foco automático;Memória expansível para	1		!	1
	cartões até 64GB;Tipo cartão	1		!	1
	compatível: SDXC, SD, SDHC;Microfone	1		!	1
	embutido;Modo de flash automático,	1	1	Ī	1
	redução olhos vermelhos, sincronização lenta;Alcance do flash entre 0,40 e 4,00	1		!	1
	metros;ISO Auto / 80 – 3200;Alcance de	1		!	1
L				-	-








	-				
	abertura: F/2.8 – F/5.8;Estabilizador de imagem;Disparador;Conexão USB, saída áudio/vídeo;Temporizador;Diversas funções.Deverá acompanhar o produto: tampa da lente, cartão de memória, cabo USB, pilhas ou bateria recarregáveis, 1 adaptador, alça ou cordão para transporte, manual em português.				
35	Câmera digital zoom óptico 20x Nas seguintes especificações mínimas:16 megapixels;Display em LCD de 3' ';Com sensor;Detector de faces;Detector sorriso;Foco automático;Memória expansível para cartões até 64GB;Tipo cartão compatível: SDXC, SD, SDHC;Microfone embutido;Modo de flash automático, redução olhos vermelhos, sincronização lenta;Alcance do flash entre 0,40 e 4,00 metros;ISO Auto / 80 – 3200;Alcance de abertura: F/2.8 – F/5.8;Estabilizador de imagem;Disparador;Conexão USB, saída áudio/vídeo;Temporizador;Diversas funções.Deverá acompanhar o produto: tampa da lente, cartão de memória, cabo USB, pilhas ou bateria recarregáveis, 1 adaptador, alça ou cordão para transporte, manual em português.		3	UN	R\$759,00
39	Cafeteira elétrica com as seguintes especificações mínimas: Capacidade para 12 xícaras de 50 ml; Jarra de vidro refratário; Botão liga/desliga com indicador luminoso; Com sistema cortapingos; Com compartimento para guardar o fio; Com colher dosadora; Com filtro permanente removível; Reservatório transparente com indicador de nível de água ao lado do aparelho; Reservatório de água com capacidade para 700ml; Potencia 650W; Com termofusível de proteção contra superaquecimento; Tensão 110/220V ou bivolt.	ELECTROLUX EASYLINE CMB31	1	UN	R\$95,60
42	Combo para violão e guitarra nas seguintes especificações mínimas: 100W RMS;Com 2 canais;Com entrada auxiliar;Com 2 autofalantes de 8' ';8 Ohms;Com controle de volume, grave e agudo;Seletor de efeitos tipo reverber;Alimentação 110V ou bivolt.	BORNE VC12100	7	UN	R\$1.604,00
52	Forno elétrico de bancada, capacidade para 44 litros, nas seguintes especificações mínimas: Com grill; Funções: doura, gratina, esquenta, assa; Com timer; Porta com abertura lateral; Pés antiderrapantes; Com controle automático de temperatura; Com controle das resistências; Luz piloto; Luz interna; Grade cromada; Isolamento térmico em lã de vidro ou fibra cerâmica; Corpo interno autolimpante; Bandeja para resíduos removível; Com prateleira removível; Potencia: 1700W; Tensão 127 volts ou bivolt. Produto com certificação do INMETRO.	FISCHER HOT GRILL	2	UN	R\$380,00
52		FISCHER HOT GRILL	4	UN	R\$380,00







	Pés antiderrapantes; Com controle automático de temperatura; Com controle das resistências; Luz piloto; Luz interna; Grade cromada; Isolamento térmico em lã de vidro ou fibra cerâmica; Corpo interno autolimpante; Bandeja para resíduos removível; Com prateleira removível; Potencia: 1700W; Tensão 127 volts ou bivolt. Produto com certificação do INMETRO.				
61	Geladeira/Refrigerador nas seguintes especificações mínimas: Degelo do freezer: Frost Free;Capacidade de armazenagem: 437 litros;Painel eletrônico;Tipo duplex;Com prateleiras deslizantes;Com puxadores;Com cestos;Iluminação interna;Gavetas multiuso;Com compartimentos;Portalatas ou porta garrafas;Porta-ovos;Pés reguláveis;Alimentação 110 volts;Selo Procel: A.	CONSUL CRM55AB	1	UN	R\$2.563,00
61	Geladeira/Refrigerador nas seguintes especificações mínimas: Degelo do freezer: Frost Free;Capacidade de armazenagem: 437 litros;Painel eletrônico;Tipo duplex;Com prateleiras deslizantes;Com puxadores;Com cestos;Iluminação interna;Gavetas multiuso;Com compartimentos;Portalatas ou porta garrafas;Porta-ovos;Pés reguláveis;Alimentação 110 volts;Selo Procel: A.	CONSUL CRM55AB	2	UN	R\$2.563,00
61	Geladeira/Refrigerador nas seguintes especificações mínimas: Degelo do freezer: Frost Free;Capacidade de armazenagem: 437 litros;Painel eletrônico;Tipo duplex;Com prateleiras deslizantes;Com puxadores;Com cestos;Iluminação interna;Gavetas multiuso;Com compartimentos;Portalatas ou porta garrafas;Porta-ovos;Pés reguláveis;Alimentação 110 volts;Selo Procel: A.	CONSUL CRM55AB	6	UN	R\$2.563,00
61	Geladeira/Refrigerador nas seguintes especificações mínimas: Degelo do freezer: Frost Free;Capacidade de armazenagem: 437 litros;Painel eletrônico;Tipo duplex;Com prateleiras deslizantes;Com puxadores;Com cestos;Iluminação interna;Gavetas multiuso;Com compartimentos;Portalatas ou porta garrafas;Porta-ovos;Pés reguláveis;Alimentação 110 volts;Selo Procel: A.	CONSUL CRM55AB	1	UN	R\$2.563,00
64	Home theater nas seguintes especificações mínimas: Potencia 330W RMS;Saída de áudio de 5.1 canais;Sintonizador de rádio FM;Mídias compatíveis: BD-ROM; BD-RE; BD+R; CD-R; CD-RW; DT-RD-RW; DT-R; DVD+RW; DVD+RW; DVD+RW; DVD-R; DV	LG DH41305	1	UN	R\$741,50








	-,				
	entrada de áudio digital óptica, USB,			1	
	antena FM, entrada de portable				
	In.Tensão Bivolt.Deve acompanhar: controle remoto, cabo HDMI, DLNA disc,				
	antena FM, pilhas e manual em				
	português.				
73	Lavadora de alta pressão uso semiprofissional, nas seguintes	JACTO J6200	1	UN	R\$1.091,00
	especificações mínimas:				
	Tensão V/Hz: 127/60;Motor com				
	potencia de 1,6 kW;Motor com protetor				
	térmico;Vazão 360 l/hora;Pressão nominal 1300 lbs/pol²;Com 3 pistões				
	cromados ou em aço inox;Com aplicador				
	de detergentes;Com medidor externo de				
	nível do óleo;Espaço para				
	armazenamento do cabo Elétrico;Cabeçote de latão ou				
	alumínio;Tubeira de aço inox;Cabo				
	elétrico com 5 metros com pino				
	terra;Com proteção elétrica na chave interruptora;Mangueira de alimentação				
	com ½' ;Mangueira de alta pressão				
	com 7 metros;Deve acompanhar				
	carrinho de transporte com rodízios,				
	mangueira com pistola de alta pressão, tubeira, engate rápido.Produto deve				
	estar de acordo com a portaria nº 371 do				
	INMETRO.				
91		CONSUL	1	UN	R\$1.169,00
	especificações mínimas: Na cor branca;Capacidade bruta entre 115 e	CRC12CB			
	130 litros;Selo Procel de baixo				
	consumo;Porta e tampo				
	aproveitáveis;Com porta-latas com capacidade para 8 unidades;Fôrma de				
	gelo tipo icecover;Prateleira para				
	garrafas de 2 litros;Controle de				
	temperatura;Pés niveladores				
	frontais;Produto com certificação do INMETRO.Alimentação 110 volts ou				
	bivolt.				
95	Suporte duplo para teclado nas	HAYONIK	1	UN	R\$199,00
	seguintes especificações mínimas: Formato em ' ' X' ' ;Suporte na cor				
	preta;Pintura eletrostática;Com				
	articulações resistentes;Pontas				
	emborrachadas e				
	antiderrapante;Confeccionado em tubos metalon 25 x 25 mm;Barras duplas;Com				
	regulagem de inclinação para o segundo				
	teclado;Regulagem de altura através de				
	disco de metal;Sistema abre e				
96	fecha;Com capacidade para 40 kg. Suporte fixo para TV LCD nas seguintes	BRASEORMA	1	UN	R\$123,50
	especificações mínimas: Para instalação		'		1 (ψ 1 2 3, 3 0
	em parede plana;Com regulagem 37"				
	até 60";Com ângulo de visão				
	frontal;Fixação não inferior a 4 pontos;Padrão de furação vesa: 200,				
	300, 400, 600, 780x480mm;Em aço;Cor				
	preta;Suportar peso não inferior a 50				
	kg;Pintura em epóxi;Deve acompanhar				
	kit de acessórios para fixação.				

VALOR TOTAL DA EMPRESA: R\$ 50.953,50

EMPRESA: LETTECH INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA ME


Item	Nome do produto/serviço	Marca	Quantidade	Unidade	Preço máximo unitário
	Aparelho de telefone sem fio com 2 monofones Nas seguintes especificações mínimas:Com agenda telefônica compartilhada;Com caixa postal:Com 12 teclas:Discagem em	INTELBRAS TS40C	2	UN	R\$253,43







	cadeia;Frequencia 1,91 a 1,92GHz;Potencia transmissão média por canal de 10mW;Com identificador de chamada em espera;Comc ompartilhamento de chamadas;Com intercomunicação entre os monofones;Com memória identificadora de chamadas de até 50 itens;Memória para rediscagem de até 10 itens;Com iluminação no visor;Com ajuste de volume;Com indicador nível de bateria;Tempo de duração operação contínua de 12 horas;Alimentação bivolt;Teclas com funções mute, relógio, localizador de monofone, flash e alarme;Acompanha:2 monofones;2 bases;1 carregador;2 adaptadores AC;4 baterias recarregáveis Ni-MH;1 fio telefônico.				
4	Aparelho de telefone sem fio com 2 monofones Nas seguintes especificações mínimas:Com agenda telefônica compartilhada;Com caixa postal;Com 12 teclas;Discagem em cadeia;Frequencia 1,91 a 1,92GHz;Potencia transmissão média por canal de 10mW;Com identificador de chamada em espera;Comc ompartilhamento de chamadas;Com intercomunicação entre os monofones;Com memória identificadora de chamadas de até 50 itens;Memória para rediscagem de até 10 itens;Com iluminação no visor;Com ajuste de volume;Com indicador nível de bateria;Tempo de duração operação contínua de 12 horas;Alimentação bivolt;Teclas com funções mute, relógio, localizador de monofone, flash e alarme;Acompanha:2 monofones;2 bases;1 carregador;2 adaptadores AC;4 baterias recarregáveis Ni-MH;1 fio telefônico.	INTELBRAS TS40C	1	UN	R\$253,43
4	Aparelho de telefone sem fio com 2 monofones Nas seguintes especificações mínimas:Com agenda telefônica compartilhada;Com caixa postal;Com 12 teclas;Discagem em cadeia;Frequencia 1,91 a 1,92GHz;Potencia transmissão média por canal de 10mW;Com identificador de chamada em espera;Comc ompartilhamento de chamadas;Com intercomunicação entre os monofones;Com memória identificadora de chamadas de até 50 itens;Memória para rediscagem de até 10 itens;Com iluminação no visor;Com ajuste de volume;Com indicador nível de bateria;Tempo de duração operação contínua de 12 horas;Alimentação bivolt;Teclas com funções mute, relógio, localizador de monofone, flash e alarme;Acompanha:2 monofones;2 bases;1 carregador;2 adaptadores AC;4 baterias recarregáveis Ni-MH;1 fio telefônico.	INTELBRAS TS40C	2	UN	R\$253,43
4	Aparelho de telefone sem fio com 2 monofones Nas seguintes especificações mínimas:Com agenda telefônica compartilhada;Com caixa postal;Com 12 teclas;Discagem em cadeia;Frequencia 1,91 a 1,92GHz;Potencia transmissão média por canal de 10mW;Com identificador de chamada em espera;Comc ompartilhamento de chamadas;Com intercomunicação entre os monofones;Com memória identificadora	INTELBRAS TS40C	2	UN	R\$253,43








	de chamadas de até 50 itens;Memória para rediscagem de até 10 itens;Com iluminação no visor;Com ajuste de volume;Com indicador nível de bateria;Tempo de duração operação contínua de 12 horas;Alimentação bivolt;Teclas com funções mute, relógio, localizador de monofone, flash e alarme;Acompanha:2 monofones;2 bases;1 carregador;2 adaptadores AC;4 baterias recarregáveis Ni-MH;1 fio telefônico.				
4	Aparelho de telefone sem fio com 2 monofones Nas seguintes especificações mínimas:Com agenda telefônica compartilhada;Com caixa postal;Com 12 teclas;Discagem em cadeia;Frequencia 1,91 a 1,92GHz;Potencia transmissão média por canal de 10mW;Com identificador de chamada em espera;Comc ompartilhamento de chamadas;Com intercomunicação entre os monofones;Com memória identificadora de chamadas de até 50 itens;Memória para rediscagem de até 10 itens;Com iluminação no visor;Com ajuste de volume;Com indicador nível de bateria;Tempo de duração operação contínua de 12 horas;Alimentação bivolt;Teclas com funções mute, relógio, localizador de monofone, flash e alarme;Acompanha:2 monofones;2 bases;1 carregador;2 adaptadores AC;4 baterias recarregáveis Ni-MH;1 fio telefônico.	INTELBRAS TS40C	1	UN	R\$253,43

EMPRESA: LETTECH INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE **INFORMÁTICA LTDA ME**


Item	Nome do produto/serviço	Marca	Quantidade	Unidade	Preço máximo unitário
75	Lavadora de roupas tipo tanquinho, capacidade para 10 kg de roupa seca	ARNO LM60	1	UN	R\$483,00
75	Lavadora de roupas tipo tanquinho, capacidade para 10 kg de roupa seca	ARNO LM60	1	UN	R\$483,00
75	Lavadora de roupas tipo tanquinho, capacidade para 10 kg de roupa seca	ARNO LM60	1	UN	R\$483,00
75	Lavadora de roupas tipo tanquinho, capacidade para 10 kg de roupa seca	ARNO LM60	1	UN	R\$483,00
75	Lavadora de roupas tipo tanquinho, capacidade para 10 kg de roupa seca	ARNO LM60	1	UN	R\$483,00
88	Projetor multimídia nas seguintes especificações mínimas: Sistema de visualização tecnologia 3LCD;Tipo de projetor: Teto e mesa;Tipo de projeção: Frontal e teto;Sistema de exibição 4x3;Dispositivo Visual: 0,63 pol. (16 mm), 3 placas, faixa de aspecto 4 por 3;Número de pixels: 1024 x 768;Lâmpada de mercúrio de alta pressão 210W;Vida Útil da Lâmpada de 5.000h;Com trava de segurança;Conexão PC e DVD;Sistema de som embutido;Lente para projetar imagem a uma distancia de 9 metros;Saída de Luz: 2.700 lumens;Compatibilidade de sinais/reprodução: NTSC / PAL / SECAM / NTSC4.43 / PAL-M / PAL-NTaxa de Contraste: 2.500:1;Com controle remoto; Deve acompanhar o produto:1 lâmpada, manual em português, manual de referência rápida, CD de software e instruções, maleta de transporte tamanho compatível com o aparelho, bateria de lítio, cabo de alimentação AC,		1	UN	R\$2.684,00







	ж.				
	cabo Mini D-sub 15-pinos, proteção de				
	lente, cabo VGA e cabo de força.				
88	Projetor multimídia nas seguintes	EPSON X29	6	UN	R\$2.684,00
	especificações mínimas: Sistema de visualização tecnologia 3LCD;Tipo de				
	projetor: Teto e mesa; Tipo de projeção:				
	Frontal e teto; Sistema de exibição				
	4x3;Dispositivo Visual: 0,63 pol. (16				
	mm), 3 placas, faixa de aspecto 4 por				
	3;Número de pixels: 1024 x				
	768;Lâmpada de mercúrio de alta				
	pressão 210W;Vida Útil da Lâmpada de 5.000h;Com trava de				
	segurança;Conexão PC e DVD;Sistema				
	de som embutido;Lente para projetar				
	imagem a uma distancia de 9				
	metros;Saída de Luz: 2.700				
	lumens;Compatibilidade de				
	sinais/reprodução: NTSC / PAL / SECAM / NTSC4.43 / PAL-M / PAL-NTaxa de				
	Contraste: 2.500:1;Com controle remoto;				
	Deve acompanhar o produto:1 lâmpada,				
	manual em português, manual de				
	referência rápida, CD de software e				
	instruções, maleta de transporte				
	tamanho compatível com o aparelho, bateria de lítio, cabo de alimentação AC,				
	cabo Mini D-sub 15-pinos, proteção de				
	lente, cabo VGA e cabo de força.				
88	Projetor multimídia nas seguintes	EPSON X29	8	UN	R\$2.684,00
	especificações mínimas: Sistema de				
	visualização tecnologia 3LCD;Tipo de projetor: Teto e mesa;Tipo de projeção:				
	Frontal e teto;Sistema de exibição				
	4x3;Dispositivo Visual: 0,63 pol. (16				
	mm), 3 placas, faixa de aspecto 4 por				
	3;Número de pixels: 1024 x				
	768;Lâmpada de mercúrio de alta				
	pressão 210W;Vida Útil da Lâmpada de 5.000h;Com trava de				
	segurança;Conexão PC e DVD;Sistema				
	de som embutido;Lente para projetar				
	imagem a uma distancia de 9				
	metros;Saída de Luz: 2.700				
	lumens;Compatibilidade de sinais/reprodução: NTSC / PAL / SECAM				
	/ NTSC4.43 / PAL-M / PAL-NTaxa de				
	Contraste: 2.500:1;Com controle remoto;				
	Deve acompanhar o produto:1 lâmpada,				
	manual em português, manual de				
	referência rápida, CD de software e				
	instruções, maleta de transporte tamanho compatível com o aparelho,				
	bateria de lítio, cabo de alimentação AC,				
	cabo Mini D-sub 15-pinos, proteção de				
	lente, cabo VGA e cabo de força.				
88	Projetor multimídia nas seguintes especificações mínimas: Sistema de	EPSON X29	7	UN	R\$2.684,00
	visualização tecnologia 3LCD;Tipo de				
	projetor: Teto e mesa;Tipo de projeção:				
	Frontal e teto;Sistema de exibição				
	4x3;Dispositivo Visual: 0,63 pol. (16				
	mm), 3 placas, faixa de aspecto 4 por				
	3;Número de pixels: 1024 x 768;Lâmpada de mercúrio de alta				
	pressão 210W;Vida Útil da Lâmpada de				
	5.000h;Com trava de				
	segurança;Conexão PC e DVD;Sistema				
	de som embutido;Lente para projetar				
	imagem a uma distancia de 9				
	metros;Saída de Luz: 2.700 lumens;Compatibilidade de				
	sinais/reprodução: NTSC / PAL / SECAM				
	/ NTSC4.43 / PAL-M / PAL-NTaxa de				
	Contraste: 2.500:1;Com controle remoto;				
	Deve acompanhar o produto:1 lâmpada,				
	manual em português, manual de referência rápida, CD de software e				
	instruções, maleta de transporte				








	tamanho compatível com o aparelho,				
	bateria de lítio, cabo de alimentação AC,				
	cabo Mini D-sub 15-pinos, proteção de				
	lente, cabo VGA e cabo de força.				
88		EPSON X29	1	UN	R\$2.684,0
00	especificações mínimas: Sistema de	LESON AZ9	Į.	ON	Κφ2.004,0
	visualização tecnologia 3LCD;Tipo de				
	projetor: Teto e mesa;Tipo de projeção:				
	Frontal e teto;Sistema de exibição 4x3;Dispositivo Visual: 0,63 pol. (16				
	mm), 3 placas, faixa de aspecto 4 por				
	3;Número de pixels: 1024 x				
	768;Lâmpada de mercúrio de alta				
	pressão 210W;Vida Útil da Lâmpada de				
	5.000h;Com trava de				
	segurança;Conexão PC e DVD;Sistema				
	de som embutido;Lente para projetar				
	imagem a uma distancia de 9				
	metros;Saída de Luz: 2.700				
	lumens;Compatibilidade de				
	sinais/reprodução: NTSC / PAL / SECAM				
	/ NTSC4.43 / PAL-M / PAL-NTaxa de				
	Contraste: 2.500:1;Com controle remoto;				
	Deve acompanhar o produto:1 lâmpada,				
	manual em português, manual de				
	referência rápida, CD de software e				
	instruções, maleta de transporte				
	tamanho compatível com o aparelho,				
	bateria de lítio, cabo de alimentação AC,				
	cabo Mini D-sub 15-pinos, proteção de				
	lente, cabo VGA e cabo de força.				
93		VENANCIO RV216	1	UN	R\$2.113,0
55	especificações mínimas: Com 2 cubas	VENANOIO RVZ10	•	011	1(ψ2.113,0
	confeccionadas em policarbonato,				
	transparente, rígidas e altamente				
	resistentes a impactos;Gabinete em aço				
	inoxidável escovado;Componentes				
	plásticos atóxicos;Termostato para				
	controle de temperatura de 04°C a				
	10°C;Teclas de comando independentes				
	da refrigeração e dos agitadores;Gás R-				
	134a, inofensivo à camada de				
	ozônio;Compressor hermético e				
	condensador com ventilação				
	forçada;Compressor silencioso de alto				
	desempenho;Sistema de				
	homogeinização de bebida por bomba				
	magnética; Capacidade de 32 litros, 16				
	litros em cada cuba:Torneiras de fácil				
	acionamento em ABS;Pingadeira				
	removível;Bicos dosadores em				
	silicone;Voltagem 110/220 V,				
	monofásico/60Hz Produto com				
	certificação do INMETRO.				
_		DOLPHIN 6390	2	UN	R\$78,5
97				-	1 14 1 3,3
97	A mas seguintes especificações				
97	' X' Nas seguintes especificações mínimas:Estrutura interna em ferro				
97	mínimas:Estrutura interna em ferro				
97	mínimas:Estrutura interna em ferro A3;Pintura epóxi;Resistente;Acabamento				
97	mínimas:Estrutura interna em ferro A3;Pintura epóxi;Resistente;Acabamento em plástico;Base e apoio em				
97	mínimas:Estrutura interna em ferro A3;Pintura epóxi;Resistente;Acabamento em plástico;Base e apoio em polipropileno;Tubos com diametro de 30				
97	mínimas:Estrutura interna em ferro A3;Pintura epóxi;Resistente;Acabamento em plástico;Base e apoio em polipropileno;Tubos com diametro de 30 cm;Sistema de abertura com trava em				
97	mínimas:Estrutura interna em ferro A3;Pintura epóxi;Resistente;Acabamento em plástico;Base e apoio em polipropileno;Tubos com diametro de 30				

VALOR TOTAL DA EMPRESA: R\$ 68.444,54

EMPRESA: GEFLEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA - ME


Item	Nome do produto/serviço	Marca	Quantidade	Unidade	Preço máximo unitário
	Aparelho DVD Player com função karaokê nas seguintes especificações mínimas:Com microfone;Sistema de som Dolby Digital;Sistema de cores NTSC PAL-M, PAL-N;Mídias compatíveis: CD/CD-R/RW/VCD/SVCD;Formatos	MONDIAL 4860-01	2	UN	R\$187,50








	compatíveis: JPEG/MP3Conexão saída				
	de vídeo composto;Função ripping;Com				
	informações de função na tela;Função câmera lenta;Função seleção de				
	ângulo;Função Zoom;Com entrada para				
	microfone;Com entrada USB;Deverá				
	acompanhar 1 controle remoto com pilha				
9	e manual de instruções em português. Aparelho DVD Player com função	MONDIAL 4860-01	15	UN	R\$187,50
	karaokê nas seguintes especificações				
	mínimas:Com microfone;Sistema de som				
	Dolby Digital;Sistema de cores NTSC PAL-M, PAL-N;Mídias compatíveis:				
	CD/CD-R/RW/VCD/SVCD;Formatos				
	compatíveis: JPEG/MP3Conexão saída				
	de vídeo composto;Função ripping;Com informações de função na tela;Função				
	câmera lenta;Função seleção de				
	ângulo;Função Zoom;Com entrada para				
	microfone;Com entrada USB;Deverá acompanhar 1 controle remoto com pilha				
	e manual de instruções em português.				
9	Aparelho DVD Player com função	MONDIAL 4860-01	14	UN	R\$187,50
	karaokê nas seguintes especificações				
	mínimas:Com microfone;Sistema de som Dolby Digital;Sistema de cores NTSC				
	PAL-M, PAL-N;Mídias compatíveis:				
	CD/CD-R/RW/VCD/SVCD;Formatos				
	compatíveis: JPEG/MP3Conexão saída de vídeo composto;Função ripping;Com				
	informações de função na tela;Função				
	câmera lenta;Função seleção de				
	ângulo;Função Zoom;Com entrada para microfone;Com entrada USB;Deverá				
	acompanhar 1 controle remoto com pilha				
	e manual de instruções em português.				
9	Aparelho DVD Player com função karaokê nas seguintes especificações	MONDIAL 4860-01	1	UN	R\$187,50
	mínimas:Com microfone;Sistema de som				
	Dolby Digital;Sistema de cores NTSC				
	PAL-M, PAL-N;Mídias compatíveis: CD/CD-R/RW/VCD/SVCD;Formatos				
	compatíveis: JPEG/MP3Conexão saída				
	de vídeo composto;Função ripping;Com				
	informações de função na tela;Função câmera lenta;Função seleção de				
	ângulo;Função Zoom;Com entrada para				
	microfone;Com entrada USB;Deverá				
	acompanhar 1 controle remoto com pilha e manual de instruções em português.				
9		MONDIAL 4860-01	1	UN	R\$187,50
	karaokê nas seguintes especificações		-		
	mínimas:Com microfone;Sistema de som Dolby Digital;Sistema de cores NTSC				
	PAL-M, PAL-N;Mídias compatíveis:				
	CD/CD-R/RW/VCD/SVCD;Formatos				
	compatíveis: JPEG/MP3Conexão saída				
	de vídeo composto;Função ripping;Com informações de função na tela;Função				
	câmera lenta;Função seleção de				
	ângulo;Função Zoom;Com entrada para				
	microfone;Com entrada USB;Deverá acompanhar 1 controle remoto com pilha				
	e manual de instruções em português.				
10	Antena Interna p/ TV Para canais VHF e	AQUARIO	2	UN	R\$45,00
	UHF, Impendancia 75OHms, 2 elementos, antenas telescópicas de 74				
	cm, controle de sintonia.				
21	Bebedouro com as seguintes	POLAR	3	UN	R\$425,00
	especificações mínimas: Para mesa;Sistema de refrigeração eletrônico				
	não utiliza gás;Bivolt;Com indicadores				
	luminosos de funcionamento do				
	produto;Produzido com materiais atóxicos;Com água natural e				
	gelada;Água gelada -5 graus				
	Celsius;Bandeja de água				
	removível;Aceita copos de até 15 cm de altura;Para garrafão de 10 e 20				
	partara, i ara garrarao de 10 6 20				








	litros;Com certificação do Inmetro;Com				
	cabo de energia com comprimento				
	mínimo de 1 metro e plugue para ligar				
21	em tomada.	POLAR	7	UN	R\$425,00
	Bebedouro com as seguintes especificações mínimas: Para	FOLAR	,	OIN	K\$425,00
	mesa;Sistema de refrigeração eletrônico				
	não utiliza gás;Bivolt;Com indicadores				
	luminosos de funcionamento do				
	produto;Produzido com materiais atóxicos;Com água natural e				
	gelada;Água gelada -5 graus				
	Celsius;Bandeja de água				
	removível;Aceita copos de até 15 cm de				
	altura;Para garrafão de 10 e 20 litros;Com certificação do Inmetro;Com				
	cabo de energia com comprimento				
	mínimo de 1 metro e plugue para ligar				
	em tomada.	501.45			54.05.00
	Bebedouro com as seguintes especificações mínimas: Para	POLAR	1	UN	R\$425,00
	mesa;Sistema de refrigeração eletrônico				
	não utiliza gás;Bivolt;Com indicadores				
	luminosos de funcionamento do				
	produto;Produzido com materiais atóxicos;Com água natural e				
	gelada;Água gelada -5 graus				
	Celsius;Bandeja de água				
	removível;Aceita copos de até 15 cm de				
	altura;Para garrafão de 10 e 20 litros;Com certificação do Inmetro;Com				
	cabo de energia com comprimento				
	mínimo de 1 metro e plugue para ligar				
	em tomada.		_		
	Bebedouro com as seguintes	LIBELL	3	UN	R\$734,50
	especificações mínimas: De coluna;Para galão de água de 10 a 20 litros;Gás R				
	134 a, inofensivo a camada de				
	ozônio;Gabinete em plástico injetado e				
	chapa eletrozincada pintada;Cor branca;Totalmente desmontável;2				
	torneiras: 1 para água gelada e 1 para				
	água natural;Torneiras totalmente				
	desmontáveis;Suporta copos de 200				
	ml;Termostato regulável, localizado na parte traseira do bebedouro;Pingadeira				
	removível;Voltagem 127 V;Potencia 105				
	W;Capacidade de resfriamento de 4,0				
	litros/hora;Dimensões: (AxLxP) 980 x				
	310 x 310 mm;Com cabo de energia com comprimento mínimo de 1 metro de				
	plugue para ligar em tomada;Deverá				
	acompanhar o bebedouro 1 galão de 20				
	litros.Produto certificado pelo INMETRO.	LIDELL			D#704.50
	Bebedouro com as seguintes especificações mínimas: De coluna;Para	LIBELL	3	UN	R\$734,50
	galão de água de 10 a 20 litros;Gás R				
	134 a, inofensivo a camada de				
1	ozônio;Gabinete em plástico injetado e				
1	chapa eletrozincada pintada;Cor branca;Totalmente desmontável;2				
1	torneiras: 1 para água gelada e 1 para				
	água natural;Torneiras totalmente				
	desmontáveis;Suporta copos de 200				
	ml;Termostato regulável, localizado na parte traseira do bebedouro;Pingadeira				
	removível;Voltagem 127 V;Potencia 105				
	W;Capacidade de resfriamento de 4,0				
	litros/hora;Dimensões: (AxLxP) 980 x 310 x 310 mm;Com cabo de energia com				
	comprimento mínimo de 1 metro de				
	plugue para ligar em tomada;Deverá				
1	acompanhar o bebedouro 1 galão de 20				
	litros.Produto certificado pelo INMETRO. Bebedouro com as seguintes	LIBELL	1	UN	R\$734,50
	especificações mínimas: De coluna;Para	LIDELL	'	UN	R\$134,30
	galão de água de 10 a 20 litros;Gás R				
	134 a, inofensivo a camada de				
	ozônio;Gabinete em plástico injetado e				








	-35-				
23	chapa eletrozincada pintada;Cor branca;Totalmente desmontável;2 torneiras: 1 para água gelada e 1 para água natural;Torneiras totalmente desmontáveis;Suporta copos de 200 ml;Termostato regulável, localizado na parte traseira do bebedouro;Pingadeira removível;Voltagem 127 V;Potencia 105 W;Capacidade de resfriamento de 4,0 litros/hora;Dimensões: (AxLxP) 980 x 310 x 310 mm;Com cabo de energia com comprimento mínimo de 1 metro de plugue para ligar em tomada;Deverá acompanhar o bebedouro 1 galão de 20 litros.Produto certificado pelo INMETRO. Bebedouro com as seguintes especificações mínimas: De coluna;Para galão de água de 10 a 20 litros;Gás R 134 a, inofensivo a camada de ozônio;Gabinete em plástico injetado e chapa eletrozincada pintada;Cor branca;Totalmente desmontável;2 torneiras: 1 para água gelada e 1 para água natural;Torneiras totalmente desmontáveis;Suporta copos de 200 ml;Termostato regulável, localizado na parte traseira do bebedouro;Pingadeira	LIBELL	1	UN	R\$734,50
23	removível; Voltagem 127 V; Potencia 105 W; Capacidade de resfriamento de 4,0 litros/hora; Dimensões: (AxLxP) 980 x 310 x 310 mm; Com cabo de energia com comprimento mínimo de 1 metro de plugue para ligar em tomada; Deverá acompanhar o bebedouro 1 galão de 20 litros. Produto certificado pelo INMETRO. Bebedouro com as seguintes especificações mínimas: De coluna; Para galão de água de 10 a 20 litros; Gás R 134 a, inofensivo a camada de ozônio; Gabinete em plástico injetado e chapa eletrozincada pintada; Cor branca; Totalmente desmontável; 2 torneiras: 1 para água gelada e 1 para água natural; Torneiras totalmente desmontáveis; Suporta copos de 200 ml; Termostato regulável, localizado na parte traseira do bebedouro; Pingadeira	LIBELL	1	UN	R\$734,50
33	removível; Voltagem 127 V; Potencia 105 W; Capacidade de resfriamento de 4,0 litros/hora; Dimensões: (AxLxP) 980 x 310 x 310 mm; Com cabo de energia com comprimento mínimo de 1 metro de plugue para ligar em tomada; Deverá acompanhar o bebedouro 1 galão de 20 litros. Produto certificado pelo INMETRO. Calculadora financeira, nas seguintes especificações mínimas: Seleção de modo (RPN, ALG, PRG, Financeiro e Estatístico); Memória para 400 passos; Recursos Financeiros (TVM, Amortização, NPV, IRR, Depreciação, Variação percentual, etc.) Cálculo	HP/12C-HP	2	UN	R\$317,50
67	Estatísticos (Desvio Padrão, Média ponderada, Projeção, etc); Recursos Matemáticos (Potenciação, Raiz quadrada, Logaritmos, Arredondamentos, etc.); Visor em LCD para 10 dígitos; Tecla Backspace e Undo; Com opção de incluir parênteses nas operações. Kit antena parabólica monoponto nas seguintes especificações mínimas: Antena com diâmetro de 1,50m;Antena resistente a intempéries;Tubo em aço galvanizado;Diâmetro do tubo de 2' ; Recepção via satélite;Com receptor analógico;Sintonização de 30	Century	1	UN	R\$389,00








	canais;Entrada para antena local VHF/UHF;Com controle remoto;Função para canais de rádio via satélite;Configuração automática dos canais;Função timer;Função mute;Com senha.Deverá acompanhar a antena:1 LBNF monoponto, 1 receptor analógico, 1 controle remoto com pilhas e cabo e conectores.				
67	Kit antena parabólica monoponto nas seguintes especificações mínimas: Antena com diâmetro de 1,50m;Antena resistente a intempéries;Tubo em aço galvanizado;Diâmetro do tubo de 2' ';Recepção via satélite;Com receptor analógico;Sintonização de 30 canais;Entrada para antena local VHF/UHF;Com controle remoto;Função para canais de rádio via satélite;Configuração automática dos canais;Função timer;Função mute;Com senha.Deverá acompanhar a antena:1 LBNF monoponto, 1 receptor analógico, 1 controle remoto com pilhas e cabo e conectores.	Century	1	UN	R\$389,00
71	Kit antena parabólica com receptor de sinal multiponto Nas seguintes especificações mínimas:Antena em alumínio;Pedestal em alumínio com 1,50m de altura; Sapata do pedestal e abraçadeira em aço galvanizado;Receptor de sinais de satélite que utiliza tecnologia SMD; Analógico/Digital; Com controle remoto total; Canais pré-memorizados de fabrica; Canal favorito e ultimo canal sintonizado; Programação de 30 canais analógico; Programação de 27 canais digitais;Canais de rádio analógicos;Programação de canais com digitação de freqüência; Programação automática para LNBF multiponto; Ajuste fino de freqüência e BW; Relógio;Funções na tela;Função sleep;Com retorno automático a programação de fabrica; Com senha de acesso ao menu de programação; Proteção contra curto-circuito na linha LNBF; Saída para canal 3 e 4 da TV; Saída de áudio e vídeo mono;Conversão de vídeo PAL, NTSC E AUTO.Deverá acompanhar:1 receptor, 1 controle remoto, 2 pilhas, 1 cabo de áudio/vídeo. 1 antena parabólica, 1 kit de conectores e 1 manual em português.	Century	1	UN	R\$436,00
79	Microfone headset sem fio nas seguintes especificações mínimas: Tipo auricular;Com transmissor e receptor;Frequência em UHF;Alcance não inferior a 30 metros;Alimentação do receptor por fonte AC bivolt;Alimentação do transmissor através bateria ou pilhas de longa duração;Receptor com controle de volume;Controle de qualidade do sinal;Impedância 200 ohms;Resposta de frequência de áudio de 50 Hz a 15 kHz.Deverá acompanhar fonte, bateria ou pilhas, maleta (case).		7	UN	R\$505,00
83	Multiprocessador de alimentos com as seguintes especificações mínimas: 2 velocidades; 1 botão pulsar; Multifuncional com 5 acessórios; Potencia de 500W; Voltagem 110V; Estrutura em ABS; Funções: processar, bater, fazer chantily, moer, cortar, misturar, amassar e triturar, fatiar, ralar	PHILCO	1	UN	R\$351,50







Lamina em aço inox; Trava de segurança; Base antiderrapante. Produto com certificação do INMETRO. 83 Multiprocessador de alimentos com as seguintes especificações mínimas: 2 velocidades; 1 botão pulsar; Multifuncional com 5 acessórios;	R\$351,50
Trava de segurança; Base antiderrapante. Produto com certificação do INMETRO. 83 Multiprocessador de alimentos com as seguintes especificações mínimas: 2 velocidades; 1 botão pulsar;	R\$351,50
Base antiderrapante. Produto com certificação do INMETRO. 83 Multiprocessador de alimentos com as seguintes especificações mínimas: 2 velocidades; 1 botão pulsar;	R\$351,50
83 Multiprocessador de alimentos com as seguintes especificações mínimas: 2 velocidades; 1 botão pulsar;	R\$351,50
seguintes especificações mínimas: 2 velocidades; 1 botão pulsar;	R\$351,50
2 velocidades; 1 botão pulsar;	
2 velocidades; 1 botão pulsar;	
production control accessorios,	
Potencia de 500W;	
Voltagem 110V;	
Estrutura em ABS;	
Funções: processar, bater, fazer chantily,	
moer, cortar, misturar, amassar e triturar,	
fatiar, ralar	
Lamina em aço inox;	
Trava de segurança;	
Base antiderrapante.	
Produto com certificação do INMETRO.	
84 Mini processador de alimentos com as MONDIAL 20 UN	R\$103,00
seguintes especificações mínimas: Jarra	
transparente com capacidade para	
310ml;Lamina em aço inoxidável;Com	
trava de segurança;Botão para	
pulsar;Produto com 1 velocidade;com	
função de cortar alimentos ;Com	
potência de 100w;Dimensões (AxLxP)	
158 x 128 x 20 mm.	
92 Relógio de parede, redondo, analógico NATIVA 2 UN	R\$23,00
Nas seguintes especificações	
mínimas:Cromado;Confeccionado em	
material plástico;Com números	
cardinais;Ponteiros de horas e minutos,	
lisos;Ponteiros protegidos por tela de	
material plástico ou acrílico, 100%	
transparente;Com diâmetro de 25	
cm;Funcionamento a pilha AA ou	
bateria;Padrão de 12 horas. 92 Relógio de parede, redondo, analógico NATIVA 2 UN	D¢22.00
	R\$23,00
Nas seguintes especificações mínimas:Cromado;Confeccionado em	
material plástico;Com números	
cardinais; Ponteiros de horas e minutos,	
lisos;Ponteiros protegidos por tela de	
material plástico ou acrílico, 100%	
transparente;Com diâmetro de 25	
cm;Funcionamento a pilha AA ou	
bateria; Padrão de 12 horas.	
98 Sanduicheira e grill nas seguintes MONDIAL 1 UN	R\$95,21
especificações mínimas: Em aço inox	
escovado;Capacidade para 2 sanduiches	
ao mesmo tempo;Com superfície	
antiaderente:Indicador luminoso	
liga/desliga;Potencia 640W;Tensão 110V	
ou bivolt automático.	
98 Sanduicheira e grill nas seguintes MONDIAL 2 UN	R\$95,21
especificações mínimas: Em aço inox	
escovado;Capacidade para 2 sanduiches	
ao mesmo tempo;Com superfície	
antiaderente;Indicador luminoso	
liga/desliga;Potencia 640W;Tensão 110V	
ou bivolt automático.	
99 Tela de projeção retrátil nas seguintes TELASTECH 2 UN	R\$1.608,00
especificações mínimas: Tela com 150	
polegadas;Com área de visualização de	
3,04 x 2,28 cm;Com formato de vídeo	
4:3;Suporte integrado ao estojo metálico	
para fixação em teto e parede;Motor	
tubular;Motor silencioso para	
enrolamento automático; Motor silencioso	
para descida e subida da superfície de projeção;Sistema com função de	
multiparadas;Com bordas negras ou	
escuras para realce de	
contraste;Superfície de projeção branco	
opaco;Com 1 controle fixo e 1 controle	
remoto multifuncional;Voltagem 110V.	
99 Tela de projeção retrátil nas seguintes TELASTECH 1 UN	R\$1.608,00
<u> </u>	






P.N	1.T.B\
Fls.	

especificações mínimas: Tela com 150 polegadas;Com área de visualização de 3,04 x 2,28 cm;Com formato de vídeo 4:3;Suporte integrado ao estojo metálico para fixação em teto e parede;Motor tubular;Motor silencioso para enrolamento automático;Motor silencioso para descida e subida da superfície de projeção;Sistema com função de multiparadas;Com bordas negras ou
escuras para realce de contraste;Superfície de projeção branco opaco;Com 1 controle fixo e 1 controle
remoto multifuncional;Voltagem 110V.

EMPRESA: GEFLEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA - ME

Tipe em alumínio nas seguintes OriGIPOD 3	Item	Nome do produto/serviço	Marca	Quantidade	Unidade	Preço máximo unitário
kg_Deverá acompanhar bag. 103 Ventilador de coluna/pedestal nas seguintes especificações mínimas: Diâmetro de 60 cm;Com 3 Velocidades;Potência: 170W;Helice com 3 pás;Pás em polipropileno (PP);Silencioso;Altura regulavel;Altura total de 1,50 metros;Oscilação horizontal;Inclinação vertical ajustável;Com protetor térmico;Baixo consumo de energia;Grade aço cromado com tratamento anti-ferrugem, removível;Grade segura conforme norma internacional de segurança;Voltagem 127V ou bivolt. 103 Ventilador de coluna/pedestal nas seguintes especificações mínimas: Diâmetro de 60 cm;Com 3 Velocidades;Potência: 170W;Helice com 3 pás;Pás em polipropileno (PP);Silencioso;Altura regulavel;Altura total de 1,50 metros;Oscilação horizontal;Inclinação vertical ajustável;Com protetor térmico;Baixo consumo de energia;Grade aço cromado com tratamento anti-ferrugem, removível;Grade segura conforme norma internacional de segurança;Voltagem 127V ou bivolt. 103 Ventilador de coluna/pedestal nas seguintes específicações mínimas: Diâmetro de 60 cm;Com 3 Ventilador de coluna/pedestal nas seguintes específicações mínimas: Diâmetro de 60 cm;Com 3 Ventilador de coluna/pedestal nas seguintes específicações mínimas: Diâmetro de 60 cm;Com 3 Ventilador de coluna/pedestal nas seguintes específicações mínimas: Diâmetro de 60 cm;Com 3 Ventilador de coluna/pedestal nas seguintes específicações mínimas: Diâmetro de 60 cm;Com 3 Ventilador de coluna/pedestal nas seguintes específicações mínimas: Diâmetro de 60 cm;Com 3 Ventilador de coluna/pedestal nas seguintes específicações mínimas: Diâmetro de 60 cm;Com 3 Ventilador de coluna/pedestal nas ventila de 1,50 metros;Oscilação horizontal;Inclinação vertical ajustável;Com protetor térmico;Baixo consumo de energia;Grade aço cromado com tratamento anti-ferrugem, removível;Grade segura conforme norma internacional de segurança;Voltagem 127V ou bivolt.	102	especificações mínimas: Compatível para câmeras digitais e filmadoras;Pés de borracha autoniveladores;Com trava na coluna central;Cabeça com 3 movimentos;Sistema de engate e de troca rápida;Duplo sistema de nivelamento;Bolha de nível na cabeça e no corpo;Pernas com 3 seções (prolongadores) de travamento rápido;Ajuste para retrato ou paisagem com trava de segurança;Cabeça com giro de 360°;Altura máxima de 165	DIGIPOD	3	UN	R\$128,00
103 Ventilador de coluna/pedestal nas seguintes especificações mínimas: Diâmetro de 60 cm;Com 3 Velocidades;Potência: 170W;Hélice com 3 pás:Pás em polipropileno (PP);Silencioso;Altura regulável;Altura total de 1,50 metros;Oscilação horizontal;Inclinação vertical ajustável;Com protetor témico;Baixo consumo de energia;Grade aço cromado com tratamento anti-ferrugem, removível;Grade segura conforme norma internacional de segurança;Voltagem 127v ou bivolt. 103 Ventilador de coluna/pedestal nas seguintes especificações mínimas: Diâmetro de 60 cm;Com 3 Velocidades;Potência: 170W;Hélice com 3 Pas;Pás em polipropileno (PP);Silencioso;Altura regulável;Altura total de 1,50 metros;Oscilação horizontal;Inclinação vertical ajustável;Com protetor térmico;Baixo consumo de energia;Grade aço cromado com tratamento anti-ferrugem, removível;Grade segura conforme norma internacional de segurança;Voltagem 127v ou bivolt. 103 Ventilador de coluna/pedestal nas VENTISOL 5 UN R\$263,50	103	kg.Deverá acompanhar bag. Ventilador de coluna/pedestal nas seguintes especificações mínimas: Diâmetro de 60 cm;Com 3 Velocidades;Potência: 170W;Hélice com 3 pás;Pás em polipropileno (PP);Silencioso;Altura regulável;Altura total de 1,50 metros;Oscilação horizontal;Inclinação vertical ajustável;Com protetor térmico;Baixo consumo de energia;Grade aço cromado com tratamento anti-ferrugem, removível;Grade segura conforme norma internacional de segurança;Voltagem		1	UN	R\$263,50
seguintes especificações mínimas: Diâmetro de 60 cm;Com 3 Velocidades;Potência: 170W;Hélice com 3 pás;Pás em polipropileno (PP);Silencioso;Altura regulável;Altura total de 1,50 metros;Oscilação horizontal;Inclinação vertical ajustável;Com protetor térmico;Baixo consumo de energia;Grade aço cromado com tratamento anti-ferrugem, removível;Grade segura conforme norma internacional de segurança;Voltagem 127v ou bivolt. 103 Ventilador de coluna/pedestal nas	103	Ventilador de coluna/pedestal nas seguintes especificações mínimas: Diâmetro de 60 cm;Com 3 Velocidades;Potência: 170W;Hélice com 3 pás;Pás em polipropileno (PP);Silencioso;Altura regulável;Altura total de 1,50 metros;Oscilação horizontal;Inclinação vertical ajustável;Com protetor térmico;Baixo consumo de energia;Grade aço cromado com tratamento anti-ferrugem, removível;Grade segura conforme norma internacional de segurança;Voltagem 127v ou bivolt.		5	Z	R\$263,50
	103	seguintes especificações mínimas: Diâmetro de 60 cm;Com 3 Velocidades;Potência: 170W;Hélice com 3 pás;Pás em polipropileno (PP);Silencioso;Altura regulável;Altura total de 1,50 metros;Oscilação horizontal;Inclinação vertical ajustável;Com protetor térmico;Baixo consumo de energia;Grade aço cromado com tratamento anti-ferrugem, removível;Grade segura conforme norma internacional de segurança;Voltagem 127v ou bivolt.		2	UN	R\$263,50
	103	Ventilador de coluna/pedestal nas	VENTISOL	5	UN	R\$263,50








	Diâmetro de 60 cm;Com 3 Velocidades;Potência: 170W;Hélice com 3 pás;Pás em polipropileno (PP);Silencioso;Altura regulável;Altura total de 1,50 metros;Oscilação horizontal;Inclinação vertical ajustável;Com protetor térmico;Baixo consumo de energia;Grade aço cromado com tratamento anti-ferrugem, removível;Grade segura conforme norma internacional de segurança;Voltagem 127v ou bivolt.				
103	Ventilador de coluna/pedestal nas seguintes especificações mínimas: Diâmetro de 60 cm;Com 3 Velocidades;Potência: 170W;Hélice com 3 pás;Pás em polipropileno (PP);Silencioso;Altura regulável;Altura total de 1,50 metros;Oscilação horizontal;Inclinação vertical ajustável;Com protetor térmico;Baixo consumo de energia;Grade aço cromado com tratamento anti-ferrugem, removível;Grade segura conforme norma internacional de segurança;Voltagem 127v ou bivolt.	VENTISOL	3	UN	R\$263,50
103	Ventilador de coluna/pedestal nas seguintes especificações mínimas: Diâmetro de 60 cm;Com 3 Velocidades;Potência: 170W;Hélice com 3 pás;Pás em polipropileno (PP);Silencioso;Altura regulável;Altura total de 1,50 metros;Oscilação horizontal;Inclinação vertical ajustável;Com protetor térmico;Baixo consumo de energia;Grade aço cromado com tratamento anti-ferrugem, removível;Grade segura conforme norma internacional de segurança;Voltagem 127v ou bivolt.		2	UN	R\$263,50
103	Ventilador de coluna/pedestal nas seguintes especificações mínimas: Diâmetro de 60 cm;Com 3 Velocidades;Potência: 170W;Hélice com 3 pás;Pás em polipropileno (PP);Silencioso;Altura regulável;Altura total de 1,50 metros;Oscilação horizontal;Inclinação vertical ajustável;Com protetor térmico;Baixo consumo de energia;Grade aço cromado com tratamento anti-ferrugem, removível;Grade segura conforme norma internacional de segurança;Voltagem 127v ou bivolt.		4	UN	R\$263,50
103	Ventilador de coluna/pedestal nas seguintes especificações mínimas: Diâmetro de 60 cm;Com 3 Velocidades;Potência: 170W;Hélice com 3 pás;Pás em polipropileno (PP);Silencioso;Altura regulável;Altura total de 1,50 metros;Oscilação horizontal;Inclinação vertical ajustável;Com protetor térmico;Baixo consumo de energia;Grade aço cromado com tratamento anti-ferrugem, removível;Grade segura conforme norma internacional de segurança;Voltagem 127v ou bivolt.		3	UN	R\$263,50

VALOR TOTAL DA EMPRESA: R\$ 37.883,13

EMPRESA: ACOSTA QUADRI & CIA LTDA

Item	Nome do produto/serviço	Marca	Quantidade	Unidade	Preço máximo unitário
34	Câmera digital, 16.0MP, nas seguintes	SAMSUMG	9	UN	R\$832,50
	especificações mínimas:				







	Diplay em LCD de 2,7";	1		1	1
1	Mémoria interna de 25MB;				
	Compatível com cartão de memória;				
	Sensor CMOS ou CCD;				
	Zoom óptico: 5x;				
	Zoom digital: 4x;				
	Velocidade do obturador: 1/9500s;				
	Flash modo automático;				
	Alimentação: bateria ou pilhas				
	recarregáveis; Modos de cena retrato ou paisagem;				
	Formato de arquivo: JPEG;				
	Acessórios: alça ou correia, bateria ou				
	pilhas recarregáveis, 1 cabo USB.				
34	Câmera digital, 16.0MP, nas seguintes	SAMSUMG	17	UN	R\$832,50
	especificações mínimas:				
	Diplay em LCD de 2,7";				
	Mémoria interna de 25MB;				
	Compatível com cartão de memória;				
	Sensor CMOS ou CCD; Zoom óptico: 5x;				
	Zoom digital: 4x;				
	Velocidade do obturador: 1/9500s;				
	Flash modo automático;				
	Alimentação: bateria ou pilhas				
	recarregáveis;				
	Modos de cena retrato ou paisagem;				
	Formato de arquivo: JPEG;				
	Acessórios: alça ou correia, bateria ou				
	pilhas recarregáveis, 1 cabo USB.	0.4.1.4.0			D2000 ==
34	Câmera digital, 16.0MP, nas seguintes	SAMSUMG	1	UN	R\$832,50
	especificações mínimas: Diplay em LCD de 2,7";				
	Mémoria interna de 25MB;				
	Compatível com cartão de memória;				
	Sensor CMOS ou CCD;				
	Zoom óptico: 5x;				
	Zoom digital: 4x;				
	Velocidade do obturador: 1/9500s;				
	Flash modo automático;				
	Alimentação: bateria ou pilhas				
	recarregáveis;				
	Modos de cena retrato ou paisagem; Formato de arquivo: JPEG;				
	Acessórios: alça ou correia, bateria ou				
	pilhas recarregáveis, 1 cabo USB.				
34	Câmera digital, 16.0MP, nas seguintes	SAMSUMG	1	UN	R\$832,50
	especificações mínimas:				11,722=,03
	Diplay em LCD de 2,7";				
	Mémoria interna de 25MB;				
	Compatível com cartão de memória;				
	Sensor CMOS ou CCD;				
	Zoom óptico: 5x;				
	Zoom digital: 4x; Velocidade do obturador: 1/9500s;				
	Flash modo automático;				
	Alimentação: bateria ou pilhas				
	recarregáveis;				
	Modos de cena retrato ou paisagem;				
	Formato de arquivo: JPEG;				
	Acessórios: alça ou correia, bateria ou				
	pilhas recarregáveis, 1 cabo USB.	0.4.1401::::0			
34	Câmera digital, 16.0MP, nas seguintes	SAMSUMG	2	UN	R\$832,50
	especificações mínimas: Diplay em LCD de 2,7";				
	Mémoria interna de 25MB;				
	Compatível com cartão de memória;				
	Sensor CMOS ou CCD;				
	Zoom óptico: 5x;				
	Zoom digital: 4x;				
	Velocidade do obturador: 1/9500s;				
	Flash modo automático;				
	Alimentação: bateria ou pilhas				
	recarregáveis; Modos de cena retrato ou paisagem;				
	Formato de arquivo: JPEG;				
	Acessórios: alça ou correia, bateria ou				
	pilhas recarregáveis, 1 cabo USB.				
36	Câmera fotográfica digital, resolução de	Canon	1	UN	R\$4.987,00
		-	-	I	








104	imagem de 18 MP, nas seguintes especificações mínimas: Reflex; Com AF/AE; Com memória expansível para cartão de memória - SD/SDHC/SDXC; Tipo de sensor: CMOS; ISO 100-6400 (expansível até 12800); Captura de vídeo FULL HD - 1080p em 24P, 25P e 30P; Definição de 1.040.000; Monitor de 3"; Microfone estéreo embutido; Objetivas e encaixe compatíveis com Lentes EF incluindo EF-S; Formatos de arquivo: MOV/RAW/JPEG; Lente 18-135mm f/3.5-5.6 IS ou superior; Velocidade do obturador: 1/30 a 1/4000 segundo; Reprodução com zoom; Conexão USB; Alça ou cordão para pescoço; Alcance do flash incorporado: 12(ISO 100, em metros); Recursos de áudio PCM linear; Com memória expansível para cartão de memória; Alimentação: bateria recarregável. Deverá acompanhar: alça para pescoço, cabo USB, bateria recarregável, bolsa para armazenamento e transporte, cabo de áudio ou de vídeo. Ventilador de parede oscilante nas seguintes especificações mínimas: Com	VENTISOL	3	UN	R\$187,60
	seguintes especificações mínimas: Com 60 cm de diâmetro; Grade de proteção para as hélices cromadas na cor preto; Grade removível; 3 hélices injetadas; Diâmetro da hélice 530 mm; Com protetor térmico; Velocidade regulável; Potência 1/4 cv - 200 watts; RPM 1300 ; Tensão: 110V ou				
104	bivolt. Ventilador de parede oscilante nas seguintes especificações mínimas: Com 60 cm de diâmetro;Grade de proteção para as hélices cromadas na cor preto;Grade removível;3 hélices injetadas;Diâmetro da hélice 530 mm;Com protetor térmico;Velocidade regulável;Potência 1/4 cv - 200 watts;RPM 1300 ;Tensão: 110V ou bivolt.	VENTISOL	6	UN	R\$187,60
104	Ventilador de parede oscilante nas seguintes especificações mínimas: Com 60 cm de diâmetro;Grade de proteção para as hélices cromadas na cor preto;Grade removível;3 hélices injetadas;Diâmetro da hélice 530 mm;Com protetor térmico;Velocidade regulável;Potência 1/4 cv - 200 watts;RPM 1300 ;Tensão: 110V ou bivolt.	VENTISOL	3	UN	R\$187,60
104	Ventilador de parede oscilante nas seguintes especificações mínimas: Com 60 cm de diâmetro;Grade de proteção para as hélices cromadas na cor preto;Grade removível;3 hélices injetadas;Diâmetro da hélice 530 mm;Com protetor térmico;Velocidade regulável;Potência 1/4 cv - 200 watts;RPM 1300 ;Tensão: 110V ou bivolt.	VENTISOL	3	UN	R\$187,60

VALOR TOTAL DA EMPRESA: R\$ 32.776,00


EMPRESA: BRUNA ANTUNES NODA EIRELI - ME








Item	Nome do produto/serviço	Marca	Quantidade	Unidade	Preço máximo unitário
7	Aparelho de TV de 24 polegadas nas seguintes especificações mínimas: Tela LED;Resolução HD. Brilho: 250 cd/m2;Widescreen;Som estéreo;SAP;Closed Caption;Som com potência de saída 3Wx2;Com conexões HDMI / 1 USB / 1 AV / AV/RF;Antena tipo F;Bloqueio de canais;Sleeptimer;Contraste 3.000.000:1Saída de áudio digital(coaxial);Reprodução de imagem em formato JPEG. Entrada de computador;Reprodução de vídeo: NTSC, PAL.Alimentação AC 110 ou Bivolt. Timer de desligamento automático. Controle Remoto c/pilhas. Suporte para mesa. Manual de instruções em português.	AOC LE24D1461	1	UN	R\$1.010,00
8	Aparelho de TV LED com 40' ' nas seguintes especificações mínimas: Resolução Full HD: 1920 x 1080 pontos; Tempo de resposta: 8 ms; Brilho: 300 cd/m²; Taxa de contraste: 2.000.000:1; Conversor integrado; Conexões de entrada de vídeo padrão, áudio e HDMI; Com sleep timer; Com bloqueio de canais; Função SAP; Sistema de áudio com potência de 8W+8W; Closed caption; Controle remoto com pilhas; Com base removível; Gabinete padrão VESA; Voltagem: 110v ou bivolt; Classificação de consumo ' ' A' '.	PANASONIC TC- 40D400B	3	UN	R\$1.956,50
8	Aparelho de TV LED com 40' ' nas seguintes especificações mínimas: Resolução Full HD: 1920 x 1080 pontos; Tempo de resposta: 8 ms; Brilho: 300 cd/m²; Taxa de contraste: 2.000.000:1; Conversor integrado; Conexões de entrada de vídeo padrão, áudio e HDMI; Com sleep timer; Com bloqueio de canais; Função SAP; Sistema de áudio com potência de 8W+8W; Closed caption; Controle remoto com pilhas; Com base removível; Gabinete padrão VESA; Voltagem: 110v ou bivolt; Classificação de consumo ' ' A' '.	PANASONIC TC- 40D400B	1	UN	R\$1.956,50
8	Aparelho de TV LED com 40' ' nas seguintes especificações mínimas: Resolução Full HD: 1920 x 1080 pontos; Tempo de resposta: 8 ms; Brilho: 300 cd/m²; Taxa de contraste: 2.000.000:1; Conversor integrado; Conexões de entrada de vídeo padrão, áudio e HDMI; Com sleep timer; Com bloqueio de canais; Função SAP; Sistema de áudio com potência de 8W+8W; Closed caption; Controle remoto com pilhas; Com base removível; Gabinete padrão VESA; Voltagem: 110v ou bivolt; Classificação de consumo ' ' A' '.	PANASONIC TC- 40D400B	2	UN	R\$1.956,50
12	Aparelho de som portátil, potencia 4W, nas seguintes especificações mínimas: Tipo rádio; Com CD Player; Mídias de reprodução: CD, CD-R/RW, MP3; Rádio FM; Entrada para fone de ouvido, auxiliar e USB; Funções repeat; Antena tipo telescópica; Com alça para transporte; Funcionamento AC/DC; Bivolt;	MONDIAL BX-15	77	UN	R\$356,20








	Carregador de discos na parte superior;				
	Com 2 alto falantes;			1	
	Visor em LCD.	1.22.22.45			7,050,00
12	Aparelho de som portátil, potencia 4W, nas seguintes especificações mínimas: Tipo rádio; Com CD Player; Mídias de reprodução: CD, CD-R/RW, MP3; Rádio FM; Entrada para fone de ouvido, auxiliar e USB; Funções repeat; Antena tipo telescópica; Com alça para transporte;	MONDIAL BX-15	2	UN	R\$356,20
	Funcionamento AC/DC; Bivolt; Carregador de discos na parte superior; Com 2 alto falantes;				
10	Visor em LCD.	1101101AL DV 45			5#250 00
12	Aparelho de som portátil, potencia 4W, nas seguintes especificações mínimas: Tipo rádio; Com CD Player; Mídias de reprodução: CD, CD-R/RW, MP3; Rádio FM; Entrada para fone de ouvido, auxiliar e USB; Funções repeat; Antena tipo telescópica; Com alça para transporte; Funcionamento AC/DC; Bivolt; Carregador de discos na parte superior; Com 2 alto falantes; Visor em LCD.	MONDIAL BX-15	1	UN	R\$356,20
12	Aparelho de som portátil, potencia 4W, nas seguintes especificações mínimas: Tipo rádio; Com CD Player; Mídias de reprodução: CD, CD-R/RW, MP3; Rádio FM; Entrada para fone de ouvido, auxiliar e USB; Funções repeat; Antena tipo telescópica; Com alça para transporte; Funcionamento AC/DC; Bivolt; Carregador de discos na parte superior; Com 2 alto falantes; Visor em LCD.	MONDIAL BX-15	1	UN	R\$356,20
12	Aparelho de som portátil, potencia 4W, nas seguintes especificações mínimas: Tipo rádio; Com CD Player; Mídias de reprodução: CD, CD-R/RW, MP3; Rádio FM; Entrada para fone de ouvido, auxiliar e USB; Funções repeat; Antena tipo telescópica; Com alça para transporte; Funcionamento AC/DC; Bivolt; Carregador de discos na parte superior; Com 2 alto falantes; Visor em LCD.	MONDIAL BX-15	1	UN	R\$356,20
12	Aparelho de som portátil, potencia 4W, nas seguintes especificações mínimas: Tipo rádio; Com CD Player; Mídias de reprodução: CD, CD-R/RW, MP3; Rádio FM; Entrada para fone de ouvido, auxiliar e	MONDIAL BX-15	1	UN	R\$356,20








	USB;				
	Funções repeat;				
	Antena tipo telescópica; Com alça para transporte;				
	Funcionamento AC/DC;				
	Bivolt;				
	Carregador de discos na parte superior;				
	Com 2 alto falantes;				
10	Visor em LCD.	VIDEDOS V DDO	4	LINI	D#4 000 00
19	Bateria musical acústica completa Nas seguintes especificações	VIPER22 X PRO DRUMS	1	UN	R\$1.898,00
	mínimas:Confeccionada em madeira	BITOMO			
	tectona grandis;Composta por:1 tom nas				
	dimensões 10x7,5' ' com aro de 1,6				
	mm, com peles porosas e sistema de				
	suspensão acústica com 4 pontos de fixação;1 tom nas dimensões 12x8'				
	com aro de 1,6 mm, com peles porosas				
	e sistema de suspensão acústica com 4				
	pontos de fixação;1 bumbo nas				
	dimensões 18x14'' com base para				
	tons;1 pedal de bumbo com base e regulagem de tensão de mola;1 surdo				
	nas dimensões 14x14'', com aro de				
	1,6 mm, com sistema de sustentação				
	através de 3 pés;1 caixa de madeira nas				
	dimensões 14x6,5'', com aro de				
	alumínio de 1,6 mm;1 suporte de caixa com ferragem dupla e sistema giratório				
	de inclinação;1 par de pratos (chimbau)				
	de 14'';1 prato para condução tipo				
	' ' ride' ' ou similar de 20' ' ;1 prato de				
	ataque tipo ' ' crash' ' ou similar de 16' ' ;Pratos confeccionados com liga				
	B20 através de fundição por				
	centrifugação;1 máquina para chimbau				
	com ajuste de pressão, ferragem dupla;1				
	estante de ferragem dupla para prato;1				
	estante de ferragem dupla tipo girafa, para prato;1 banco para baterista que				
	contenha regulagem de altura e encosto				
	de coluna (ferragem dupla).				
31	Caixa de som amplificada nas seguintes	BAK BK S891K	3	UN	R\$797,90
	especificações mínimas: Com entrada USB e MP3 2.0;Com entrada memória				
	SD card;Com 2 entradas para microfone				
	ou instrumento;Com 1 entrada RCA e 1				
	saída RCE Input e output;Entrada				
	auxiliar para gravação;Com controle de				
	volume para gravação;Com 1 bateria interna de 12V, recarregável;Bateria com				
	autonomia de 3 horas;Controles de				
	volume individual para microfones ;Com				
	efeito eco;Com 1 Alto-Falante com 12"				
	 350W;Com 1 Tweeter;Rádio FM com antena externa;Antena para microfones 				
	sem fio;Com display externo com				
	comandos de: Gravação, PLAY, REW,				
	FF, STOP, INPUT, DEL; Gabinete				
	externo em ABS (Plástico) e PU (Poliuretano);Com alça retrátil e rodas				
	para transporte;Voltagem 110 ou				
	Bivolt;Deverá acompanhar: 1 controle				
	remoto, 1 microfone sem fio, 1 fonte				
	alimentadora bivolt com cabo, 1 manual				
31	de instruções em português. Caixa de som amplificada nas seguintes	BAK BK S891K	9	UN	R\$797,90
	especificações mínimas: Com entrada	D. 11 DIX 000 IIX	J	014	ι (ψι σι ,σο
	USB e MP3 2.0;Com entrada memória				
	SD card;Com 2 entradas para microfone				
	ou instrumento;Com 1 entrada RCA e 1				
	saída RCE Input e output;Entrada auxiliar para gravação;Com controle de				
	volume para gravação;Com 1 bateria				
	interna de 12V, recarregável;Bateria com				
1	autonomia de 3 horas;Controles de				
	volume individual para microfones ;Com efeito eco;Com 1 Alto-Falante com 12"				
	ololo coo, com i Alto-i diante com iz	Ī			
	350W;Com 1 Tweeter;Rádio FM com				







	-34-				
31	especificações mínimas: Com entrada USB e MP3 2.0;Com entrada memória SD card;Com 2 entradas para microfone ou instrumento;Com 1 entrada RCA e 1 saída RCE Input e output;Entrada auxiliar para gravação;Com controle de volume para gravação;Com 1 bateria interna de 12V, recarregável;Bateria com autonomia de 3 horas;Controles de volume individual para microfones ;Com efeito eco;Com 1 Alto-Falante com 12" — 350W;Com 1 Tweeter;Rádio FM com antena externa;Antena para microfones sem fio;Com display externo com comandos de: Gravação, PLAY, REW, FF, STOP, INPUT, DEL; Gabinete	BAK BK S891K	1	UN	R\$797,90
31	externo em ABS (Plástico) e PU (Poliuretano);Com alça retrátil e rodas para transporte;Voltagem 110 ou Bivolt;Deverá acompanhar: 1 controle remoto, 1 microfone sem fio, 1 fonte alimentadora bivolt com cabo, 1 manual de instruções em português. Caixa de som amplificada nas seguintes	BAK BK S891K	1	UN	R\$797,90
	especificações mínimas: Com entrada USB e MP3 2.0;Com entrada memória SD card;Com 2 entradas para microfone ou instrumento;Com 1 entrada RCA e 1 saída RCE Input e output;Entrada auxiliar para gravação;Com controle de volume para gravação;Com 1 bateria interna de 12V, recarregável;Bateria com autonomia de 3 horas;Controles de volume individual para microfones ;Com efeito eco;Com 1 Alto-Falante com 12" — 350W;Com 1 Tweeter;Rádio FM com antena externa;Antena para microfones sem fio;Com display externo com comandos de: Gravação, PLAY, REW, FF, STOP, INPUT, DEL; Gabinete externo em ABS (Plástico) e PU (Poliuretano);Com alça retrátil e rodas para transporte;Voltagem 110 ou Bivolt;Deverá acompanhar: 1 controle remoto, 1 microfone sem fio, 1 fonte alimentadora bivolt com cabo, 1 manual de instruções em português.				
40	, , ,	BRITANIA 20K	3	UN	R\$367,00
40		BRITANIA 20K	1	UN	R\$367,00
40		BRITANIA 20K	1	UN	R\$367,00
43	Cosole de vídeo game nas seguintes especificações mínimas: Processador Cell Broadband Engine; Memória 256 MB de Memória Principal; 256 MB de Memória Gráfica; HDD interno 250 GB; Recursos de áudio LPCM 7.1CH, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS, DTS-HD e ACC; Recursos compatíveis com controle de movimento PlayStation Move e PlayStation Eye; Com 3 idiomas, inclusive em Portugês; Conexões: 2 USB 2.0; 1 AC IN; 1 DIGITAL OUT; 1 HDMI OUT; 1 AV MULTI OUT; 1 LAN. Voltagem BivoltCom	SONY PLAYSTATION 3	1	UN	R\$1.318,00








	recursos para armazenar jogos, músicas, vídeos e fotos;Com reprodutor de Blu-ray interno;Com wi-fi Interno e saída HDMI para resolução 1080p.Deve acompanhar: 2 controles sem fio, cabo de alimentação AC, cabo AV e cabo USB.			
43	Cosole de vídeo game nas seguintes especificações mínimas: Processador Cell Broadband Engine; Memória 256 MB de Memória Principal; 256 MB de Memória Gráfica; HDD interno 250 GB; Recursos de áudio LPCM 7.1CH, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS, DTS-HD e ACC; Recursos compatíveis com controle de movimento PlayStation Move e PlayStation Eye; Com 3 idiomas, inclusive em Portugês; Conexões: 2 USB 2.0; 1 AC IN; 1 DIGITAL OUT; 1 HDMI OUT; 1 AV MULTI OUT; 1 LAN. Voltagem BivoltCom recursos para armazenar jogos, músicas, vídeos e fotos; Com reprodutor de Blu-ray interno; Com wi-fi Interno e saída HDMI para resolução 1080p. Deve acompanhar: 2 controles sem fio, cabo de alimentação AC, cabo AV e cabo USB.	1	S	R\$1.318,00
43	Cosole de vídeo game nas seguintes especificações mínimas: Processador Cell Broadband Engine; Memória 256 MB de Memória Principal; 256 MB de Memória Gráfica; HDD interno 250 GB; Recursos de áudio LPCM 7.1CH, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS, DTS-HD e ACC; Recursos compatíveis com controle de movimento PlayStation Move e PlayStation Eye; Com 3 idiomas, inclusive em Portugês; Conexões: 2 USB 2.0; 1 AC IN; 1 DIGITAL OUT; 1 HDMI OUT; 1 AV MULTI OUT; 1 LAN. Voltagem Bivolt Com recursos para armazenar jogos, músicas, vídeos e fotos; Com reprodutor de Blu-ray interno; Com wi-fi Interno e saída HDMI para resolução 1080p. Deve acompanhar: 2 controles sem fio, cabo de alimentação AC, cabo AV e cabo USB.	1	S	R\$1.318,00

EMPRESA: BRUNA ANTUNES NODA EIRELI - ME


Item	Nome do produto/serviço	Marca	Quantidade	Unidade	Preço máximo unitário
51	Fone de ouvido duplo, tipo headphone, nas seguintes especificações mínimas: Cor preta; Potencia 50mw; Impedância de 32 Ohms; Sensibilidade 106 dB; Plug do fone de 3,5mm; Conchas almofadadas; Dobrável; Apoio de cabeça; Redutor de ruídos; Controle de volume; Alças ajustáveis; Cabo com 1,30 metros.	AKG K414P	4	UN	R\$137,50
51	Fone de ouvido duplo, tipo headphone, nas seguintes especificações mínimas: Cor preta; Potencia 50mw; Impedância de 32 Ohms; Sensibilidade 106 dB; Plug do fone de 3,5mm; Conchas almofadadas; Dobrável; Apoio de cabeça;	AKG K414P	30	UN	R\$137,50







	Redutor de ruídos; Controle de volume; Alças ajustáveis; Cabo com 1,30 metros.				
57	Freezer horizontal com as seguintes especificações mínimas: Na cor branca;Com 02 portas;Com puxadores;Com 04 pés com rodízios;Com congelamento rápido;Com dreno frontal;Com dupla função com acionamento frontal;Gabinete interno e externo com chapa de aço pintado;Resistente à corrosão e a impactos;Capacidade não inferior a 525 litros;Função freezer e refrigerador;Com termostato;Com controle de temperatura;Com painel de controle;Não contem CFC;Tensão 127 v.Deve acompanha: cabo de força com	CONSUL CHB53C	1	UN	R\$2.268,80
59	metro de comprimento com plugue. Ferro de passar roupa nas seguintes especificações mínimas: Função a vapor e a seco; Autolimpante; Jato de vapor concentrado; Reservatório de água com duplo visor; Spray de água para umidecer as roupas; Seletor de temperatura; Ajustes automáticos de vapor; Base antiaderente; Cabo anatômico; Alimentação 110 volts; Potência 1.200 watts.	SEMP TOSHIBA FE3015VD1	1	UN	R\$117,00
59	Ferro de passar roupa nas seguintes especificações mínimas: Função a vapor e a seco; Autolimpante; Jato de vapor concentrado; Reservatório de água com duplo visor; Spray de água para umidecer as roupas; Seletor de temperatura; Ajustes automáticos de vapor; Base antiaderente; Cabo anatômico; Alimentação 110 volts; Potência 1.200 watts.	SEMP TOSHIBA FE3015VD1	2	UN	R\$117,00
74	Lavadora de roupa capacidade para 15 kg, nas seguintes especificações Corbranca; Classificação energética "A"; Capacidade para 15 kg; Acesso ao cesto na parte superior; Cesto confeccionado em aço inox; Com dispenser multifunções; Timer; Com sistema de filtragem de fiapos; Enxágue duplo; Sistema de centrifugação; Com 4 níveis de água; Com e pés reguladores; Com 7 programas de lavagem; Sistemas automáticos de entrada/saída de água e desligamento. Tensão 127V ou bivolt automático; Com cabo de energia com comprimento de 1 metro e plugue para ligar em tomada.	PANASONIC F160C3WA	2	UN	R\$1.859,00
74	Lavadora de roupa capacidade para 15	PANASONIC F160C3WA	4	UN	R\$1.859,00
74		PANASONIC F160C3WA	5	UN	R\$1.859,00









•	<u> </u>				
	confeccionado em aço inox;Com dispenser multifunções;Timer;Com sistema de filtragem de fiapos;Enxágue duplo;Sistema de centrifugação;Com 4 níveis de água;Com e pés reguladores;Com 7 programas de lavagem;Sistemas automáticos de entrada/saída de água e desligamento.Tensão 127V ou bivolt automático;Com cabo de energia com comprimento de 1 metro e plugue para ligar em tomada.				
74		PANASONIC F160C3WA	1	UN	R\$1.859,00
105	Ventilador de teto nas seguintes especificações mínimas: Com 3 pás;Silencioso;Lustre em polipropileno; Com funções de exaustão e ventilação;Acionamento simultâneo ou independente (iluminação/ventilação); Tensão 110V ou bivolt;Com 3 velocidades ou com função deslizante; Potencia de130 W;Controle na parede;Desmontável;Diâmetro da hélice de 1 metro;Base para fixação ao teto com acabamento;Classificação de consumo (Selo Procel) A.Deverá acompanhar controle de parede, parafusos para instalação.	VENTI DELTA	5	UN	R\$167,00
105	Ventilador de teto nas seguintes especificações mínimas: Com 3 pás;Silencioso;Lustre em polipropileno; Com funções de exaustão e ventilação;Acionamento simultâneo ou independente (iluminação/ventilação); Tensão 110V ou bivolt;Com 3 velocidades ou com função deslizante; Potencia de130 W;Controle na parede;Desmontável;Diâmetro da hélice de 1 metro;Base para fixação ao teto com acabamento;Classificação de consumo (Selo Procel) A.Deverá acompanhar controle de parede, parafusos para instalação.	VENTI DELTA	3	UN	R\$167,00
105	Ventilador de teto nas seguintes especificações mínimas: Com 3 pás;Silencioso;Lustre em polipropileno; Com funções de exaustão e ventilação;Acionamento simultâneo ou independente (iluminação/ventilação); Tensão 110V ou bivolt;Com 3 velocidades ou com função deslizante; Potencia de130 W;Controle na parede;Desmontável;Diâmetro da hélice de 1 metro;Base para fixação ao teto com acabamento;Classificação de consumo (Selo Procel) A.Deverá acompanhar controle de parede, parafusos para instalação.	VENTI DELTA	1	UN	R\$167,00

VALOR TOTAL DA EMPRESA: R\$ 92.277,00








ME


Item	Nome do produto/serviço	Marca	Quantidade	Unidade	Preço máximo unitário
6	seguintes especificações mínimas: Conexões HDMI, USB, AeV, Digital áudio;Resolução HDTV 1366x768p;Formato da tela em widescreen;Brilho;Contraste 100.000:1.;Com conversor integrado;Sistema de bloqueio de teclas, canais e/ou configurável;Potencia dos alto-falantes de 5+5W RMS;Controle com tecla MUTE;Sistema de redutor digital de ruído;Closed caption;Sleep timer;Sistema SAP;Sistema de cor NTSC/PAL-M/PAL-N;Alimentação bivolt;Deverá acompanhar: controle remoto, pilha(s) ou bateria(s), cabo de força, manual em português, suporte para uso sobre o móvel.	ELGIN	4	UN	R\$1.483,00
6		ELGIN	14	UN	R\$1.483,00
		ELGIN	1	UN	R\$1.483,00
	Liquidificador com as seguintes especificações mínimas: Com 5 velocidades;Com botão pulsar;Capacidade da jarra de 2 litros;Jarra confeccionada acrilonítrilo estireno (SAN);Jarra e tampa transparente;Corpo do aparelho confeccionado em polipropileno;Lâmina confeccionada em aço inoxidável;Lâminas destacáveis;Com filtro;Com espátula para mexer;Potencia de 600 W;Freqüência 50/60 Hz;Voltagem 127 V;Com armazenamento do cabo integrado.Itens inclusos: cabo de energia com 01metro de comprimento com plugue conforme norma da ABNT, manual de instruções e termo de garantia em português.		1	UN	R\$130,90
77		BRITANA	1	UN	R\$130,90








•					
	velocidades;Com botão pulsar;Capacidade da jarra de 2 litros;Jarra confeccionada acrilonítrilo				
	estireno (SAN);Jarra e tampa transparente;Corpo do aparelho confeccionado em polipropileno;Lâmina				
	confeccionada em aço inoxidável;Lâminas destacáveis;Com				
	filtro;Com espátula para mexer;Potencia de 600 W;Freqüência 50/60 Hz;Voltagem 127 V;Com armazenamento do cabo				
	integrado.Itens inclusos: cabo de energia com 01metro de comprimento com				
	plugue conforme norma da ABNT, manual de instruções e termo de garantia em português.				
77	especificações mínimas: Com 5	BRITANA	1	UN	R\$130,90
	velocidades;Com botão pulsar;Capacidade da jarra de 2 litros;Jarra confeccionada acrilonítrilo				
	estireno (SAN);Jarra e tampa transparente;Corpo do aparelho				
	confeccionado em polipropileno;Lâmina confeccionada em aço inoxidável;Lâminas destacáveis;Com				
	filtro;Com espátula para mexer;Potencia de 600 W;Freqüência 50/60 Hz;Voltagem 127 V;Com armazenamento do cabo				
	integrado.Itens inclusos: cabo de energia com 01metro de comprimento com				
	plugue conforme norma da ABNT, manual de instruções e termo de garantia em português.				
77	Liquidificador com as seguintes especificações mínimas: Com 5	BRITANA	1	UN	R\$130,90
	velocidades;Com botão pulsar;Capacidade da jarra de 2 litros;Jarra confeccionada acrilonítrilo				
	estireno (SAN);Jarra e tampa transparente;Corpo do aparelho				
	confeccionado em polipropileno;Lâmina confeccionada em aço inoxidável;Lâminas destacáveis;Com				
	filtro;Com espátula para mexer;Potencia de 600 W;Freqüência 50/60 Hz;Voltagem 127 V;Com armazenamento do cabo				
	integrado.Itens inclusos: cabo de energia com 01metro de comprimento com				
	plugue conforme norma da ABNT, manual de instruções e termo de garantia em português.				
77		BRITANA	1	UN	R\$130,90
	velocidades;Com botão pulsar;Capacidade da jarra de 2 litros;Jarra confeccionada acrilonítrilo				
	estireno (SAN);Jarra e tampa transparente;Corpo do aparelho				
	confeccionado em polipropileno;Lâmina confeccionada em aço inoxidável;Lâminas destacáveis;Com				
	filtro;Com espátula para mexer;Potencia de 600 W;Frequência 50/60 Hz;Voltagem				
	127 V;Com armazenamento do cabo integrado. Itens inclusos: cabo de energia com 01metro de comprimento com				
	plugue conforme norma da ABNT, manual de instruções e termo de				
77	especificações mínimas: Com 5	BRITANA	1	UN	R\$130,90
	velocidades;Com botão pulsar;Capacidade da jarra de 2 litros;Jarra confeccionada acrilonítrilo				
	estireno (SAN);Jarra e tampa transparente;Corpo do aparelho				
	confeccionado em polipropileno;Lâmina confeccionada em aço				







	inoxidável;Lâminas destacáveis;Com filtro;Com espátula para mexer;Potencia de 600 W;Freqüência 50/60 Hz;Voltagem 127 V;Com armazenamento do cabo integrado.ltens inclusos: cabo de energia com 01metro de comprimento com plugue conforme norma da ABNT, manual de instruções e termo de garantia em português.				
77	Liquidificador com as seguintes especificações mínimas: Com 5 velocidades; Com botão pulsar; Capacidade da jarra de 2 litros; Jarra confeccionada acrilonítrilo estireno (SAN); Jarra e tampa transparente; Corpo do aparelho confeccionado em polipropileno; Lâmina confeccionada em aço inoxidável; Lâminas destacáveis; Com filtro; Com espátula para mexer; Potencia de 600 W; Freqüência 50/60 Hz; Voltagem 127 V; Com armazenamento do cabo integrado. Itens inclusos: cabo de energia com 01 metro de comprimento com plugue conforme norma da ABNT, manual de instruções e termo de garantia em português.	BRITANA	1	UN	R\$130,90
77	Liquidificador com as seguintes especificações mínimas: Com 5 velocidades;Com botão pulsar;Capacidade da jarra de 2 litros;Jarra confeccionada acrilonítrilo estireno (SAN);Jarra e tampa transparente;Corpo do aparelho confeccionado em polipropileno;Lâmina confeccionada em aço inoxidável;Lâminas destacáveis;Com filtro;Com espátula para mexer;Potencia de 600 W;Freqüência 50/60 Hz;Voltagem 127 V;Com armazenamento do cabo integrado.Itens inclusos: cabo de energia com 01metro de comprimento com plugue conforme norma da ABNT, manual de instruções e termo de garantia em português.		2	UN	R\$130,90
77	Liquidificador com as seguintes especificações mínimas: Com 5 velocidades; Com botão pulsar; Capacidade da jarra de 2 litros; Jarra confeccionada acrilonítrilo estireno (SAN); Jarra e tampa transparente; Corpo do aparelho confeccionado em polipropileno; Lâmina confeccionada em aço inoxidável; Lâminas destacáveis; Com filtro; Com espátula para mexer; Potencia de 600 W; Freqüência 50/60 Hz; Voltagem 127 V; Com armazenamento do cabo integrado. Itens inclusos: cabo de energia com 01 metro de comprimento com plugue conforme norma da ABNT, manual de instruções e termo de garantia em português.	BRITANA	1	UN	R\$130,90
77	Liquidificador com as seguintes especificações mínimas: Com 5 velocidades; Com botão pulsar; Capacidade da jarra de 2 litros; Jarra confeccionada acrilonítrilo estireno (SAN); Jarra e tampa transparente; Corpo do aparelho confeccionado em polipropileno; Lâmina confeccionada em aço inoxidável; Lâminas destacáveis; Com filtro; Com espátula para mexer; Potencia de 600 W; Freqüência 50/60 Hz; Voltagem 127 V; Com armazenamento do cabo integrado. Itens inclusos: cabo de energia com 01 metro de comprimento com plugue conforme norma da ABNT,	BRITANA	1	UN	R\$130,90








	manual de instruções e termo de				
	garantia em português.				
100	Tela elétrica c/controle remoto nas seguintes especificações mínimas: Medindo (LxA) 2,43 x 1,82 metros;Estrutura em alumínio evitando corrosão, oxidação e desgaste por ação do tempo;Pintura com tinta epóxi de alta resistência;Cor branca;Motor tubular interno silencioso com velocidade de	CSR	1	UN	R\$1.710,00
	34RPM;Sistema de controle de temperatura do motor com desligamento automático de segurança;Ajuste de parada regulável (fim e começo de curso);Bordas pretas de 3 ou 5 cm nas laterais;Tarja preta superior de 30 cm;Trilho corrediço interno para fixar o suporte em qualquer parte do corpo da tela;Sistema de controle por IR;Para fixação em teto ou parede;Voltagem 110V.				
101	Tela de projeção retrátil com tripé Nas seguintes especificações mínimas:Tripé com ajuste de altura com múltiplas paradas;Possui haste central com 3 pés cromados de alta resistência;Com estojo de alumínio com pintura eletrostática anti-corrosiva com proteção contra arranhões;Tela com superfície Matte White (branco opaco);Formato quadrado mínimo do vídeo 4:3; Tela medindo 2,10 x 1,50m; Diagonal com no mínimo 100"; Com bordas na cor preta para realce de contraste.	VISOGRAF	1	UN	R\$775,00
101	seguintes especificações mínimas:Tripé com ajuste de altura com múltiplas paradas;Possui haste central com 3 pés cromados de alta resistência;Com estojo de alumínio com pintura eletrostática anti-corrosiva com proteção contra arranhões;Tela com superfície Matte White (branco opaco);Formato quadrado mínimo do vídeo 4:3; Tela medindo 2,10 x 1,50m; Diagonal com no mínimo 100"; Com bordas na cor preta para realce de contraste.	VISOGRAF	1	UN	R\$775,00
106	Ventilador de coluna/pedestal nas seguintes especificações mínimas: Diâmetro de 40 cm;Potência: 80W;Hélice com 6 pás;Pás em polipropileno (PP);Silencioso;Altura regulável;Oscilação horizontal;Inclinação ajustável;Com 3 Velocidades;Grade segura conforme norma internacional de segurança;Voltagem 127v ou bivolt.	MONDIAL	10	UN	R\$227,95
106		MONDIAL	7	UN	R\$227,95

VALOR TOTAL DA EMPRESA: R\$ 36.752,05

A validade do ato adjudicatório contido neste termo, sujeita-se à homologação do processo licitatório pela autoridade superior.


Telêmaco Borba, 20 de dezembro de 2016





PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DIVISÃO DE LICITAÇÕES



Preço total

R\$14.520,00

PROCESSO DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE DE

Pregão Presencial N.º 112/2016

PROTOCOLO Nº 53727/2016

O Prefeito Municipal de Telêmaco Borba, no uso de suas atribuições e analisando o contido no procedimento licitatório epigrafado, resolve *HOMOLOGAR* a decisão constante do Termo de adjudicação em que a(o) Pregoeira(o) e equipe de apoio, nomeados pelo Decreto nº 22661 de 11/12/2015, julgou vencedora a Empresa:

Unidade

UN

Marca

JOLITEX

Quantidade

330,0000

Preço

R\$44,00

Fornecedor:

JADER G M P COMERCIO ME


Item Produto/Servico

especificações

Cobertor Infantil para berço Com as seguintes

mínimas:Antialérgico;Comp


СОТЕ	osição: 100% poliéster;Borda: 100% poliéster;Cor, amarelo bebê com estampas;Medindo 0,90 x 110 cm.	E TECIDOS E MAI	_ _HAS LTD	A - EPP		
	Produto/Serviço	Marca	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
51	Lençol para berço nas seguintes especificações mínimas: Cor amarelo; Modelo americano; Confeccionado em malha 100% algodão; Resistente a lavagens frequentes; Com elástico em toda a volta; Medidas (LxC) 100 x 160 cm; Fio penteado.	COTEX	UN	240,0000	R\$10,99	R\$2.637,60
52	Lençol para berço nas seguintes especificações mínimas: Cor azul;Modelo americano;Confeccionado em malha 100% algodão;Resistente a lavagens frequentes;Com elástico em toda a volta;Medidas (LxC) 100 x 160 cm;Fio penteado.	COTEX	UN	240,0000	R\$10,93	R\$2.623,20
53	Lençol para berço nas seguintes especificações mínimas: Cor rosa; Modelo americano; Confeccionado em malha 100% algodão; Resistente a lavagens frequentes; Com elástico em toda a volta; Medidas (LxC) 100 x 160 cm; Fio penteado.	COTEX	UN	240,0000	R\$10,89	R\$2.613,60
54	Lençol para berço nas seguintes especificações mínimas: Cor verde claro;Modelo americano;Confeccionado em malha 100% algodão;Resistente a lavagens frequentes;Com	COTEX	UN	240,0000	R\$10,89	R\$2.613,60








	elástico em toda a volta;Medidas (LxC) 100 x 160 cm;Fio penteado.					
62	Malha com as seguintes especificações mínimas:em helanca. Composição: 97% poliester e 3% elastano;medindo 18 metros comprimento x 1,60 m largura;Cor: Alaranjado.	COTEX	RL	2,0000	R\$149,99	R\$299,98
66	Malha com as seguintes especificações mínimas:em helanca. Composição: 97% poliester e 3% elastano;medindo 18 metros comprimento x 1,60 m largura;Cor: Verde claro.	COTEX	RL	2,0000	R\$142,99	R\$285,98
70	Manta, solteiro, nas seguintes especificações mínimas: Confeccionada em microfibra 100% poliéster;Dimensões: 1,50x2,20 metros;Gramatura: 200 g/m²;Com tratamento antipiling.		UN	18,0000	R\$24,68	R\$444,24
83	Tecido atoalhado, felpo, Com as seguintes especificações mínimas:Felpa dos 02 lados;Composição 100% algodão,;Gramatura: 277 g/m²Largura: 140 cm. Sendo:na cor azul claro.	COTEX	MTS	400,0000	R\$11,45	R\$4.580,00
84	Tecido atoalhado, felpo Com as seguintes especificações mínimas:Felpa dos 02 lados;Composição 100% algodão,;Gramatura: 277 g/m²Largura: 140 cm. Sendo:na cor branco.	COTEX	MTS	200,0000	R\$11,45	R\$2.290,00
85	Tecido atoalhado,felpo, Com as seguintes especificações mínimas:Felpa dos 02 lados;Composição 100% algodão,;Gramatura: 277 g/m²Largura: 140 cm. Sendo: na cor salmão.	COTEX	MTS	400,0000	R\$11,45	R\$4.580,00
88	Tecido com as seguintes especificações mínimas: Tricoline 100% algodão, medindo 1,40m de largura.Cor:verde bandeira	COTEX	MTS	5,0000	R\$9,79	R\$48,95
105	Toalha de banho nas seguintes especificações mínimas: Tecido felpudo;Macia;Com bainhas nas bordas;Resistente a processo de lavagem industrial;Confeccionada em 100% algodão;Gramatura de 360 g/m²;Dimensões 70 cm x 135 cm;Cores variadas.	COTEX	VV	42,0000	R\$7,74	R\$325,08
107	Toalha de rosto com as seguintes especificações mínimasconfeccionada em 100% algodão, gramatura 330 g/m2,medidas 40 cm de largura por 70 cm de comprimento, cores variadas	COTEX	UN	42,0000	R\$3,68	R\$154,56
109	Travesseiro para uso hospitalar nas seguintes especificações mínimas: Em espuma soft	COTEX	UN	15,0000	R\$18,48	R\$277,20







	inteiriça;Lavável;Antialérgico;Inodoro;Revestido em napa impermeável (tipo courvin);Tamanho 45 x 65 cm;Densidade 20Embalado em material que garanta a integridade do produto;Com dados de identificação e					
	procedência.					
H. A. E	ERBE & CIA LTDA					
		Marca	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
47	Fronha nas seguintes especificações mínimas: Lisa;Cor amarela;Composição: malha penteada 100% algodão;Medindo: 30 cm x 40 cm.	ERBE	UN	260,0000	R\$3,99	R\$1.037,40
50		ERBE	UN	280,0000	R\$3,99	R\$1.117,20
55	Lençol para leito hospitalar Nas seguintes especificações mínimas:Confeccionado em tecido cretone, 100% algodão;180 fios;Listrado nas cores azul e branco;Com elástico em toda a volta;Resistente a lavagens frequentes;Medidas (CxL) 2,10x1,50 cm.	ERBE	UN	38,0000	R\$29,30	R\$1.113,40
56	Lençol para leito hospitalar Nas seguintes especificações mínimas:Confeccionado em tecido cretone, 100% algodão;180 fios;Listrado nas cores rosa e branco;Com elástico em toda a volta;Resistente a lavagens frequentes;Medidas (CxL) 2,10x1,50 cm.	ERBE	UN	23,0000	R\$29,30	R\$673,90
58	Linha para costura reta na cor branco com as seguintes especificações mínimascomposição 100% poliester, retroz com no mínimo 91,4 m, tex 25cor branco	LINHANYL / GABRIELINHA	UN	45,0000	R\$0,80	R\$36,00
59	Linha para costura reta na cor preto composição 100% poliester, retroz com no mínimo 91,4 metros cada, 100 jards, textura 25	LINHANYL / GABRIELINHA	UN	15,0000	R\$0,80	R\$12,00
72	Óleo lubrificante multiuso	SILICONE PAULISTA	FR	100,0000	R\$16,83	R\$1.683,00
81		PETENATI	MTS	200,0000	R\$14,86	R\$2.972,00
86		VR/ CANHAMO	MTS	150,0000	R\$12,70	R\$1.905,00








	NDÚSTRIA E COMÉRCIC	Marca		Quantidade	Preco	Preco total
OD:	mínimas: Confeccionada 100% algodão; Gramatura: 360 g r/m² Cores diversas.					
106	seguintes especificações	BRUTEXTIL / LAV ABO	UN	750,0000	R\$2,25	R\$1.687,50
	seguintes especificações mínimas:Composição: 100% algodão;Largura de 1,50 metros;Cor: a definir pelo usuário			.,	,	
99	mínimas:composição 67% algodão e 33% poliéster;Com 140 cm de largura;Na cor azul. Tecido tricoline; nas	PERIPAN	MTS	10,0000	R\$10,10	R\$101,00
98	largura mínima 160 cm,na cor:branco. Tecido tergal xadrez com as seguintes especificações	TEXTOLEN / TERG	MTS	50,0000	R\$7,25	R\$362,50
97	Tecido flanela com as seguintes especificações mínimas estampada para bebe, 100% algodão,	SAO JOANENSE	MTS	800,0000	R\$6,18	R\$4.944,00
95	Tecido com as seguintes especificações mínimas: Tricoline estampado 100% algodão, medindo 1,40m de largura;Cor: motivo floral.	PERIPAN	MTS	205,0000	R\$10,15	R\$2.080,75
94	Tecido com as seguintes especificações mínimas Tricoline 100% algodão;Medindo 1,40m de largura.Cor:vermelho	PERIPAN PERIPAN	MTS	5,0000	R\$10,15	R\$50,75
92	Tecido com as seguintes especificações mínimas Tricoline 100% algodão;Medindo 1,40m de largura;Estampa: Numerais.	PERIPAN	MTS	200,0000	R\$10,16	R\$2.032,00
91	Tecido com as seguintes especificaçoes mínimas Tricoline 100% algodão;medindo 1,40m de largura;Estampa numerais.	PERIPAN		50,0000	R\$10,17	R\$508,50
90	especificações mínimas Tricoline 100% algodão;medindo 1,40m de largura;Estampa letras.	PERIPAN	MTS MTS	200,0000	R\$10,17	R\$2.034,00
89	Tecido com as seguintes especificações mínimas Tricoline 100% algodão;Medindo 1,40m de largura;Estampa bichos (borboleta, joaninha, caracol, outros).	PERIPAN	MTS	55,0000	R\$9,87	R\$542,85
87	Tecido com as seguintes especificações mínimas: Tricoline 100% algodão, medindo 1,40m de largura.Cor:Branco	PERIPAN	MTS	5,0000	R\$9,40	R\$47,00
	gr/m²;Largura de 1,40 metros.					

OF 14 INDOOT NAME OF THE OFFICE OF CONTROL OF THE OFFICE OFFICE OF THE OFFICE OFFICE OFFICE OFFICE OFFICE OFFICE OFFICE OFFICE O								
Item	Produto/Serviço	Marca	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total		
67	Malha estampada para bebê com as seguintes especificações mínimascomposição 100% algodão, largura 180 cm, na cor azul.		MTS	450,0000	R\$8,15	R\$3.667,50		
68	Malha estampada para bebe com as seguintes especificações mínimascomposição 100% algodão, largura 180 cm, na		MTS	450,0000	R\$8,15	R\$3.667,50		








	cor verde.					
IERN	ANDES & CIA LTDA - ME					
tem	Produto/Serviço	Marca	Unidade	Quantidade	Preço	Preço tota
18	Chinelo de borracha, com	HAVAIANAS	PAR	28,0000	R\$13,89	R\$388,9
	tiras, nas seguintes					
	especificações mínimas:					
	Cores variadas; Numeração:					
	33 ao 42;Totalmente					
	confeccionado em					
	borracha;Tiras em borracha					
	de fixação à base com 3					
	pontos;Atóxico;Inodoro;Sola					
	do em borracha esponjosa					
	com 10 mm de					
	espessura;Com numeração segundo normas da					
	ABNT;Deverá vir gravado					
	de forma permanente no					
	produto, a marca comercial					
	e numeração.					
26		KELSON	MTS	400,0000	R\$27,84	R\$11.136,0
20	seguintes especificações	INCESSI T	10110	400,0000	1 (ψ21,04	1 (φ 1 1.100,0
	mínimas: Com um lado de					
	poliéster e outro de					
	algodão;Composição: 6%					
	algodão e 94%					
	poliéster;Gramatura:					
	2,50mm, largura de 1,40					
	metros;Cor bordô.					
69		KUKA	UN	200,0000	R\$15,99	R\$3.198,0
	especificações mínimas:					
	Capacidade para 70					
	ml;Material atóxico					
	(polipropileno);Isento de					
	BPA (Bisfenol – A)Com					
	cantos arredondados;Sem					
	reentrâncias internas;Frasco transparente com					
	graduação;Com bico de					
	silicone ortodôntico;Sem					
	reentrâncias internas e de					
	fácil					
	higienização;Esterilizável					
	até 125°.A tampa deverá ser					
	de material flexível.Produto					
	com aprovação do					
	INMETRO.					
104		ACRILEX	UN	2.500,0000	R\$1,63	R\$4.075,0
	seguintes especificações					
	mínimas: À base de resina					
	acrílica;Não tóxicas e					
	solúveis em água, prontas					
	para uso;Resistentes a					
	lavagens;Todas as cores					
	são miscíveis entre si;Sua					
	aplicação pode ser feita com					
	pincel ou esponja;Fixação a frio;Tintas desenvolvidas					
	para tecidos de fibras					
	naturais de					
	algodão;Embalagem					
	plástica;Contendo 37 ml.Cor					
	a definir pelo usuário.					
<u>ΤΔ Δ</u>	ATACADO E VAREJO EIR	L	<u> </u>			
			llpided:	Quantidada	Duess	Desas tet
tem 19		Marca MINASREREY	Unidade UN	Quantidade 100,0000	Preço R\$17,07	Preço tota R\$1.707,0
	Cobertor infantil com as	IIVIIIVASKEKEY	i UN I	100 0000	K3(1/ U/I	H-X1 /H/ (

Cobertor infantil com as MINASREREY UN seguintes especificações

100,0000 R\$17,07 R\$1.707,00 mínimas: Cor amarela com estampas;Confeccionado em 100% algodão;Antialérgico;Antimof o;Medindo: 90 cm x 110 cm. 20 Cobertor infantil com as MINAS REY UN 100,0000 R\$17,08 R\$1.708,00 seguintes especificações mínimas: Cor verde bebê com estampas;Confeccionado








	em 100% algodão;Antialérgico;Antimof o;Medindo: 90 cm x 110 cm.					
78	,	HERING	MTS	50,0000	R\$7,90	R\$395,00
79	Saco para pano de prato com as seguintes especificações mínimas:100% algodão;Alvejado;Branco;M edidas 55 cm x 80 cm;Gramatura de 140 g.	FICHER	UN	5.500,0000	R\$3,48	R\$19.140,00
REGIS	S COMÉRCIO DE BRINQU	JEDOS LTDA				

1/2			CIO		DIVINGUEDOS ETDA
	-	-		-	


	edidas 55 cm x 80					
REGIS	cm;Gramatura de 140 g. S COMÉRCIO DE BRINQU	IEDOS LTDA				
	Produto/Serviço	Marca	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
1	Acetona com as seguintes especificações mínimas: Aspecto físico líquido límpido transparente; Solução de acetona 60%; Composição: 60% propanona, 40% etanol; Embalagem com 500 ml e tampa roscável. Devera vir gravado na embalagem a marca comercial da acetona, sua composição.	marvale/encasa	UX	30,0000	R\$12,85	R\$385,50
15	Barbante cru 4/4 com as seguintes especificações mínimascomposição 100% algodão, cone com 1000 metroscom no 700 g4 fios	JOKA 4/4	RL	500,0000	R\$8,74	R\$4.370,00
23	Cola branca a base de pva composição: polímero vinilico, tensoativos e plastificante, com indicação no frasco extra peso liquido 1000ml - rotulo azul	HENKEL/CASCOR EZ EXTRA	UN	80,0000	R\$19,04	R\$1.523,20
25	Elástico chato nas seguintes especificações mínimas: Na cor branca;Com 9 mm de largura;Composição: 79 % de algodão e 21 % de elastodieno;Embalagem com dados de identificação doproduto e marca do fabricante.Rolo com 10 metros.	ZANOTTI 9MM	RL	100,0000	R\$3,94	R\$394,00
27	Emborrachado nas seguintes especificações mínimas: Na cor Salmon;Com largura de 1,40 metros	KELSON REF481	MTS	100,0000	R\$27,80	R\$2.780,00
37	Fita Decorativa de Natal nas seguintes especificações mínimas: Confeccionada em organza;Composição: 20% polietileno e 80% nylon;Com largura: 2,5cm;Com 10m;Com estampa e cor a definir.		UN	2,0000	R\$15,90	R\$31,80
40	Fita Decorativa de Natal nas seguintes especificações mínimas: Confeccionada em organza;Composição: 55% poliester e 45% poliamida;Com largura: 10cm;Com 10m;Com estampa e cor a definir.		UN	5,0000	R\$29,99	R\$149,95
44	Fralda descartável para Recém-Nascido (RN) Nas seguintes especificações mínimas:Pacote com 18 unidades;Confeccionada em material impermeável;Com	PARENTEX/ ANJINHO RN	UN	200,0000	R\$13,92	R\$2.784,00








	gel que permita proteção;Boa absorção;Com ajuste anatômico;Com adesivos laterais para fixação;Com barreira					
	antivazamento;Embalagem contendo data de fabricação, validade, número de lote e procedência.Produto com registro na ANVISA ou isenção de registro do					
46	produto. Fronha avulsa lisa com as seguintes especificações mínimas: Confeccionado em malha;Composição: 100% algodão;Medindo: 60cmx80cm;Cor: azul.	REAL RC MOD. GRANDE	UN	15,0000	R\$6,00	R\$90,00
48	Fronha nas seguintes especificações mínimas: Lisa;Cor azul;Composição: malha penteada 100% algodão;Medindo: 30 cm x 40 cm.	REAL RC MOD BEBE	UN	260,0000	R\$3,98	R\$1.034,80
49		REAL RC MOD BEBE	UN	260,0000	R\$3,98	R\$1.034,80
63	Malha com as seguintes	BRUSMALHAS/ HELANCA LIGHT	RL	2,0000	R\$140,00	R\$280,00
64	Malha com as seguintes	ARADEFE/ HELANCA LIGHT	RL	2,0000	R\$141,00	R\$282,00
65			RL	4,0000	R\$141,00	R\$564,00
71	Novelo de la Com as seguintes especificações mínimas:composição 64% acrílico, 25% viscose e 11% poliamida, Novelo com 40 gramas;Cores diversas.	COATS/DPRIMER A	UN	410,0000	R\$2,99	R\$1.225,90
77	Pincel para pintura em tecido nº24 nas seguintes especificações mínimas:Com cabo longo em madeira;Cerda branca;Formato chato;Virola de alumínio.	CONDOR N.24	UN	30,0000	R\$4,00	R\$120,00
102	Tesoura am aço inox nas seguintes especificações mínimas: Medindo 20 cm;Cabo em polipropileno atóxico, para destro;Cabo com 2 dedos;Com rebite;Lâmina em aço inox com ponta arredondada.	TRADER	UN	55,0000	R\$14,78	R\$812,90
108		REAL RC MOD BEBE	UN	600,0000	R\$6,00	R\$3.600,00





Р.М.Т.В


	h	1				
	tecido 67% poliéster e 33% algodão e enchimento com					
	fibra de poliéster					
	100%;Medidas (LxC) 30 x					
	40 cm;Macio, lavável, anti-					
	alérgico.O travesseiro deve					
	estar limpo íntegro e as suas costuras devem ser					
	feitas de tal modo que não					
	apresentem pontas, dobras,					
	franzidos, torções, pontos					
	falhos, rompidos ou					
A / N I	saltados.	_				
	AVIAMENTOS EIRELI - M					
	Produto/Serviço	Marca	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
3	Agulha para croche nº 2,5 com as seguintes	CIRCULO	UN	30,0000	R\$1,60	R\$48,00
	especificações					
	mínimasesmaltada,					
	confeccionada em					
	alumínioponta de 2,5 mm					
4	Agulha para crochê nº 1,5	CIRCULO	UN	30,0000	R\$1,95	R\$58,50
	com as seguintes especificações					
	mínimasesmaltada,					
	confeccionada em					
	alumínioponta de 1,5 mm					
5	Agulha para croche nº 3,5	CIRCULO	UN	110,0000	R\$1,60	R\$176,00
	com as seguintes					
	especificações mínimasesmaltada,					
	confeccionada em					
	alumínioponta de 3,5 mm					
6	Agulha para crochê nº 4.0	CIRCULO	PAR	15,0000	R\$3,10	R\$46,50
	Com as seguintes					
	especificações					
	mínimas:Confeccionada em alumínio;Espessura de					
	4,0mm;Comprimento 15 cm.					
7	Agulha para maquina de	SINGER	UN	50,0000	R\$0,55	R\$27,50
	costura nas seguintes					
	especificações mínimas:					
	Tamanho					
	90/14;Confeccionada em aço polido.					
9	Agulha para tricô Com as	CIRCULO	PAR	30,0000	R\$2,25	R\$67,50
	seguintes especificações					
	mínimasConfeccionada em					
	plástico, Comprimento 25					
	cm, sendo nº 4, com ponta					
10	de 4mm. Agulha para trico Com as	CIRCULO	PAR	30,0000	R\$2,90	R\$87,00
10	seguintes especificações	CIRCOLO	I AIX	30,0000	1,42,50	ΙζΦΟΤ,ΟΟ
	mínimasConfeccionada em					
	plástico, Comprimento 25					
	cm, sendonº 6, com ponta					
44	de 6mm	00470		400 0000	D#0.05	D#05.00
11	Agulha tapestry nº 22 com as seguintes especificações	COATS	UN	100,0000	R\$0,35	R\$35,00
	mínimasconfeccionada em					
	aço niquelado					
16	Barbante cru nº 6 com as	CIANORTE	UN	500,0000	R\$8,75	R\$4.375,00
	seguintes especificações					
	mínimascomposição 90%					
	algodão e 10 % poliester cone com 700 g					
17	Bordado inglês com as	TRADER	MTS	500,0000	R\$0,95	R\$475,00
• •	seguintes especificações	I TO LO LI C		000,0000	. (φο,σο	1 (\$ 1.7 0,00
	mínimascomposição, base					
	65% poliéster e 35%					
	algodão borbado 100%					
	políesterlargura 3 cmcor branco					
22	Cobertor Infantil para berço	JOLITEX	UN	330,0000	R\$43,80	R\$14.454,00
_ _	Com as seguintes			,		, : :: : : : .,50
	especificações					
	mínimas:Antialérgico;Comp	<u> </u>				








	osição: 100%					
	poliéster;Borda: 100%					
	poliéster;Cor, verde bebê com estampas;Medindo:					
	0,90 x 110 cm.					
24		POLYCOL	FR	20,0000	R\$12,90	R\$258,00
	seguintes especificações			•		
	mínimas:Cola para					
	biscuit;Adesivo á base de pva;Frasco com 1000ml.					
32	Fita de cetim nº 2 nas	NAJAR	RL	503,0000	R\$1,79	R\$900,37
02	seguintes especificações	147 (07 (1 (I NE	000,0000	1 (ψ 1,7 σ	1,4000,07
	mínimas: Confeccionada em					
	100% poliéster;Face					
	simples;Largura 10mm;Na cor branca;Embalagem com					
	10 metros de comprimento.					
33	Fita de cetim nº 2 nas	NAJAR	RL	3,0000	R\$1,89	R\$5,67
	seguintes especificações					
	mínimas: Na cor:					
	Marrom;Confeccionada em 100% poliéster;Face					
	simples;Largura					
	10mm;Embalagem com 10					
	metros de comprimento.					
34	Fita de cetim nº 2 nas	NAJAR	RL	3,0000	R\$1,89	R\$5,67
	seguintes especificações mínimas: Na cor:					
	Salmão;Confeccionada em					
	100% poliéster;Face					
	simples;Largura					
	10mm;Embalagem com 10					
35	metros de comprimento. Fita de cetim nº 2 nas	NAJAR	RL	3,0000	R\$1,89	R\$5,67
33	seguintes especificações	INAJAK	KL	3,0000	Κφ1,09	K\$5,07
	mínimas: Na cor:					
	Verde;Confeccionada em					
	100% poliéster;Face					
	simples;Largura 10mm;Embalagem com 10					
	metros de comprimento.					
36	Fita de cetim nº 2 nas	NAJAR	RL	3,0000	R\$1,89	R\$5,67
	seguintes especificações					
	mínimas: Na cor: Vermelho;Confeccionada					
	em 100% poliéster;Face					
	simples;Largura					
	10mm;Embalagem com 10					
	metros de comprimento.	00011110		0.000	D011 - 0	500000
38	Fita Decorativa de Natal nas seguintes especificações	CROMUS	UN	2,0000	R\$11,50	R\$23,00
	mínimas: Confeccionada em					
	organza;Composição: 20%					
	polietileno e 80% nylon;Com					
	largura: 3,8cm;Com					
	10m;Com estampa e cor a definir.					
39	Fita Decorativa de Natal nas	CROMUS	UN	5,0000	R\$12,95	R\$64,75
	seguintes especificações			,	, , , = -	, = :,: 0
	mínimas: Confeccionada em					
	organza;Composição: 20% polietileno e 80% nylon;Com					
	largura: 6,3cm;Com					
	10m;Com estampa e cor a					
	definir.					
41	Fita Decorativa de Natal nas	CROMUS	UN	5,0000	R\$17,40	R\$87,00
	seguintes especificações mínimas: Confeccionada em					
	veludo;Composição: 100%					
	poliamida;Com Largura: 6,3					
	cm;Comprimento: 9,14					
40	metros.	CDOMUC	1.16.1	2 2000	D#47.40	D#04.00
42	Fita Decorativa de Natal nas seguintes especificações	CKUNUS	UN	2,0000	R\$17,40	R\$34,80
	mínimas: Confeccionada em					
	veludo;Composição: 100%					
	poliamida;Com Largura:3,8 cm;Comprimento: 9,14					







			,			
	m;Com estampa e cor à definir.					
45	Fralda nas seguintes especificações mínimas: Totalmente na cor branca;Confeccionada em fibras naturais;Com tecido duplo;Com bainha;Tecido contendo 100% de algodão (urdume 76 - trama 36 - 100cm² = 1.100g);Nas medidas 70 cm x 70 cm;Macia e extra absorvente;Alvejada;Acondi cionada em embalagem plástica, fechada;O produto deverá conter identificação do fabricante, descrição da composição.Pacote com 5 unidades.	INCOMFRAL	PCT	100,0000	R\$17,60	R\$1.760,00
57	Linha para costura reta na cor azul composição 100% poliester, retroz com no mínimo 91,4 metros cada, 100 jards, textura 25	DRIMA	UN	15,0000	R\$1,34	R\$20,10
60	Linha para crochê nas seguintes especificações mínimas: Composição em 100% algodão mercerizado;Novelo com 150 g e 1000 m;Cores variadas.Embalagem com dados de identificação do produto e marca do fabricante.	CIRCULO	UN	480,0000	R\$8,28	R\$3.974,40
74	Pincel para pintura em tecido nº 10 nas seguintes especificações mínimas:Com cabo longo em madeira;Cerda branca;Formato chato;Virola de alumínio.	CONDOR	UN	80,0000	R\$2,40	R\$192,00
75	Pincel para pintura em tecido nº 6 nas seguintes especificações mínimas:Com cabo longo em madeira;Cerda branca;Formato chato;Virola de alumínio.	CONDOR	N	80,0000	R\$1,89	R\$151,20
76	Pincel para pintura em tecido nº 8 nas seguintes especificações mínimas:Com cabo longo em madeira;Cerda branca;Formato chato;Virola de alumínio.		UN	80,0000	R\$2,10	R\$168,00
82	Talagarça com as seguintes especificações mínimasconfeccionada em 100% algodãogramatura 144 g/m2, largura de 140 cmcor branca,	ESTILOTEX	MTS	100,0000	R\$16,00	R\$1.600,00
93	Tecido com as seguintes especificações mínimas Tricoline 100% algodão;Medindo 1,40m de largura;Estampa poá.	PERIPAN	MTS	205,0000	R\$10,05	R\$2.060,25
96	Tecido etamine para bordar com as seguintes especificações mínimascomposição 100% Algodão1,40m de largura cor branco	S. MARGARIDA	MTS	50,0000	R\$11,80	R\$590,00
100	Tecido Tricoline: Nas seguintes especificações mínimas:Composição: 33% algodão;67% poliéster;Largura de 1,50	F. MALUHY	MTS	50,0000	R\$9,99	R\$499,50








	metros;Modelo: estampa PoáCor: Rosa.					
101	Tecido vagonite com as seguintes especificações mínimasconfeccionada em 100% algodãolargura de 140 cmcor branca	S. MARGARIDA	MTS	150,0000	R\$12,28	R\$1.842,00
	-		_	-	TOTAL	R\$167.878,56

ITENS FRUSTRADOS
08, 13, 43
ITENS DESERTOS
02, 12, 14, 28, 29, 30, 31, 61, 73, 80, 103

VALOR TOTAL: R\$167.878,56

Telêmaco Borba, 16 de dezembro de 2016.

Prefeito





PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DIVISÃO DE LICITAÇÕES




PROCESSO DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE DE Pregão Presencial N.º 111/2016 PROTOCOLO Nº 53253/2016

O Prefeito Municipal de Telêmaco Borba, no uso de suas atribuições e analisando o contido no procedimento licitatório epigrafado, resolve *HOMOLOGAR* a decisão constante do Termo de adjudicação em que a(o) Pregoeira(o) e equipe de apoio, nomeados pelo Decreto nº 22661 de 11/12/2015, julgou vencedora a Empresa:

Fornecedor:


						_
Item Produto/Service			Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
1 Antena vertical de plano terra 3x5/8 VHF Nas seguint especificações mínimas: Monopo cia 140 a 174 MH de 9 Dbi; VSWR = 1.5:1; Impedância de 50 O; Resister até 100 Km/h; Ma alumínio; Potencia de 300W; Termina conexão UHF fêr	de onda, es lo;Frequên lz;Ganho in nominal ite a ventos terial em a máxima ação: nea;Altura	ELBRAS- 249	UN	3,0000	R\$558,30	R\$1.674,90
4500mm;Peso er	ntre 1,5 –					
4,5 Kg. 4 Barco com capot nas seguintes especificações m Comprimento de Confeccionado e naval; Casco (fundo) co espessura de 2 n Fundo semi chate Lateral com espe 1,2 mm; Estrutura reforçad desenvolvida em barras de alumín T6; Popa reforçada o com certificado d emitido pelo forne Embarcação solo Proa quilhada e l Confecção em de naval liga 5052 H Boca com largura cm; Ponta moldada de Capacidade para + piloto; 1 cadeira giratória Banco do piloto em alumínio e ca plástico estofada abrigando porta te demais acessório Cadeiras estofad Assentos confeccem polipropileno Alças de segurar dispostas interna casco; Alça de reboque de popa em alum reforçado; Viveiro em plástico capota em lona requlável, em tub	inimas: 550 cm; m alumínio m nm; o; essura de da, perfis e io liga 6351 com 2 mm, e liga ecedor; lada; ançada; uralumínio l34; a de 140 e 50 cm; arga: 500 4 pessoas a; com tampo deira de giratória, anque, e os; as; cionados ou similar; eça mente ao de proa e nínio co retrátil	BI MIRIM- ZONAS 500	UZ	2,0000	R\$17.800,00	R\$35.600,00








	T	T			,	
	night and Day com proteção					
	UV impermeável, conexões					
	de nylon reforçado,					
	parafusos do kit de					
	instalação em inox, alças de					
	nylon reforçado;;					
	Vedação com rebites em					
	liga dura;					
	Assoalho antiderrapante					
	com mantas de EVA					
	(emborrachadas) ou similar					
7	Capacete para salvamento	ULTRA SAFE-	UN	35,0000	R\$118,75	R\$4.156,25
	em altura Nas seguintes	CORAZZA AIR		-		
	especificações mínimas:Cor					
	vermelha; Înjetado em					
	polipropileno; Classe A tipo					
	III; Com uma nervura					
	central; Com orifícios de					
	ventilação; Dotados de					
	suspensão composta de					
	duas fitas de poliéster; Com					
	regulagem de tamanho feita					
	através de ajuste simples					
	com velcro que deverão ser					
	fixadas ao casco através de					
	4 rebites; Deverá possuir					
	tira absorvedora de suor					
	confeccionada em					
	neoprene; Jugular					
	confeccionada com fitas de					
	poliéster com três pontos de					
	ancoragem na parte interna					
	do casco; Fivelas em nylon.					
	Produto deverá estar com					
	as normas da ABNT NBR					
	8221; Produto com C.A.					
	atualizado.					
8		WORKER - CB 135	UN	4,0000	R\$374,00	R\$1.496,00
	bateria automotiva		0.1	.,000		
	Alimentação:110 v/60 Hz,					
	ou bivolt;Capacidade de					
	carga 90Ah, para baterias					
	12/24V;Deverá					
	acompanhar: Alça para					
	transporte;Indicador de					
	corrente de carga;Cabos de					
	saída com garra jacaré, com					
	1 m de comprimento;Seletor					
	de tensão da bateria;Fusível					
	de entrada;Seletor de carga					
	(lenta/ rápida);Fusível de					
	saída;Grau de proteção					
	IP20;Cabo de entrada de					
<u> </u>	energia.				<u> </u>	
17	Conjunto apicultor nas	TECMATER	CJ	20,0000	R\$132,00	R\$2.640,00
	seguintes especificações				·	•
1	mínimas: Tamanho					
	G;Conjunto composto de:1					
	calça confeccionada em					
	tecido brim, 100% algodão;1					
1	ialeco confeccionado em					
	tecido brim, 100%					
	algodão.Calça com elástico					
	ou cordonel na cintura e					
	elástico nos					
	tornozelos;Jaleco com					
	mangas compridas, fechamento através de					
I						
I	amarras ou velcro no					
	pescoço, elásticos nos					
	punhos e cordonel ou					
	elástico na cintura;Protetor					
	facial ou viseira com tela					
1	100% em nylon ou					
1	polipropileno com chapéu					
	de palha duplo;1 par de luva					
	em látex nitrílica, espessura					
	0,50mm, com 33 cm de					
	comprimento, revestida					







	internamente com flocos de algodão, tamanho ' ' G' '.					
21	Cordelete 8mm nas	BERA	MTS	200,0000	R\$7,79	R\$1.558,00
	seguintes especificações mínimas: Confeccionado					
	com alma de poliamida					
	trançada;Alta					
	resistência;Capa em					
	poliéster;Ruptura					
	14kN;Resistência 22 kN.Com certificações CE					
	0333 e EM 1891.					
40	Motor de popa 15 HP com	MARANELL0 -	UN	4,0000	R\$7.690,00	R\$30.760,00
	as seguintes especificações	T15BMS				
	mínimas: Motor 2 tempos;2 cilindros em linha;240cm³					
	cilindradas;rotação de					
	4500RPM a 5500RPM;a					
	gasolina;tanque de					
	combustível com capacidade não inferior a 24					
	litros com mangueira e					
	bulbo;ignição					
	microcomputador					
	CDI;alimentação 01					
1	carburador;partida manual;peso entre 36Kg e					
	40Kg;mangueira;hélice;siste					
1	ma de lubrificação (pré-					
	mistura) gasolina/óleocatálogo de					
	manutenção					
	impresso;sistema de					
	exaustão através de hélice					
	em alumínio;sistema de inclinação manual;rabeta					
	com comprimento de 440					
	mm.Deverá					
	acompanhar:Jogo de					
	ferramentas, cabo de partida de emergência, vela					
	de ignição sobressalente e					
	tanque de combustível de					
	24 litros com mangueira e bulbo.					
41	Motor de popa 25 HP nas	MARANELLO -	UN	2,0000	R\$11.249,00	R\$22.498,00
1	seguintes especificações	MP25HOMHS	0.1	2,0000	1.411.210,00	1.422.100,00
	mínimas: Motor com 2					
	cilindros em linha;Com 496					
	cm³ cilindradas;Motor 2 tempos;Motor injeção					
	direta;Com partida elétrica e					
	manual;Sistema de					
	inclinação manual;Sistema					
	de ignição por CDI;Sistema de partida elétrica e					
	manual;Potencia da hélice					
1	de 25 HP;Rotação entre					
1	4500-5500;Refrigeração a água;Hélice acoplado ao					
1	motor;Capacidade do					
1	tanque de 24 litros;Sistema					
1	de alimentação por					
1	carburador;Sistema de lubrificação pré-mistura					
1	gasolina e óleo;Com					
1	mangueira e bulbo;Sistema					
	de comando por					
	punho;Deve acompanhar:Tanque de					
	Combustível (24 litros) com					
	Mangueira e Bulbo;Jogo de					
	Ferramentas;Cabo de					
1	Partida de Emergência;Vela de Ignição Sobressalente.					
42	Motosserra nas seguintes	HUSQVARNA -	UN	4,0000	R\$2.458,00	R\$9.832,00
	especificações mínimas:	272 XP		•	', ', ', ', ', ', ', ', ', ', ', ', ',	,
	Produto novo, sem					
	uso;Categoria				<u> </u>	








	profissional;Com 72,2					
	cilindradas/cm³;Cilindro com					
	diâmetro de 52mm; Curso do					
	cilindro de 34mmm;Potencia					
	do motor de 4,9					
	hp;Velocidade máxima na					
	potencia 9300rpm;Motor					
	rotação máxima de					
	13500rpm;Capacidade					
	tanque combustível de 0,75					
	litros;Torque máximo de					
	3,87 Nm;Comprimento do					
	sabre entre 15' ' –					
	20' ' ;Bomba de óleo					
	automática					
	regulável;Volume tanque					
	óleo de 0,45 litros;Passo da					
	corrente 3/8' ';Peso (sem					
	equipamento de corte) não	1				
	superior a 6,5kg.Nível de					
	pressão sonora ao operador					
	não superior a					
	103dB;Deverá acompanhar					
	o produto: Sabre de 20' '					
	ponta dura de 3/8'',					
	corrente,protetor de sabre e					
	corrente para transporte,					
	chave combinada para					
	vela.Com assistência					
	técnica de garantia					
	conforme Termo de					
	Referência.					
45	Pinção para serpentes nas	IGAPÓ	UN	5,0000	R\$308,00	R\$1.540,00
10	seguintes especificações	10, 11 0	0.1	0,000	1,4000,00	11010,00
	mínimas: Punho (pistola) e					
	jacaré (pinção) em alumínio					
	jacare (pirição) em alumino					
	fundido;Haste em alumínio					
	com 100 cm;Cabo e mola					
L	em aço inox.	DIOTENIA CON		00.6555		56-1-1
52	Sinalizador em LED nas	DISTRINOX-	UN	30,0000	R\$245,00	R\$7.350,00
	seguintes especificações	SUPER LED 12				
	mínimas: 12 LEDs de alta					
	intensidade;;Intensidade de					
	500 candelas;Autonomia					
	para 200 horas;Frequência					
	de 180					
	flashes/minuto;Alimentação					
	2 pilhas grandes;Com					
	suporte ou dispositivo para					
	ser utilizado em cones,					
	veículos e bases metálicas.					
	R G M P COMERCIO ME	1	1	I	l l	
PADE	R G IVI P COMERCIO ME					


ı	ltem	Produto/Serviço	Marca	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
ſ	5	Bota tática 100%	GUARTELA	PAR	35,0000	R\$468,00	R\$16.380,00
l		impermeável nas seguintes					
l		especificações mínimas:					
l		Numeração: 36 ao 44;Cor					
ı		preta;Cabedal Couro					
l		Nobuck Hidrofugado					
ı		2.2mm;Dublado com tecido					
l		sintético;Colarinho e língua					
l		em couro vestuário com					
ı		cordura aqua					
l		repelente;Forração Interna					
l		película impermeável					
ı		respirável, dublado com					
l		espuma PU e tecido					
l		sintético de alta					
l		resistência;Reforço Interno					
l		material termo conformado,					
l		leve e resistente no bico e					
l		calcanhar, com isolamento					
ı		térmico em E.V.A.;Cadarços					
l		e Linhas poliéster e					
١		Poliamida					
١		hidrofugados;Solado					1
1		borracha, com plataforma					








	de E.V.A termo	1	I			1
	conformado;Palmilha de					
	Montagem recouro					
	impermeável de 3mm de					
	espessura;Palmilha de					
	Conforto E.V.A. moldado,					
	espessura de 4mm na parte					
	frontal e 14mm no calcanhar					
	com tecido fungicidas e					
	bactericidas;Vedação 100%					
	impermeável;Altura máxima					
	externa do Cano 23.					
15	Computador de mergulho	MARES	UN	5,0000	R\$1.831,00	R\$9.155,00
	nas seguintes			•		
	especificações mínimas:					
	Equipamento digital de					
	pulso;Caixa confeccionada					
	em aço inox ou titânio, com					
	1 vidro mineral;Pulseira em					
	material antialérgico e					
	resistente e com botões de					
	aço;Display em LCD de					
	49mm;Aceitação de até 3					
	misturas diferentes;Bateria					
	de lítio com uma autonomia					
	de 150 mergulhos;Gerencia					
	mergulhos recreativos,					
	mergulhos nitrox, mergulhos					
	em altitude e mergulhos					
	descompressivos;Com					
	bússola digital					
	integrada;Ajusta-se automaticamente para					
	mergulhos de 5.000m de					
	altitude profundidade no					
	modo Dive e modo					
	Gage;Armazena até 50					
	horas de informação ou 55					
	mergulhos;Ajuste de tempo					
	12/24 horas;Possui retro					
	iluminação ajustável pelo					
	usuário;Com fácil manuseio					
	das telas;Letras grandes e					
	de fácil visualização;Alerta					
	para situações de risco em					
	potencial;Deverá ter					
	visualização da temperatura					
	em Celsius (°C) / Fahrenheit					
	(°F), visualização da					
	profundidade metros (m) /					
	pés (ft);Com 3 modelos de					
	alarme;Com alarmes visuais					
	e sonoros;Funções de					
	relógio, calendário, zona					
	horária e alarme					
	relógio;Ajuste de água doce					
	e salgada;Visualização do					
	perfil do mergulho no					
	próprio computador.	0.4.5.4.11.			560	B
29	GPS portátil, com sistema	GARMIN	UN	5,0000	R\$2.449,00	R\$12.245,00
	de navegação, a prova					
	d'água, nas seguintes					
	especificações mínimas:					
	Com tela de 3";					
	Resolução do visor:					
	240x400 pixels;					
	Visor logical sob a luz solar:					
	Visor legível sob a luz solar;					
	Tela sensível ao toque; Tela resistente a impacto;					
	Touchscreen;					
	Memória interna: 1,5 GB;					
1	Aceita cartão microSD;					
1	À prova d'água conforme					
1	norma IPX7;					
	Lanterna com opções de					
	luz: alta e baixa;					
	Com 3 opções de					
		1	Ī			
	gerenciamento;	<u> </u>	<u> </u>			








	Bússola de 3 eixos;					
	Rastreamento via satélite;					
	Bateria com autonomia de					
	15 horas;					
	Interfaces compatível com					
	USB e NMEA 0183.					
	Deverá acompanhar: cabo					
	USB para carregamento, bateria recarregável,					
	suporte para mosquetão,					
	carregador compatível.					
39	Medidor de profundidade,	GARMIN	UN	3,0000	R\$6.200,00	R\$18.600,00
	GPS marítimo com sonar,			.,	, ,	, ,
	nas seguintes					
	especificações mínimas:					
	Com combinação de					
	receptor acústico/plotador					
	de gráficos; Visor com 5 polegadas e					
	sonar;					
	Visor com resolução de					
	480x640P;					
	Tipo do visor: VGA a cores;					
	Com receptor interno de alta					
	sensibilidade;					
	Profundidade de 600 pés;					
	Classificação impermeabilidade: IPX6,					
	IPX7;					
	Gravação do sonar,					
	salvando as informações					
	digitais no mapa;					
	Apresentar conectividade					
	sem fio (Wi-Fi);					
	Capacidade para medir a					
	profundidade de objetos submersos;					
	Tempo real dos objetos que					
	passam através do feixe do					
	transdutor;					
	Gerar gráfico, temperatura e					
	a velocidade da água.					
47		HYT 500	UN	20,0000	R\$1.440,00	R\$28.800,00
	nas seguintes especificações mínimas:					
	Bivolt;					
	Com antena;					
	Com 2 botões					
	programáveis;					
	Sistema de alerta de					
	chamada;					
	Faixa de frequência 400-470					
	MHz; Espaçamento de canais					
	12.5/25 kHz;					
	Bateria de 1500 a 2000					
	mAh;					
	Duração da bateria de 10					
	horas;					
	Estabilidade de frequência ±					
	2.5 ppm; Potencia saída 5W					
	VHF/UHF;					
	Zumbido <45 dB;					
	Ruído < 40 dB;					
	Distorção de áudio					
	transmissor/receptor: 5%;					
	Varredura de canal;					
	Com canal exclusivo de recepção;					
	recepção, CSQ/PL/DPL;					
	Compressão de Vox.					
	Deverá acompanhar clips de					
	cinto, bateria e carregador					
	de mesa bivolt.					
	Deverá atender as Normas	1				
E66 :	810 C, D, E e F. FARMAS COMERCIO DE	NACDIO A NACNITO	NI TO A			








		Marca	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
	Embornal de perna nas seguintes especificações mínimas: Tipo bolsa;Cor preta;Com bolsos internos para ferramentas ou objetos;Confeccionada em cordura 600;Resistente a abrasão, rasgamento e arranhão;Com fechamento estilo carteiro preso com velcro ou zíper;Com cinto de engate rápido de 110cm para a circunferência da cintura; Com cinto de engate rápido de 70cm, para a circunferência da perna. Esguicho regulável de 1 ½' nas seguintes especificações mínimas: Corpo confeccionado em	MAYON	UN	35,0000 10,0000	R\$86,50	R\$3.027,50
20	bronze, com vedação em borracha, com conexão de entrada de 1 ½ ' ; Comprimento da empunhadura do bocal de 80 mm;Vazão 145 GPM a 100 PSI;Bocal deverá possuir em sua superfície resssaltos recartilhados ou qualquer outra forma ou material que dificulte o desligamento da mão;Regulagem de vazão com 3 posições: bocal fechado, jato sólido e neblina;Variação de abertura de leque até 120°;Deverá estar provido de acoplamento tipo engate rápido (NBR 14349/99), com 40mm de diâmetro;Engate rápido tipo storz padrão bombeiro;Peso não superior a 2000 gr.Produto de acordo com as normas da PETROBRÁS.		MTC	200 0000	D\$10.50	B\$2.100.00
28	especificações mínimas: Confeccionada em 100% poliamida;Com trama resistente;Deve se assemelhar a uma corda sem alma, ou seja, só a capa;Deve ser flexível e leve;Possuir elevada resistência à ruptura e abrasão;Resistência de 15kN (Equivale à 1.500kg);Espessura de 19mm;Deverá apresentar certificado, emitido por órgão competente, de que atende as normas CE0082 - EN566/795.	S.TEC	MTS	200,0000	R\$10,50	R\$2.100,00
32	Jogos de eletrodos (pás) para paciente adulto nas seguintes especificações mínimas: Compatível com o desfibrilador externo automático (DEA) Life 400 Futura, Marca CMOS DRAKE.	CMOS DRAKE	JG	20,0000	R\$417,50	R\$8.350,00
35	Kit de Atendimento a Múltiplas Vítimas - AMUVI,	ORTOPRATIKA	UN	3,0000	R\$1.620,79	R\$4.862,37








	-					
	nas seguintes				Г	
	especificações mínimas:					
	Bolsa confeccionada em					
	nylon na cor vermelha, com					
	forração em nylon na cor					
	cinza, dividida em 2					
	compartimentos, com alça de mão e alças costais, com					
	opção de uso como mochila.					
	O Kit composto por: 4 Ionas					
	plásticas 4 x 5 m nas cores					
	preta, vermelha, amarela e					
	verde, com ilhós niquelados					
	nos 4 cantos; 1 lanterna; 5					
	pranchetas para anotações;					
	com 100 unidades de					
	cartões de triagem; com 3					
	cobre corpo, 15 coletes para treinamento confeccionados					
	em nylon nas cores					
	vermelho, amarelo, azul,					
	laranja e verde (sendo 3 de					
	cada cor).					
37		ANATOMIC	UN	2,0000	R\$6.568,30	R\$13.136,60
	nas seguintes			,	, , , , , , ,	, ,
	especificações mínimas:					
	Simulando corpo inteiro					
	anatômico feminino;Monitor					
	com sistema luminoso de					
	sinalização com 6 LEDs,					
	para correta verificação da execução das manobras de					
	ventilação pulmonar e					
	massagem cardíaca externa					
	(volume correto de					
	insuflação, volume					
	excessivo de insuflação,					
	correta compressão e					
	posição das mãos,					
	compressão excessiva,					
	posição incorreta das mãos,					
	ventilação muito					
	rápida);Com cabeça, pescoço e mandíbulas					
	móveis, tórax e abdômen					
	com pontos de referência					
	anatomicamente corretos					
	em material flexível, e					
	simulador manual de pulso					
	carotídeo. O abdômen é					
	realístico e permite a prática					
	das manobras de					
	desobstrução das vias					
	respiratórias, faces substituíveis e vias aéreas					
	com válvulas unidirecionais.					
	Deverá acompanhar:					
	Agasalho para a boneca;					
	Faces adicionais;Vias					
	aéreas adicionais; Manual					
	de instruções em português;					
	Maleta de plástico rígido					
	com rodas e alça para					
	transporte e					
38	armazenamento. Manequim neonatal para	ANATOMIC	UN	2,0000	R\$5.559,00	R\$11.118,00
36	treinamento de RCP, com	CIAZ I OIVIIC	OIN	۷,0000	1340.008,00	ι φιι. 110,00
	monitor, nas seguintes					
	especificações mínimas:					
	Permite desobstrução de					
	vias aéreas, simulação de					
	pulso braquial , vias aéreas					
	descartáveis para redução					
I	de tempo de limpeza, faces					
	removíveis e reutilizáveis.					
	Dayará acamanata					
	Deverá acompanhar:					
	Monitor que indica a					







	de ventilação, profundidade					
	da compressão e correto					
	posicionamento dos dedos					
	através de sinais luminosos.					
	Maleta de plástico rígido;					
	faces adicionais; vias					
	aéreas adicionais; bulbo					
	para simulação de pulso					
	braquial.					
	Conforme Termo de					
	Referência.					
46	Prancha longa imobilizadora	ORTOCENTER	UN	20,0000	R\$392,00	R\$7.840,00
	nas seguintes					
	especificações mínimas:					
	Confeccionada em					
	polietileno com alta					
	resistência a					
	impactos;Dotada de conjunto de cintos para					
	fixação modelo aranha;Com					
	aberturas específicas para					
	utilização de cinto aranha e					
	imobilizadores de					
1	cabeça;Com capacidade de					
	carga: 180kg;Rígida e					
1	leve;Possibilita resgate em					
1	alturas e na água;Com					
	pegadores amplos para					
1	facilitar o uso com					
	luvas;Translúcida, para o					
	uso em Raio-X e					
	ressonância magnética;Com					
	aberturas especificas para					
	facilitar a imobilização da					
	vítima;Pode ser transportada sobre qualquer					
	maca;Com bordas e cantos					
	arredondados;Dimensões:					
	Comprimento de					
	1830mm;Largura de 440					
	mm;Altura de 65					
	mm.Deverá conter registro					
	no Ministério de					
	Saúde/ANVISA.					
53	Tala de tração de fêmur do	MARIMAR	UN	5,0000	R\$735,00	R\$3.675,00
	tipo portátiľ tamanho adulto			•		·
	Nas seguintes					
	especificações					
	mínimas:Constituída de uma					
	tala de alumínio tubular com					
	16 mm de diâmetro e 2					
	sistemas de trava com					
	superfície recartilhada, para					
	a regulagem do					
	comprimentoPossui apoio metálico escamoteável de					
	6,35 mm de diâmetro.					
	catraca em alumínio fundido					
	com pintura em epoxi, onde					
	está fixada uma fita de nylon					
	preta com 50 mm de largura					
	por 435 mm de					
	comprimento;Com ilhós na					
	extremidade e gancho para					
	tracionamento do membro					
	fraturado através de					
	tornozeleira de nylon					
1	acolchoada;Trava e roldana					
	com superfície recartilhada					
1	para ajuste do processo de					
	tração provida de quatro					
	cintas elásticas de apoio e fixação medindo 100 mm de					
	largura na cor preta com					
	finalidade de dar					
	sustentação ao membro					
	dentro da estrutura da tala,					
	e costurado no elástico com					
-		I			1	
	velcro preto da mesma					








	medida para fixação do					
	membro. Acondicionada em					
	sacola de nylon para facilitar					
	o transporte e conservação.					
	Com registro na ANVISA.					
59	Umidificador para oxigênio	UNITEC	NU	10,0000	R\$16,50	R\$165,00
	nas seguintes					
	especificações mínimas:					
	Frasco de					
	250ml;Confeccionado em					
	polipropileno;Tampa e porca					
	em nylon injetado;Com					
	níveis mínimo e máximo;					
	Adaptável em qualquer					
	válvula reguladora ou					
	fluxômetro de					
	oxigênio;Embalagem					
	individual com selagem					
	eficiente que garanta a					
	integridade do produto até o					
	momento de sua					
	utilização;Deverá trazer					
	externamente os dados de					
	identificação, procedência,					
	número de lote, método,					
	data de fabricação e /ou					
	prazo de validade e número					
	de registro no Ministério da					
	Saúde.Produto deverá estar					
	em conformidade às normas					
	da ABNT .					
SEGL	INE DISTRIB. IMPORT. E	QUIP.SEG. LTDA				

Item	Produto/Serviço	Marca	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
43	Octopus com mangueira	FUNDIVE	UN	10,0000	R\$361,20	R\$3.612,00
	nas seguintes					
	especificações mínimas:					
	Com mangueira de 1					
	metro;Diafragma de silicone,					
	leve e resistente;Tampa					
	frontal com design anti free-					
	flow;Sistema anti atrito na					
	alavanca pivot;Com ajuste					
	de ventury;Regulagem de					
	fluxo de ar;Controle de					
	Direcionamento de					
	fluxo;Possibilidade troca de					
	lado da mangueira;Bocal					
	comfo byte;Botão de purga					
	de fácil acesso.					
51	Roupa para mergulho	FUNDIVE	UN	35,0000	R\$648,20	R\$22.687,00
	masculino nas seguintes					
	especificações mínimas:					
	Tamanho					
	' ' G' ' ;Masculina;Confecci					
	onada em					
	Neoprene;Macacão tipo					
	Long John;De 5 mm de espessura;Neoprene colado					
	e com dupla costura, interior					
	e exterior;Com zíper frontal,					
	nos pulsos e					
	tornozelos;Com zíper nas					
	extremidades;Com proteção					
	emborrachada nos joelhos,					
	ombros e cotovelos;A área					
	do peito com protetor de					
	borracha macia e					
	elástica;Punho, tornozelo e					
	pescoço com bordas					
	emborrachadas para					
	vedação do fluxo de água.					
GDC I	DA SILVA COSTA-EIRELI				ı L	

Item	Produto/Serviço	Marca	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
6	Bote inflável nas seguintes	REMAR - RM10	UN	2,0000	R\$9.230,00	R\$18.460,00
	especificações mínimas:					







	**					\sim
	Tecido confeccionado em					
	poliéster;Com solda					
	eletrônica nas emendas;Cor					
	vermelha;Com válvulas de					
	inflar;Com perfil					
	emborrachado em todo o contorno do bote;Composto					
	a base de PVC nitrílico e					
	neoprene;Com					
	compartimento para até 5					
	pessoas; Com 6 fixações					
	para os pés (finca pés);Com					
	corda lateral;Com reforço					
	duplo no piso em contato					
	com a água;Com anéis					
	externos para fixação de					
	cordas laterais.Com alças					
	de transporte laterais;Com					
	alças de transporte com					
	anel na popa e na proa;Com					
	anéis internos para fixação					
	de objetos;Com 2 bóias 11					
	polegadas;Com 7 camaras					
	independentes;Com 1 kit de					
	reparos;Letreiro em PVC					
	nas laterais com os dizeres					
	"Corpo de					
	Bombeiros".Dimensões:(Cx					
	L) 3,00 x 1,70					
	metros;Largura interna de					
	0,75metros;Peso não					
	superior a 45 kilos.					
16	Cone para sinalização nas	PLASTCOR	UN	30,0000	R\$89,40	R\$2.682,0
	seguintes especificações					
	mínimas: Com altura de 75					
	cm;Confeccionado em					
	material flexível;Com					
	tratamento de proteção					
	contra intempéries;Com					
	secções para inserção de					
	elementos;Corpo na cor					
	laranja com 2 faixas					
	refletivas na cor branca com					
	100 mm de altura;Deverá					
	atender as NBRs					
	específicas quanto ao					
	material do cone e as faixas					
	refletivas.					
22		PETZL	UN	10,0000	R\$1.668,00	R\$16.680,0
	especificações mínimas:					
	Auto-blocante com					
	travamento adicional tipo					
	ID;Uso em operações de					
	salvamento em					
	altura;Constituído em liga de					
	alumínio anodizado e aço					
	inox;Com função anti-					
	panico;Para uso com cordas					
	de 11,5 a 13,0 mm;Carga de					
	trabalho entre 240 e 272					
	kg;Alavanca de comando					
	em nylon reforçado com					
	fibra de vidro.Certificado					
	pela NFPA 1983 L, CE EN					
	341 classe A, CE EM 12841 tipo C.					
		CMOS DRAKE /	JG	15 0000	D\$410.00	D¢6 150
32			ا	15,0000	R\$410,00	R\$6.150,
33	(1)	IINIEATII	1			
	para paciente infantil nas	INFATIL				
	para paciente infantil nas seguintes especificações	INFATIL			<u> </u>	
	para paciente infantil nas seguintes especificações mínimas:	INFATIL				
	para paciente infantil nas seguintes especificações mínimas: Compatível com o	INFATIL				
	para paciente infantil nas seguintes especificações mínimas: Compatível com o desfibrilador externo	INFATIL				
	para paciente infantil nas seguintes especificações mínimas: Compatível com o desfibrilador externo automático (DEA) Life 400	INFATIL				
	para paciente infantil nas seguintes especificações mínimas: Compatível com o desfibrilador externo	INFATIL				


Item Produto/Serviço

Marca

Unidade Quantidade

Preço


Preço total








3	Bandagem triangular,	RESGATE / TAM	UN	300,0000	R\$7,70	R\$2.310,00
	tamanho G, nas seguintes	G				
	especificações mínimas:					
	Para imobilização e					
	transporte;Tamanho: 2,00 x					
	1,40 x 1,40 metros;Sem					
	tinturas ou tingimentos;Lavável;Confec					
	cionada em tecido 100%					
	algodão cru;Linha					
	hospitalar;Resistente a					
	lavagem					
	industrial;Acabamento					
	costura dupla.Produto					
	dobrado e embalado					
	individualmente em saco					
	plástico.Com registro na					
10	ANVISA. Cobertor térmico de	RESGATE /	UN	90,0000	R\$9,20	R\$828,00
10		2,10X1,40m	UN	90,0000	R\$9,20	κφο∠ο,υυ
	especificações mínimas:	2,1021,4011				
	Confeccionado em					
	polietileno aluminizado;Não					
	deformável;Mantêm o calor					
	interno e reflete o calor		1			
	externo; A prova d'água e					
	vento; Resistente ao atrito					
	com o solo;Dimensões					
	aberta: 2,10 x 1,00 metros.					
	Com certificação pelo		1			
11	IPEM/INMETRO/ABNT.	RESGATE / TAM	UN	20,0000	D#44.50	D#407 70
11	Colar cervical, com as	_	UN	30,0000	R\$14,59	R\$437,70
	seguintes especificações mínimas: Para resgaste	G				
	tamanho G, Confeccionado					
	em polipropileno de alta					
	densidade com espessura					
	de 1/16mm,Reforçado na					
	parte da frente com mais					
	1mm, Revestido em espuma					
	tipo E.V.A. (etil vinil					
	acetato), macia,Fecho em					
	velcro de 5mm em um dos					
	lados, Em cores padrão					
	universal, com 1 botão preto					
	permitindo a montagem,					
	Tamanho do colar pela					
	nos dedos, Na parte					
	posterior (nuca) deve					
	possuir 2 aberturas para					
	apalpação e ventilação,Na					
	frente 1 abertura permitindo					
	a apalpação do pulso					
	corotideo e acesso a					
	traquéia, Não deve possuir					
	botões ou apoio de metal,		1			
	ferro, alumínio ou outro					
	material, Os botões deverão					
	ser de plástico, deve permitir total transparência a		1			
	radio.		1			
12	Colar cervical, com as	RESGATE / TAM	UN	50,0000	R\$14,59	R\$729,50
'-	seguintes especificações	M	0.,	23,0000		
	mínimas: Para resgaste,					
	tamanho M;Confeccionado					
	em polipropileno de alta					
	densidade com espessura		1			
	de 1/16mm; Reforçado na					
	parte da frente com mais					
	1mmRevestido em espuma		1			
	tipo E.V.A. (etil vinil					
	acetato), macia;Fecho em					
	velcro de 5 cm de largura		1			
	em um dos lados;Cores padrão universal;Com 1					
	botão preto permitindo a					
	montagem;Tamanho do		1			
	colar pela forma universal					
-	Jesiai pola forma diffiversal					








especificações mínimas: Tamanho P;Confeccionado em polipropileno de alta densidade com espessura parte da frente com mais 1mm,Revestido em espuma lipo E.V.A. (elil vinil acetato), macia;Fecho em velcro de 5 em de largura em um dos lados;Cores botão preto permitindo a montagem;Tamanho do colar pela forma universal de medida nos dedos,Na parte posterior (nuca) deve possuri 2 abenturas para a frente 1 abertura permitindo a apalpação do pulso corotideo e acesso a traquéia; Não deve possuir botões ou apoio de metal, material Os botões deverão ser de plástico, deve permitir total transparência a radio. 14 Colar cervical para resgate nas seguintes especificações mínimas: Tipe/Confeccionado em polipropileno de alta densidade com espessura de 11/f6mm; Reforçado na parte da frente com mais 1mm, Revestido em espuma a cetato), macia;Fecho em velcro de 5 cm de largura em um dos lados;Cores padrão universal;Com 1 botão preto permitindo a noiategana parte posterior (nuca) deve possuir 2 aberturas para a parte posterior (nuca) deve possuir 2 aberturas para a papiação e ventilegão;Na frente 1 abertura permitindo a condição e acesso a traquéia; Não deve possuir botões ou apoio de metal, ferro, alumínio ou outro material;Os botões deverão ser de plástico, deve							
parte posterior (nuca) deve possuir 2 aberturas para National Programment of the para Programment of t		de medida nos dedos:Na					
possuir 2 aberturas para para paplapação e ventilaçãocha Reinet 1 attertura permitindo corolidore a acesso a traquéia; Não deve posauir potões ou apoio de metol, material; Os botões deverão a permitir total transparência a permitir do perm							
ipaspação e ventilação.Na femet a bestura permitindo a sopiosção do pulso traquéia; Não deve possuir botões ou apoio de metal, fem, aluminio ou cutro de ser de plástico, deve permitir total transparência a radio. 13 Cepecificações mínimas: RESGATE / TIPO EVA SO,0000 R\$14.59 R\$729, Tamanho P.Confeccionado em polipropileno de alta densidade com espessura de densidade com espessura parte de frente com mais imm. Revestido em espuma sipa E.V.A. (etil vinil a montagen Tamanho de codar pela forma universal de medida nos dedos.Na parte posterior (nuca) deve papalpação e ventilação:Na femet = 1 abertura permitindo a sapisção e ventilação:Na femet = 1 abertura permitindo a sapisção e ventilação:Na femet = 1 abertura permitindo a sapisção e ventilação:Na femet = 1 abertura permitindo a sapisção e ventilação:Na femet = 1 abertura permitindo a sapisção e ventilação:Na femet = 1 abertura permitindo permitir total transparência a radio. 14 Colar cenvical para resgate RESGATE / TAM PPC portecionado em portecionado em portecionado em portecionado em portecionado em portecionado em permitir total transparência a de 1 (film. Reforçado na parte de frente com mais film. Revesido em espuma a cetato), macia, Fecho em volcro de 5 cm de largura em um dos lados.Cores pobião proteo permitirido a montagen: Tamanho do colar pela forma universal potên per posuir 2 aberturas permitindo a montagen: Tamanho do colar pela forma universal pobião por pela permitindo a montagen: Tamanho do colar pela forma universal pobião por pela permitindo a montagen: Fecho em velor de 5 cm de largura em um dos lados.Cores pobião proteo permitir total transparência a raquela; Não deve possuir botões ou apoio de metal, femet a fabertura permitindo a montagen: Tamanho do colar pela forma universal pobião proteo permitir total transparência a raquela; Não deve possuir botões ou apoio de metal, femet a fabertura permitindo a montagen: Tamanho do colar pela forma universal pela forma universal pobião pela forma universal pobião pela forma universal pela forma univ		, , ,					
frente 1 abertura permitindo a apalpação do pulso corolideo e accesso a corolideo e acce							
corotide e acesso a traqués: Não deve possuir botices ou appoi de metal. Tamanho P:Confeccionado es puma se propera de la companya de la com							
traquéis, Não deve possuir botoes ou apoid em metal, ferro, alumínio ou outro permitir total transparência a radio. 13 Colo cervical nas seguintes estados en de plástico, deve permitir total transparência a radio. 13 Colo cervical nas seguintes estados en de polipropieno de alta densidade com espessura de manda permitir de la trente com mais tempo permitir de la trente de		•					
botôse ou apoio de metal, forro, alumínio ou outro material; Os botôse deverdo material; Os botôse deverdo permitro total transparência a radio. 13 Colar cervical nas seguintes e apoilizações mínimas: rem polipropileno de altá densidade com espessura de 115mm; Reforçado na parte da frente com mais troo EVA (etli vimil acetato), macia; Fecho em veloro de 5 cm de largura em um dos lados; Cores botôs preto permitindo a montagem; Tamanho do colar pela forma universal de medida nos dedos; Na frente 1 abertura permitindo a apalpação do pulso possur? 2 aberturas para apalpação e ventilação; Na frente 1 abertura permitindo a permitir total transparência a radio. 14 Colar cervical para resgate nas seguintes permitir total transparência a radio. 15 Colar cervical para resgate nas esquintes em um dos lados; Cores permitir total transparência a radio. 16 Colar pela com mais transparência a parte da frente com mais firm, Revestido em espessaria densidade com espessa		corotideo e acesso a					
ferro, alturnino ou outro material/Os botose deverão ser de plástico, deve pere plástico, deve producto trotal transparência a red. 13 Colar cervical nas seguintes especificações mínimas: Tamanho P;Confeccionado am poliproplieno de afra de 1/16mm; Reforçado na parte da frente com mais 1mm. Revestido em espuma lapo EVA. (ell vimil especificações mínimas: 1mm. Revestido em espuma lapo EVA. (ell vimil especificações mínimas: 1mm. Revestido em espuma lapo EVA. (ell vimil especificações mínimas: 1mm. Revestido em espuma lapo EVA. (ell vimil especificações parte de la lagura em um dos lados; Cores padrão universal; Com 1 botão preto permitindo a colar pela forma universal de medica nos dedos; Na parte posterior (nuca) deve possur 2 aberturas permitindo a apalpação do pulso ocrotideo e acesso a traquéia; Não deve possuir perro, plamínico ou outro material; Os botose deverão ser de plástico, deve permitir total transparência a red. 14 as seguintes especificações mínimas: Tamanho PP; Confeccioned en parte da frente com mais 1mm. Revestido em espessura de 1/16mm; Reforçado na parte da frente com mais 1mm. Revestido em espuma acetato), macia, Fecho em velcro de 5 cm de largura em um dos lados; Cores padrão universal; Com 1 botão proto permitindo a paplação do pulso cordideo e acesso a traquéia; Não deve possuir per mum dos lados; Cores padrão universal; Com 1 botão proto permitindo a paplação do pulso cordideo e acesso a traquéia; Não deve possuir em um dos lados; Cores padrão universal; Com 1 botão proto permitindo a paplação do pulso cordideo e acesso a traquéia; Não deve possuir ente 1 abertura permitindo a paplação do pulso cordideo e acesso a traquéia; Não deve possuir ente 1 abertura permitindo a paplação do pulso cordideo e acesso a traquéia; Não deve possuir ente 1 abertura permitindo a paplação do pulso cordideo e acesso a traquéia; Não deve possuir ente 1 abertura permitindo ser de plástico, deve permitir total transparência a traquéia; Não deve possuir ente 1 abertura permitindo ser de plástico, deve permitir		traquéia; Não deve possuir					
material;Os botoes deverão ser de plástico, deve permitir total transparência a permitir total transparência se permitir de la frente com mais trum, Revestido em espessura de la frente com mais trum, Revestido em espensaria de la frente com mais trum, Revestido em espensaria de la frente com mais trum, Revestido em espensaria de la frente com mais trum, Revestido em espensaria de la frente com mais trum, Revestido em espensaria de la frente com mais trum, Revestido em espensaria de la frente com mais trum, Revestido em espensaria de la frente com mais transparência a parte posterior (nuca) deve possur 2 aberturas para apalpação de ventilação; Na frente 1 abertura permitindo a apalpação de ventilação; Na frente 1 abertura permitir do totoes ou apoid de metal, ferro, alumínio ou outro material; Ce botoes deverão permitir total transparência a radio. 14. Colar cervical para resgate especificações mínimas: PP-Confleccionado em polipropileno de alta densidade com espessura de 1/16mm; Reforçado na parte da frente com missional no parte posterior (nuca) deve para papação de ventilação; Na frente 1 abertura permitindo a pantagação e ventilação; Na frente 1 abertura permitindo a pantagação de ventilação; Na frente 1 abertura permitindo a pantagação de ventilação; Na frente 1 abertura permitindo a pantagação de ventilação; Na frente 1 abertura permitindo a contrado de considera de medida nos dedos; Na parte posterior (nuca) deve para papação de ventilação; Na frente 1 abertura permitindo a contrado de considera de medida nos dedos; Na parte posterior (nuca) deve para papação de ventilação; Na frente 1 abertura permitindo a papação de ventilação; Na frente 1 abertura permitindo a contrador de considera de ventilaçõe; Na frente 1 abert							
ser de piástico, deve permitri total transparência a radio. 13		ferro, alumínio ou outro					
permitir total transparência a radio. 13 Colar cervical mas equintes expensive permitir total transparência a colar cervical mas equintes expensive permitir total transparência a colar polipropileno de alta densidade com espessura de 1/16mm; Reforçado na parte da frente com expensive permitir do a montagem; Tamanho do colar peta forma universal de medida nos detos; Nava parte posterior (nuca para papagado e ventilação; Na frente 1 abertura permitindo a spalpagão de ventilação; Na frente 1 abertura permitindo a spalpagão do ventilação; Na frente 1 abertura permitindo a spalpagão de ventilação; Na frente 1 abertura permitindo a spalpagão de ventilação; Na frente 1 abertura permitindo porto de ser de plástico, devera para la colar de colar polar de metal, ferro, alumínio ou outro material; Os botões de verão ser de plástico, devera para la colar de colar polar de metal, ferro, alumínio ou outro material; Os botões en finimas: Tamanho polipropileno de alta densidade com espessura de 1/16mm; Reforçado na parte da frente com maio in de 1/16mm; Reforçado na parte da frente com maio in de 1/16mm; Reforçado na parte da frente com maio in de 1/16mm; Reforçado na parte da frente com maio in de 1/16mm; Reforçado na parte posterior (nuca) deve para poster							
radio. 13 Colar cervical nas seguintes RESGATE / TIPO Especificações mínimas: Tamanho P.Confeccionado especificações mínimas:							
13 Colar cervical nas seguintes RESCATE / TIPO Especificações minimas: Tamanho P:Confeccionado de molipropileno de atla deneidade com espessa na parte da frente com mais 1 mm. Revestido em espuma lipo E.V.A. (elli vinil acetato), macia; Feche em velcro de 5 cm de 1 agrura de montagem; Tamanho do colar pela forma universal de medida nos dedos; Na em contagem; Tamanho do colar pela forma universal de medida nos dedos; Na fente 1 abertura permitindo a montagem; Tamanho do colar pela forma universal de medida nos dedos; Na fente 1 abertura permitindo a apalpação e ventilação; Na fente 1 abertura permitindo a spalpação do pulso corolidos e acessos cossuir botões ou apolo de metal, ferro, alumínio ou outro material; Os botões deverão ser de plástico, deve especificações mínimas: Tamanho PP:Confeccionado em polipropileno de alta de 1 friform; Reforçado na parte da frente com mais 1 mm. Revestido em espuma lipo E.V.A. (elli vinil acetato), macia; Peche em com de da frente com mais 1 mm. Revestido em espuma lipo E.V.A. (elli vinil acetato), macia; Peche em com de montagem; Tamanho do colar pela forma universal com 1 botão preto permitindo a montagem; Tamanho do colar pela forma universal com 1 botão preto permitindo a montagem; Tamanho do colar pela forma universal com 1 botão preto permitindo a montagem; Tamanho do colar pela forma universal com 1 botão preto permitindo a montagem; Tamanho do colar pela forma universal com 1 botão preto permitindo a montagem; Tamanho do colar pela forma universal parte posterior (nuca) deve possuir 2 aberturas para apalpação e ventilação; Na frente 1 abertura permitindo a repatação de posterior (nuca) deve possuir 2 aberturas para apalpação e ventilação; Na frente 1 abertura permitindo a repatação de posterior (total transparência a dere posterior (nuca) deve possuir 2 aberturas para apalpação e ventilação; Na frente 1 abertura permitindo a repatação de permitir total transparência a dere posterior (nuca) deve possuir botões ou apolo de metal, ferro, alumínio ou outro material; Os botõ							
especificações mínimas: Tamanto P;Conteccionado em polipropileno de alta densidade com esperana parte da frente com mais 1 mm, Revestido em espuma tipo E.V.A. (etil vinil acotato), macia-Fecho em velcro de 5 cm de largura em um dos lessos. Com si botão preto permitindo a montagem: Tamanho do colar pela forma universal de medida nos dedos. Na parte posterior (nuca) deve papação de emital, genta papação de pulso corotideo e acesso a traquéa; Não deve possuir botões ou apoio de metal, material. Os botões deverão ser de plástico, deve permitir total transparência a radio. 14 Colar cervical para resgate nas seguintes especificações mínimas: TPC-Confeccionado em polipropileno de alta densidade com espessura de 11/fform; Reforçado na parte da frente com mais 1 mm. Revestido em espuma material, os motões deverão ser de plástico, deve padra ou inversal; Com 1 botão preto permitindo a nova per permitindo a nova permitina permitindo nova permitina perm							
Tâmanho P.Confeccionado e alta densidade com espesira parte de frente com nais a timm. Revestido em espesira parte de frente com nais a timm. Revestido em espesira parte de frente com nais a timm. Revestido em espesira parte de frente com nais a timm. Revestido em espesira parte de frente com nais a timm. Revestido em espesira parte de frente com nais a timm. Revestido em espesira parte parte de frente com nais a timm. Revestido em espesira parte parte de frente com nais a timm. Revestido em espesira parte parte frente a timbe de frente de frente com nais a timm. Revestido em espesira parte da frente com mais a timm. Revestido em espesira parte da frente com mais a timm. Revestido em espendinado a montagem: Tamanho per confecionado em polipropileno de alta parte da frente com mais a timm. Revestido em espendinado a montagem: Tamanho do colar pela forma universal com a barte da frente com mais a timm. Revestido em espendinado a montagem: Tamanho do colar pela forma universal parte da frente com mais a timm. Revestido em espendinado a montagem: Tamanho do colar pela forma universal parte da frente com parte da frente com mais a timm. Revestido em espendinado a montagem: Tamanho do colar pela forma universal parte da frente com parte da frente com mais a timm. Revestido em espendinado a montagem: Tamanho do colar pela forma universal parte da frente com parte da frente com mais a timm. Revestido em espendinado a mantagem: Tamanho do colar pela forma universal parte da frente com parte da frente com mais a palpação e ventilação. Na frente 1 abertura para apalpação e ventila	13			UN	50,0000	R\$14,59	R\$729,50
em polipropileno de alta densidade com espessura de 1/16mm; Reforçado na parte da frente com mais 1 mo E. V.A. sell viril acetato), macia. Fecho em veloro de 5 or de largura em um dos lados. Cores padrão universal: Com 1 botão preto permitindo e colar pela forma universal de medida nos dedos. Na parte posterior (nuca) deve possuir 2 aberturas para apalpação e ventilação; Na fereite 1 abertura pera de materia. Ces botões deverão es especificações mínimas: Tamianno especificações mínimas: Tamian			EVA				
densidade com espessura de 1/16mm; Reforçado na parte da frente com mais Imm. Revestido em espuma Illim. Revestido em especificações mínimas: Tamanho PP. Confeccionado em polipropileno de alta densidade com espessura de 1/16mm; Reforçado na polipropileno de alta densidade com espessura de 1/16mm; Reforçado na Illim. Revestido em espuma Illim. Revestido em espuma Illim. Revestido em espuma Illim. Revestido em espuma Illim. Revestido em especificações mínimas: Tamanho PP. Confeccionado em polipropileno de alta densidade com espessura de 1/16mm; Reforçado na altim. Revestido em espuma Illim. Revestido em especima paripação e ventilação; Na firente 1 abertura permitindo acordo espesso a traquéia; Não deve possuir botões ou apoio de metal, ferro, alumínio ou outro material; Os botões deverão ser de pidistito, deve permitindo acordo esperido especia em espuma Illim. Revestido em especia em especia em em dos posterios especia em especia em em especia em em especia em espec							
de 1/16mm; Reforçado na parte da frente com mais 1mm. Revestido em espuma tipo E.V.A. (etil vinil acetato), macia-Fecho em em um dos lados: Cores padrão universal; Com 1 botão preto permitindo a montagem; Tamanho do colar pela forma universal de medida nos dedos; Na parte posterior (ruca) deve apalpação e ventilação; Na frente 1 abertura permitindo a apalpação do pulso corotideo e acesso a traquéia; Não deve possuir botões ou apoio de metal, ferro, alumínio ou outro esperimitir total transparência a radio. 14 Colar cervical para resgate nas seguintes especificações mínimas: Tamanho PP; Comocionado em episore de patre de 1/16mm; Reforçado na parte da frente com mais 1mm, Revestido em espessura de 1/16mm; Reforçado na parte da frente com mais 1mm, Revestido em espessura de 1/16mm; Reforçado na parte da frente com mais 1mm, Revestido em espuma tipo E.V.A. (etil vinil acotato), macia; Fecho em velero de 5 cm de largura espadrão universal; Com 1 botão preto permitindo a montagem; Tamanho do colar pela forma universal de medida nos dedos; Na parte posterior (ruca) deve possuir 2 aberturas para sepadrão do pulso corotideo e acesso a traquéia; Não deve possuir botões ou apoio de metal, ferro, alumínio ou outro materiai (Os botões deverão se plastico, deve permitiro total transparência a radio. 27 Estetoscópio profissional ADVANTIVE / UN 2,0000 R\$59,00 R\$118, infantil Nas seguintes							
parte da frente com mais 1 mm. Revestido em espuma tipo E.V.A. (etil vinil scetato), macia, Facho em velerro de 5 em de largura em un dos ledes Cores potato preto permitindo a montagem, Tamanho do colar pela forma universal de medida nos dedos;Na parte posterior (nuca) deve possuir 2 aberturas para apaipação e ventilação,Na fernte 1 abertura permitindo a traquéia; Não deve possuir botões ou apoio de metal, ferro, alumínio ou outro material;Os botões deverão ser de plástico, deve permitir total transparência a radio. 14 Carenvical para resgate especificações mínimas: Tamanho PP;Confeccionado em polipropileno de alta densidade com espessura de 1/16mm; Reforçado na parte da frente com mais 1 mm. Revestello em espessura de 1/16mm; Reforçado na parte da frente com mais 1 mm. Revestido em espuma acetato), macia, Facho em velcro de 5 em de largura em um dos lados; Cores padrão universal; Com 1 botão preto permitindo a montagem; Tamanho do colar pela forma universal de medida nos dedos;Na frente 1 abertura permitindo a parte padre prostere fruição pare padre postere fruição pare aparle postere fruição pare padre postere fruição pare aparle postere fruição pare aparlação do pulso corotideo e acesso a traquéia; Não deve possuir botões ou apoio de metal, ferro, alumínio ou outro material(Os botões deverão permitir total transparência a radio. 27 Estetoscópio profissional ADVANTIVE / UN 2,0000 R\$59,00 R\$118, infantil Nas seguintes							
imm.Revestido em espuma tipo E.V.A. (etti vinil acetato), macia; Fecho em veloro de 5 cm de largura em um dos lados; Cores pur de montre de la de largura em um dos lados; Cores pur de montre de la de largura em um dos lados; Cores pur de montre de la de la de la de montagem; Tamanho do colar pela forma universal de medida nos dedos; Na parte posterior (nuca) deve possuir 2 aberturas para apaipação e ventilação; Na parte posterior (nuca) deve possuir 2 aberturas para apaipação e ventilação; Na deve possuir botões ou apoio de metal, ferro, alumínio ou outro material; Os botões deverão ser de plástico, deve as especificações mínimas: Tamanho PP; Confeccionado em polipropileno de alta es seguintes especificações mínimas: Tamanho PP; Confeccionado em polipropileno de alta de 1/16mm; Reforçado na parte da frente com mais 1 mm. Revestido em espuma tipo E.V.A. (etti vinil acetato), macia; Fecho em velero de 5 cm de largura em um dos lados; Cores possuir 2 aberturas para em um dos lados; Cores possuir 2 aberturas para apaipação e ventilação; Na parte posterior (nuca) deve possuir 2 aberturas para apaipação de ventilação; Na parte posterior (nuca) deve possuir 2 aberturas para apaipação de ventilação; Na parte posterior (nuca) deve possuir 2 aberturas para apaipação de ventilação; Na parte posterior (nuca) deve possuir 2 aberturas para apaipação de ventilação; Na parte posterior (nuca) deve possuir 2 aberturas para apaipação de ventilação; Na parte posterior (nuca) deve possuir 2 aberturas para apaipação de ventilação; Na qualquía; Não deve possuir botões ou apoio de metal, ferro, alumínio ou outro material; Os botões deverão ser de plástico, deve as de plástico, deve ser de la deve de							
tipo E.V.A. (etil vinil a cetato), macia, Fecho em velcro de 5 cm de largura em um dos lados; Cores padrão universal; Com 1 botião preto permitindo a botião preto permitindo a colar pela forma universal de medida nos dedos; Na parte posterior (nuca) deve possuir 2 aberturas para apalpação e ventilação; Na frente 1 abertura permitindo a apalpação do pulso corotidade e acesso a ossuir botoses ou apoio de metal, ferro, alumínio ou outro material; Os botões deverão ser de plástico, deve permitir total transparência a radio. 14 Colar cervical para resgate nas seguintes essuintes de parte de plástico, deve permitir total transparência a radio. 19 PC:Confeccionado em polipropileno de alta densidade com espessura de 1/16mm; Reforçado na parte da frente com mais 1 mm, Revestido em espuma lipo E.V.A. (etil vinil o em velcro de 5 cm de largura em um dos lados; Cores padrão universal; Com 1 botião preto permitindo a montagem; Tamanho do colar pela forma universal de medida nos dedos; Na parte posterior (nuca) deve apalpação de ventilação. Na frente 1 abertura permitindo a apalpação do pulso corotidoe e acesso a traquéia; Não deve possuir botões ou apoio de metal, ferro, alumínio ou outro material; Os botões deverão permitir total transparência a radio. 27 Estetoscópio profissional ADVANTIVE / UN 2,0000 R\$59.00 R\$118. Infantil Nas seguintes		1					
acetato), macia;Fecho em velcro de 5 cm de largura em um dos lados;Cores padrão universal;Com 1 botão preto permitindo a montagem; Tamanho do com posterior (nuca) deve possuir 2 abetruras para apalpação e ventilação;Na frente 1 abetrura permitindo a sa palpação do pulso corotideo e acesso a traquéia; Não deve possuir botões ou apoio de metal, femo, admitis total transparência a radio. 14 Colar cervical para resgate permitir total transparência a radio. 15 Confeccionado em polipropileno de atta densidade com espasuira densidade com espasuira densidade com espasuira densidade com espasuira atmitis com em polipropileno de atta densidade com espasuira densidade com espasuira em um dos lados; Cores padrão universal; Com 1 botão preto permitir do a montagem; Tamanho do com preto permitindo a montagem; Tamanho con como como como como como como como							
velcro de 5 cm de largura em um dos lados: Cores padrão universal; Com 1 botão preto permitindo a montagem; Tamanho do colar pela forma universal de medida nos dedos; Na parte posterior (nuca) deve apalpação e ventilação. Na frente 1 abertura permitindo a reaplação do pulso corolideo e acesso a traquéia; Não deve possuir botões ou apoio de metal, ferro, alumínio ou outro material; Os botões deverão ser de plástico, deve permitir total transparência a radio. 14 Colar cavical para resgate nas seguintes as espuintes as seguintes as espuintes as es							
em um dos lados;Corés padrão universal;Com 1 botão preto permitindo a montagem;Tamanho do colar pela forma universal de medida nos decidos;Na para pulação pela forma universal de medida nos decidos;Na para pulação e ventilação;Na frente 1 abertura permitindo a apalpação de ventilação;Na frente 1 abertura permitindo a decidos; Não de possuir botões ou apoio de metal, ferro, alumínio ou outro material;Os botões deverão ser de plástico, deve possuir botões ou apoio de metal, ferro, alumínio ou outro material;Os botões deverão ser de plástico, deve possuir botões ou apoio de metal, ferro, alumínio ou outro material;Os botões deverão ser de plástico, deve possuir botões ou apoio de metal, ferro, alumínio ou outro material;Os controles de plástico, deve possuir de plástico, deve possuir de 1/16mm, Reforçado na producido de metal densidade com espessura de 1/16mm, Reforçado na producido de metal densidade com espessura de 1/16mm, Reforçado na producido de metal densidade com espessura de 1/16mm, Revestido com material; pos EV. A. (etil vinil acetato), macia; Pecho em velcro de 5 cm de largura em um dos lados; Cores padrão universal; Com 1 botão preto permitindo a montagem; Tamanho do colar pela forma universal do arte posterior (nuca) deve possuir 2 aberturas para apalpação e ventilação; Na frente 1 abertura permitindo a apalpação do pulso corotide e acesso a traquéia; Não deve possuir botões ou apoio de metal, ferro, alumínio ou outro ser de plástico, deve permitir total transparência a radio. 27 Estetoscópio profissional pod ADVANTIVE / UN 2,0000 R\$59,00 R\$118, infantil Nas seguintes							
padrão universal;Com 1 botão preto permitindo a montagem;Tamanho do colar pela forma universal de medida nos dedos:Na parte posterior (nuca) deve possuir 2 aberturas para apalpação e ventilação;Na traquéia; Não deve possuir botões ou apolo de metal, ferro, aluminio ou outro material;Os botões deverão ser de plástico, deve permitir total transparência a radio. 14 Colar cervical para resgate nas seguintes especificações mínimas: TPC-Confeccionado em polipropileno de alta densidade com espessura de 1/16mm; Reforçado na parte da frente com mais 1mm,Revestido em espuma tipo E.V.A. (etil vinil acetato), macia; Fecho em velcro de 5 cm de largura em um dos lados; Cores padrão universal; Com 1 montagem; Tamanho do colar pela forma universal de medida nos dedos;Na parte posterior (nuca) deve possuir 2 aberturas para apalpação e ventilação;Na frente 1 abertura permitindo a apalpação do pulso corrotidoe a essesso a traquéia; Não deve possuir botões ou apolo de metal, material/Os botões deverão ser de plástico, deve permitir total transparência a radio. 27 Estetoscópio profissional infantil Nas seguintes ADVANTIVE / UN 2,0000 R\$59,00 R\$118, infantil Nas seguintes							
botão preto permitindo a montagem; Tamanho do colar pela forma universal de medida nos dedos;Na parte posterior (nuca) deve possuir 2 aberturas para apalpação e ventilação;Na frente 1 abertura permitindo a apalpação de pulso corolideo e acesso a osculir botões ou apoio de metal, ferro, alumínio ou outro material:Os botões deverão ser de plástico, deve permitir total transparência a radio. 14 Colar cervical para resgate nas seguintes específicações mínimas: Tamanho PP:Confeccionado em polipropileno de alta densidade com espessura de 1/16mm; Reforçado na parte da frente com mais limm. Revestido em espuma em um dos lados;Cores padrão universal;Com 1 botão preto permitindo a montagem; Tamanho do colar pela forma universal de medida nos dedos;Na parte posterior (nuca) deve possuir 2 aberturas para apalpação e ventilação;Na frente 1 abertura permitindo a apalpação de ventilação;Na frente 1 abertura permitindo a secesso a su poio de metal, ferro, alumínio ou outro material:Os botões deverão ser de plástico, deve permitir total transparência a radio.							
montagem; Tamanho do colar pela forma universal de medida nos dedos; Na parte posterior (nuca) deve possuir 2 aberturas para apalpação e ventilação; Na frente 1 abertura permitindo a apalpação do pulso corotideo e acesso a traqueia; Não deve possuir bolões ou apolo de metal, ferro, aluminio ou outro material; Os bolões deverão ser de plástico, deve permitir fotal transparência a la Colar cervical para resgate nas seguintes especificações mínimas: Tamanho PP; Confeccionado em polipropileno de alta densidade com espessura de 1/16mm; Reforçado na parte da frente com mais 1mm; Revestido em espuma tipo E. V.A. (ettl vinil acetato), macia; Fecho em velcro de 5 cm de largura em um dos lados; Cores padrão universal; Com 1 botão preto permitindo a montagem; Tamanho do colar pela forma universal de medida nos dedos; Na parte posterior (nuca) deve possuir bolões ou apoio de metal, ferro, alumínio ou outro material; Os bolões deverão ser de plastico, deve permitir total transparência a radio. 27 Estetoscópio profissional finanti Nas seguintes							
colar pela forma universal de medida nos dedos;Na parte posterior (nuca) deve possuir 2 aberturas para apalpação e ventilação;Na frente 1 abertura permitindo a apalpação do pulso corotideo e acesso a traquéia; Não deve possuir botões ou apoio de metal, ferro, aluminio ou outro material; Os botões deverão ser de plástico, deve permitir total transparência a radio. 14 Colar cervical para resgate nas seguintes específicações mínimas: Tamanho PP: Confeccionado em polipropileno de alta densidade com espessura de 1/16mm; Reforçado na parte da frente com mais 1mm. Revestido em espuma lipo EV. A. (etil vini espuma lipo EV. A. (etil vini espadrão universal; Com 1 botão preto permitindo a montagem; Tamanho do colar pela forma universal de medida nos dedos; Na parte posterior (nuca) deve possuir 2 aberturas para apalpação e ventilação; Na frente 1 abertura permitindo a apalpação do pulso corotideo e acesso a traquéia; Não deve possuir botões ou apoio de metal, ferro, alumínio ou outro material; Os botões deverão ser de plástico, deve permitir total transparência a radio.							
de médida nos dedos;Na parte posterior (nuca) deve possuir 2 aberturas para apalpação e ventilação;Na frente 1 abertura permitindo a apalpação do pulso corotideo e acesso a traqueia; Não deve possuir botões ou apoio de metal, ferro, alumínio ou outro material;Os botões deverão ser de plástico, deve permitir total transparência a radio. PP-Confeccionado em permitir postulativa de nuclear de provincia de la composição de la compo							
possuir 2 aberturas para apalpação e ventilação; Na frente 1 abertura permitindo a apalpação do pulso corotideo e acesso a traquéia; Não deve possuir botões ou apoio de metal, ferro, alumínio ou outro material; Os botões deverão ser de plástico, deve permitir total transparência a radio. 14 Colar cervical para resgate nas seguintes especificações mínimas: Tamanho PP; Confeccionado em polipropileno de alta densidade com espessura de 1/16mm; Reforçado na parte da frente com mais 1/1mm, Revestido em espuma tipo E.V.A. (etil vinil acetato), macia; Fecho em velcro de 5 cm de largura em um dos lados; Cores padrão universal; Com 1 botão preto permitindo a montagem; Tamanho do colar pela forma universal de medida nos dedos; Na parte posterior (nuca) deve possuir 2 aberturas para apalpação e ventilação; Na frente 1 abertura permitindo a apalpação do pulso corotideo e acesso a traquéia; Não deve possuir botões ou apoio de metal, ferro, alumínio ou outro material; Os botões deverão ser de plástico, deve permitir total transparência a radio. 27 Estetoscópio profissional infantil Nas seguintes INFANTIL.							
possuir 2 aberturas para apalpação e ventilação; Na frente 1 abertura permitindo a apalpação do pulso corotideo e acesso a traqueia; Não deve possuir botões ou apoio de metal, ferro, alumínio ou outro material; Os botões deverão ser de plástico, deve permitir total transparência a radio. 14 Colar cervical para resgate nas seguintes especificações mínimas: Tamanho PP; Confeccionado em polipropileno de alta densidade com espessura de 1/16mm; Reforçado na parte da frente com mais 1nmm, Revestido em espuma tipo E.V.A. (etil vinil acetato), macia; Fecho em velcro de 5 cm de largura em um dos lados; Cores padrão universal; Com 1 botão preto permitindo a montagem; Tamanho do colar pela forma universal de medida nos dedos; Na parte posterior (nuca) deve possuir 2 aberturas para apalpação e ventilação; Na frente 1 abertura permitindo a raqueia; Não deve possuir botões ou apoio de metal, ferro, alumínio ou outro material; Os botões deverão ser de plástico, deve permitir total transparência a radio. 27 Estetoscópio profissional infantil Nas seguintes INFANTIL UN 2,0000 R\$59,00 R\$118, infantil Nas seguintes INFANTIL		parte posterior (nuca) deve					
frente 1 abertura permitindo a apalpação do pulso corotideo e acesso a traquéia; Não deve possuir botões ou apoio de metal, ferro, alumínio ou outro material; Os botões deverão ser de plástico, deve permitir total transparência a radio. 14 Colar cervical para resgate nas seguintes especificações mínimas: Tamanho PP; Confeccionado em polipropileno de alta densidade com espessura de 1/16mm; Reforçado na parte da frente com mais 1mm, Revestido em espuma tipo E.V.A. (etil vinil acetato), macia; Fecho em velcro de 5 cm de largura em um dos lados; Cores padrão universal; Com 1 botão preto permitindo a montagem; Tamanho do colar pela forma universal de medida nos dedos; Na parte posterior (nuca) deve possuir 2 aberturas para apalpação e ventilação; Na frente 1 abertura permitindo a a paplapação o eventilação; Na frente 1 abertura permitindo a apalpação do pulso corotideo e acesso a traquéia; Não deve possuir botões ou apoio de metal, ferro, alumínio ou outro material; Os botões deverão ser de plástico, deve permitir total transparência a radio. 27 Estetoscópio profissional INFANTIL		possuir 2 aberturas para					
a apalpação do pulso corotideo e acesso a traquéia; Não deve possuir botões ou apoio de metal, ferro, alumínio ou outro material; Os botões deverão ser de plástico, deve permitir total transparência a radio. 14 Colar cervical para resgate nas seguintes especificações mínimas: Tamanho PP-Confeccionado em polipropileno de alta densidade com espessura de 1/16mm; Reforçado na parte da frente com mais 1mm. Revestido em espuma tipo EI/XA (etil vinil acetato), macia, Fecho em velcro de 5 cm de largura em um dos lados, Cores padrão universal; Com 1 botão preto permitindo a montagem; Tamanho do colar pela forma universal de medida nos dedos; Na parte posterior (nuca) deve possuir 2 aberturas para apalpação e ventilação; Na frente 1 abertura permitindo a a palpação do pulso corotideo e acesso a traquéia; Não deve possuir botões ou apoio de metal, ferro, alumínio uo outro material; Os botões deverão ser de plástico, deve permitir total transparência a radio. 27 Estetoscópio profissional infantil Nas seguintes		apalpação e ventilação;Na					
corotideo e acesso a traquéia; Não deve possuir botões ou apoio de metal, ferro, alumínio ou outro material; Os botões deverão ser de plástico, deve permitir total transparência a radio. 14 Colar cervical para resgate nas seguintes especificações mínimas: Tarmanho PP; Confeccionado em polipropileno de alta densidade com espessura de 1/16mm; Reforçado na parte da frente com mais 1mm, Revestido em espuma tipo E.V.A. (etil viril acetato), macia; Fecho em velcro de 5 cm de largura em um dos lados; Cores padrão universal; Com 1 botão preto permitindo a montagem; Tamanho do colar pela forma universal de medida nos dedos; Na parte posterior (nuca) deve possuir 2 aberturas para apalpação e ventilação; Na frente 1 abertura permitindo a rapalpação do pulso corotideo e acesso a traquéia; Não deve possuir botões ou apoio de metal, ferro, alumínio ou outro material; Os botões deverão ser de plástico, deve permitir total transparência a radio. 27 Estetoscópio profissional infantil Nas seguintes							
traquéia; Não deve possuir botões ou apoio de metal, ferro, alumínio ou outro material:Os botões deverão ser de plástico, deve permitir total transparência a radio. 14 Colar cervical para resgate nas seguintes especificações mínimas: Tamanho PP; Confeccionado em polipropileno de alta densidade com espessura de 1/16mm; Reforçado na parte da frente com mais 1mm, Revestido em espuma tipo E.V.A. (etil vinil acetato), macia; Fecho em velero de 5 cm de largura em um dos lados; Cores padrão universal; Com 1 botão preto permitindo a montagem; Tamanho do colar pela forma universal de medida nos dedos; Na parte posterior (nuca) deve possuir 2 aberturas para apalpação e ventilação; Na frente 1 abertura permitindo a rapalpação do pulso corotideo e acesso a traquéia; Não deve possuir botões ou apoio de metal, ferro, alumínio ou outro material; Os botões deverão ser de plástico, deve permitir total transparência a radio. 27 Estetoscópio profissional infantil Nas seguintes							
botičes ou apoio de metal, ferro, alumínio ou outro material; Os botiões deverão ser de plástico, deve permitir total transparência a radio. 14 Colar cervical para resgate ras seguintes especificações mínimas: Tamanho PP: Confeccionado em polipropileno de alta densidade com espessura de 1/16mm; Reforçado na parte da frente com mais 1mm, Revestido em espuma tipo E.V.A. (etil vinil acetato), macia; Fecho em velcro de 5 cm de largura em um dos lados; Cores padrão universal; Com 1 botão preto permitindo a montagem; Tamanho do colar pela forma universal de medida nos dedos; Na parte posterior (nuca) deve possuir 2 aberturas para apalpação e ventilação; Na frente 1 abertura permitindo a apalpação do pulso corolideo e acesso a traquéia; Não deve possuir botiões ou apoio de metal, ferro, alumínio ou outro material; Os botiões deverão ser de plástico, deve permitir total transparência a radio. 27 Estetoscópio profissional infantil Nas seguintes INFANTIL INFANTIL							
ferro, alumínio ou outro material;Os botões deverão ser de plástico, deve permitir total transparência a radio. 14 Colar cervical para resgate nas seguintes especificações mínimas: Tamanho PP;Confeccionado em polipropileno de alta densidade com espessura de 1/16mm; Reforçado na parte da frente com mais 1mm,Revestido em espuma tipo E.V.A. (etil vinil acetato), macia;Fecho em velcro de 5 cm de largura em um dos lados;Cores padrão universal;Com 1 botão preto permitindo a montagem;Tamanho do colar pela forma universal de medida nos dedos;Na parte posterior (nuca) deve possuir 2 aberturas para apalpação e ventilação;Na frente 1 abertura permitindo a raplapação do pulso corotideo e acesso a traquéia; Não deve possuir botões ou apoio de metal, ferro, alumínio ou outro material;Os botões deverão ser de plástico, deve permitir total transparência a radio. 27 Estetoscópio profissional infantil Nas seguintes RESGATE / TAM PÇ 20,0000 R\$14,59 R\$291, P\$ 20,0000 R\$148,59 R\$291, P\$ 20,0000 R\$14,59 R\$291, P\$ 20,0000 R\$118, P\$ 20,0000 R\$59,00 R\$118, P\$ 20,0000 R\$50,0000 R\$50,0000 R\$50,0000 R\$50,0000 R\$50,0000 R\$50,0000 R\$50,0000 R\$50							
material; Os botões deverão ser de plástico, deve permitir total transparência a radio. 14 Colar cervical para resgate nas seguintes especificações mínimas: Tamanho PP; Confeccionado em polipropileno de alta densidade com espessura de 1/16mm; Reforçado na parte da frente com mais 1mm, Revestido em espuma tipo E V.A. (etil vinil acetato), macia; Fecho em velcro de 5 cm de largura em um dos lados; Cores padrão universal; Com 1 botão preto permitindo a montagem; Tamanho do colar pela forma universal de medida nos dedos; Na parte posterior (nuca) deve possuir 2 aberturas para apalpação e ventilação; Na frente 1 abertura permitindo a rapalpação do pulso corotidoe o a acesso a traquéia; Não deve possuir botões ou apoio de metal, ferro, alumínio ou outro material; Os botões deverão ser de plástico, deve permitir total transparência a radio. 27 Estetoscópio profissional ADVANTIVE / UN 2,0000 R\$59,00 R\$118, infantil Nas seguintes							
ser de plástico, deve permitir total transparência a radio. 14 Colar cervical para resgate nas seguintes especificações mínimas: Tamanho PP; Confeccionado em polipropileno de alta densidade com espessura de 1/16mm; Reforçado na parte da frente com mais 1mm, Revestido em espuma tipo E.V.A. (etil vinil acetato), macia; Fecho em velcro de 5 cm de largura em um dos lados; Cores padrão universal; Com 1 botão preto permitindo a montagem; Tamanho do colar pela forma universal de medida nos dedos; Na parte posterior (nuca) deve possuir 2 aberturas para apalpação e ventilação; Na frente 1 abertura permitindo a apalpação de ventilação; Na frente 1 abertura permitindo a raqueia; Não deve possuir botões ou apoio de metal, ferro, alumínio ou outro material; Os botões deverão ser de plástico, deve permitir total transparência a radio. 27 Estetoscópio profissional infantil Nas seguintes							
permitir total transparência a radio. 14 Colar cervical para resgate nas seguintes especificações mínimas: Tamanho PP; Confeccionado em polipropileno de alta densidade com espessura de 1/16mm; Reforçado na parte da frente com mais 1mm. Revestido em espuma tipo E.V.A. (etil vinil acetato), macia; Fecho em velcro de 5 cm de largura em um dos lados; Cores padrão universal; Com 1 botão preto permitindo a montagem: Tamanho do colar pela forma universal de medida nos dedos; Na parte posterior (nuca) deve possuir 2 aberturas para apalpação e ventilação. Na frente 1 abertura permitindo a a palpação do pulso corrideo e acesso a traquéia; Não deve possuir botões ou apoio de metal, ferro, alumínio ou outro material; Os botões deverão ser de plástico, deve permitir total transparência a radio. 27 Estetoscópio profissional ADVANTIVE / UN 2,0000 R\$59,00 R\$118, infantil Nas seguintes							
radio. 14 Colar cervical para resgate nas seguintes especificações mínimas: Tamanho PP; Confeccionado em polipropileno de alta densidade com espessura de 1/16mm; Reforçado na parte da frente com mais 1mm, Revestido em espuma tipo E.V.A. (etil vinil acetato), macia; Fecho em velcro de 5 cm de largura em um dos lados; Cores padrão universal; Com 1 botão preto permitindo a montagem; Tamanho do colar pela forma universal de medida nos dedos; Na parte posterior (nuca) deve possuir 2 aberturas para apalpação de ventilação; Na frente 1 abertura permitindo a a palpação do pulso corotideo e acesso a traquéia; Não deve possuir botobes ou apoio de metal, ferro, alumínio ou outro material; Os botões deverão ser de plástico, deve permitir total transparência a radio. 27 Estetoscópio profissional infantil Nas seguintes infantil Nas seguintes							
14 Colar cervical para resgate nas seguintes especificações mínimas: Tamanho PP:Confeccionado em polipropileno de alta densidade com espessura de 1/16mm; Reforçado na parte da frente com mais 1 mm, Revestido em espuma tipo E.V.A. (etil vinil acetato), macia:Fecho em velcro de 5 cm de largura em um dos lados;Cores padrão universal;Com 1 botão preto permitindo a montagem;Tamanho do colar pela forma universal de medida nos dedos;Na parte posterior (nuca) deve possuir 2 aberturas para apalpação do pulso corotideo e acesso a traquéia; Não deve possuir botões ou apoio de metal, ferro, alumínio ou outro material;Os botões deverão ser de plástico, deve permitir total transparência a radio. 27 Estetoscópio profissional infantil Nas seguintes							
nas seguintes especificações mínimas: Tamanho PP: Confeccionado em polipropileno de alta densidade com espessura de 1/16mm; Reforçado na parte da frente com mais 1mm, Revestido em espuma tipo E.V.A. (etil vinil acetato), macia; Fecho em velcro de 5 cm de largura em um dos lados; Cores padrão universal; Com 1 botão preto permitindo a montagem; Tamanho do colar pela forma universal de medida nos dedos; Na parte posterior (nuca) deve possuir 2 aberturas para apalpação e ventilação; Na frente 1 abertura permitindo a apalpação do pulso corotideo e acesso a traquéia; Não deve possuir botões ou apoio de metal, ferro, alumínio ou outro material; Os botões deverão ser de plástico, deve permitir total transparência a radio. 27 Estetoscópio profissional infantil Nas seguintes INFANTIL	1.1		DESCATE / TAM	DC	20,0000	D¢44 E0	D#204.00
especificações mínimas: Tamanho PP:Confeccionado em polipropileno de alta densidade com espessura de 1/16mm; Reforçado na parte da frente com mais 1mm,Revestido em espuma tipo E.V.A. (etil vinil acetato), macia;Fecho em velcro de 5 cm de largura em um dos lados;Cores padrão universal;Com 1 botão preto permitindo a montagem;Tamanho do colar pela forma universal de medida nos dedos;Na parte posterior (nuca) deve possuir 2 aberturas para apalpação e ventilação;Na frente 1 abertura permitindo a apalpação do pulso corotideo e acesso a traquéia; Não deve possuir botões ou apoio de metal, ferro, alumínio ou outro material;Os botões deverão ser de plástico, deve permitir total transparência a radio. ADVANTIVE / UN 2,0000 R\$59,00 R\$118, infantil Nas seguintes	14			ΡÇ	20,0000	K\$14,59	R\$291,60
Tamanho PP:Confeccionado em polipropileno de alta densidade com espessura de 1/16mm; Reforçado na parte da frente com mais 1mm,Revestido em espuma tipo E.V.A. (etil vinil acetato), macia; Fecho em velcro de 5 cm de largura em um dos lados; Cores padrão universal; Com 1 botão preto permitindo a montagem; Tamanho do colar pela forma universal de medida nos dedos; Na parte posterior (nuca) deve possuir 2 aberturas para apalpação e ventilação; Na frente 1 abertura permitindo a apalpação do pulso corotideo e acesso a traquéia; Não deve possuir botões ou apoio de metal, ferro, alumínio ou outro material; Os botões deverão ser de plástico, deve permitir total transparência a radio. 27 Estetoscópio profissional infantil Nas seguintes			PP				
PP:Confeccionado em polipropileno de alta densidade com espessura de 1/16mm; Reforçado na parte da frente com mais 1mm,Revestido em espuma tipo E.V.A. (etil vinil acetato), macia;Fecho em velcro de 5 cm de largura em um dos lados;Cores padrão universal;Com 1 botão preto permitindo a montagem;Tamanho do colar pela forma universal de medida nos dedos;Na parte posterior (nuca) deve possuir 2 aberturas para apalpação e ventilação;Na frente 1 abertura permitindo a apalpação do pulso corotideo e acesso a traquéia; Não deve possuir botões ou apoio de metal, ferro, alumínio ou outro material;Os botões deverão ser de plástico, deve permitir total transparência a radio. 27 Estetoscópio profissional infantil Nas seguintes		- · · ·					
polipropileno de alta densidade com espessura de 1/16mm; Reforçado na parte da frente com mais 1 mm, Revestido em espuma tipo E.V.A. (etil vinil acetato), macia; Fecho em velcro de 5 cm de largura em um dos lados; Cores padrão universal; Com 1 botão preto permitindo a montagem; Tamanho do colar pela forma universal de medida nos dedos; Na parte posterior (nuca) deve possuir 2 aberturas para apalpação e ventilação; Na frente 1 abertura permitindo a apalpação do pulso corotidoe e acesso a traquéia; Não deve possuir botões ou apoio de metal, ferro, alumínio ou outro material; Os botões deverão ser de plástico, deve permitir total transparência a radio. 27 Estetoscópio profissional ADVANTIVE / UN 2,0000 R\$59,00 R\$118, infantil Nas seguintes							
densidade com espessura de 1/16mm; Reforçado na parte da frente com mais 1mm,Revestido em espuma tipo E.V.A. (etil vinil acetato), macia;Fecho em velcro de 5 cm de largura em um dos lados;Cores padrão universal;Com 1 botão preto permitindo a montagem;Tamanho do colar pela forma universal de medida nos dedos;Na parte posterior (nuca) deve possuir 2 aberturas para apalpação e ventilação;Na frente 1 abertura permitindo a apalpação do pulso corotideo e acesso a traquéia; Não deve possuir botões ou apoio de metal, ferro, alumínio ou outro material;Os botões deverão ser de plástico, deve permitir total transparência a radio. 27 Estetoscópio profissional infantil Nas seguintes							
de 1/16mm; Reforçado na parte da frente com mais 1mm,Revestido em espuma tipo E.V.A. (etil vinil acetato), macia;Fecho em velcro de 5 cm de largura em um dos lados;Cores padrão universal;Com 1 botão preto permitindo a montagem;Tamanho do colar pela forma universal de medida nos dedos;Na parte posterior (nuca) deve possuir 2 aberturas para apalpação e ventilação;Na frente 1 abertura permitindo a apalpação do pulso corotideo e acesso a traquéia; Não deve possuir botões ou apoio de metal, ferro, alumínio ou outro material;Os botões deverão ser de plástico, deve permitir total transparência a radio. 27 Estetoscópio profissional infantil Nas seguintes							
parte da frente com mais 1mm,Revestido em espuma tipo E.V.A. (etil vinil acetato), macia;Fecho em velcro de 5 cm de largura em um dos lados;Cores padrão universal;Com 1 botão preto permitindo a montagem;Tamanho do colar pela forma universal de medida nos dedos;Na parte posterior (nuca) deve possuir 2 aberturas para apalpação e ventilação;Na frente 1 abertura permitindo a apalpação do pulso corotideo e acesso a traquéia; Não deve possuir botões ou apoio de metal, ferro, alumínio ou outro material;Os botões deverão ser de plástico, deve permitir total transparência a radio. 27 Estetoscópio profissional infantil Nas seguintes NEANTIL							
İmm,Revestido em espuma tipo E.V.A. (etil vinil acetato), macia; Fecho em velcro de 5 cm de largura em um dos lados; Cores padrão universal; Com 1 botão preto permitindo a montagem; Tamanho do colar pela forma universal de medida nos dedos; Na parte posterior (nuca) deve possuir 2 aberturas para apalpação e ventilação; Na frente 1 abertura permitindo a apalpação do pulso corotideo e acesso a traquéia; Não deve possuir botões ou apoio de metal, ferro, alumínio ou outro material; Os botões deverão ser de plástico, deve permitir total transparência a radio. 27 Estetoscópio profissional ADVANTIVE / UN 2,0000 R\$59,00 R\$118, infantil Nas seguintes							
tipo E.V.A. (etil vinil acetato), macia; Fecho em velcro de 5 cm de largura em um dos lados; Cores padrão universal; Com 1 botão preto permitindo a montagem; Tamanho do colar pela forma universal de medida nos dedos; Na parte posterior (nuca) deve possuir 2 aberturas para apalpação e ventilação; Na frente 1 abertura permitindo a apalpação do pulso corotideo e acesso a traquéia; Não deve possuir botões ou apoio de metal, ferro, alumínio ou outro material; Os botões deverão ser de plástico, deve permitir total transparência a radio. 27 Estetoscópio profissional ADVANTIVE / UN 2,0000 R\$59,00 R\$118, infantil Nas seguintes							
acetato), macia;Fecho em velcro de 5 cm de largura em um dos lados;Cores padrão universal;Com 1 botão preto permitindo a montagem;Tamanho do colar pela forma universal de medida nos dedos;Na parte posterior (nuca) deve possuir 2 aberturas para apalpação e ventilação;Na frente 1 abertura permitindo a apalpação do pulso corotideo e acesso a traquéia; Não deve possuir botões ou apoio de metal, ferro, alumínio ou outro material;Os botões deverão ser de plástico, deve permitir total transparência a radio. 27 Estetoscópio profissional ADVANTIVE / UN 2,0000 R\$59,00 R\$118, infantil Nas seguintes							
velcro de 5 cm de largura em um dos lados; Cores padrão universal; Com 1 botão preto permitindo a montagem; Tamanho do colar pela forma universal de medida nos dedos; Na parte posterior (nuca) deve possuir 2 aberturas para apalpação e ventilação; Na frente 1 abertura permitindo a apalpação do pulso corotideo e acesso a traquéia; Não deve possuir botões ou apoio de metal, ferro, alumínio ou outro material; Os botões deverão ser de plástico, deve permitir total transparência a radio. 27 Estetoscópio profissional ADVANTIVE / UN 2,0000 R\$59,00 R\$118, infantil Nas seguintes							
em um dos lados;Cores padrão universal;Com 1 botão preto permitindo a montagem;Tamanho do colar pela forma universal de medida nos dedos;Na parte posterior (nuca) deve possuir 2 aberturas para apalpação e ventilação;Na frente 1 abertura permitindo a apalpação do pulso corotideo e acesso a traquéia; Não deve possuir botões ou apoio de metal, ferro, alumínio ou outro material;Os botões deverão ser de plástico, deve permitir total transparência a radio. 27 Estetoscópio profissional ADVANTIVE / UN 2,0000 R\$59,00 R\$118, infantil Nas seguintes							
padrão universal;Com 1 botão preto permitindo a montagem;Tamanho do colar pela forma universal de medida nos dedos;Na parte posterior (nuca) deve possuir 2 aberturas para apalpação e ventilação;Na frente 1 abertura permitindo a apalpação do pulso corotideo e acesso a traquéia; Não deve possuir botões ou apoio de metal, ferro, alumínio ou outro material;Os botões deverão ser de plástico, deve permitir total transparência a radio. 27 Estetoscópio profissional ADVANTIVE / UN 2,0000 R\$59,00 R\$118, infantil Nas seguintes							
botão preto permitindo a montagem; Tamanho do colar pela forma universal de medida nos dedos; Na parte posterior (nuca) deve possuir 2 aberturas para apalpação e ventilação; Na frente 1 abertura permitindo a apalpação do pulso corotideo e acesso a traquéia; Não deve possuir botões ou apoio de metal, ferro, alumínio ou outro material; Os botões deverão ser de plástico, deve permitir total transparência a radio. 27 Estetoscópio profissional ADVANTIVE / UN 2,0000 R\$59,00 R\$118, infantil Nas seguintes							
montagem; Tamanho do colar pela forma universal de medida nos dedos; Na parte posterior (nuca) deve possuir 2 aberturas para apalpação e ventilação; Na frente 1 abertura permitindo a apalpação do pulso corotideo e acesso a traquéia; Não deve possuir botões ou apoio de metal, ferro, alumínio ou outro material; Os botões deverão ser de plástico, deve permitir total transparência a radio. 27 Estetoscópio profissional ADVANTIVE / UN 2,0000 R\$59,00 R\$118, infantil Nas seguintes		,					
colar pela forma universal de medida nos dedos;Na parte posterior (nuca) deve possuir 2 aberturas para apalpação e ventilação;Na frente 1 abertura permitindo a apalpação do pulso corotideo e acesso a traquéia; Não deve possuir botões ou apoio de metal, ferro, alumínio ou outro material;Os botões deverão ser de plástico, deve permitir total transparência a radio. 27 Estetoscópio profissional infantil Nas seguintes ADVANTIVE / UN 2,0000 R\$59,00 R\$118,							
parte posterior (nuca) deve possuir 2 aberturas para apalpação e ventilação; Na frente 1 abertura permitindo a apalpação do pulso corotideo e acesso a traquéia; Não deve possuir botões ou apoio de metal, ferro, alumínio ou outro material; Os botões deverão ser de plástico, deve permitir total transparência a radio. 27 Estetoscópio profissional infantil Nas seguintes ADVANTIVE / UN 2,0000 R\$59,00 R\$118,							
possuir 2 aberturas para apalpação e ventilação;Na frente 1 abertura permitindo a apalpação do pulso corotideo e acesso a traquéia; Não deve possuir botões ou apoio de metal, ferro, alumínio ou outro material;Os botões deverão ser de plástico, deve permitir total transparência a radio. 27 Estetoscópio profissional infantil Nas seguintes ADVANTIVE / UN 2,0000 R\$59,00 R\$118,							
apalpação e ventilação;Na frente 1 abertura permitindo a apalpação do pulso corotideo e acesso a traquéia; Não deve possuir botões ou apoio de metal, ferro, alumínio ou outro material;Os botões deverão ser de plástico, deve permitir total transparência a radio. 27 Estetoscópio profissional infantil Nas seguintes ADVANTIVE / UN 2,0000 R\$59,00 R\$118,							
frente 1 abertura permitindo a apalpação do pulso corotideo e acesso a traquéia; Não deve possuir botões ou apoio de metal, ferro, alumínio ou outro material;Os botões deverão ser de plástico, deve permitir total transparência a radio. 27 Estetoscópio profissional infantil Nas seguintes ADVANTIVE / UN 2,0000 R\$59,00 R\$118,							
a apalpação do pulso corotideo e acesso a traquéia; Não deve possuir botões ou apoio de metal, ferro, alumínio ou outro material; Os botões deverão ser de plástico, deve permitir total transparência a radio. 27 Estetoscópio profissional infantil Nas seguintes ADVANTIVE / UN 2,0000 R\$59,00 R\$118,							
corotideo e acesso a traquéia; Não deve possuir botões ou apoio de metal, ferro, alumínio ou outro material; Os botões deverão ser de plástico, deve permitir total transparência a radio. 27 Estetoscópio profissional infantil Nas seguintes ADVANTIVE / UN 2,0000 R\$59,00 R\$118,							
traquéia; Não deve possuir botões ou apoio de metal, ferro, alumínio ou outro material;Os botões deverão ser de plástico, deve permitir total transparência a radio. 27 Estetoscópio profissional ADVANTIVE / UN 2,0000 R\$59,00 R\$118, infantil Nas seguintes							
botões ou apoio de metal, ferro, alumínio ou outro material;Os botões deverão ser de plástico, deve permitir total transparência a radio. 27 Estetoscópio profissional ADVANTIVE / UN 2,0000 R\$59,00 R\$118, infantil Nas seguintes							
ferro, alumínio ou outro material;Os botões deverão ser de plástico, deve permitir total transparência a radio. 27 Estetoscópio profissional ADVANTIVE / UN 2,0000 R\$59,00 R\$118, infantil Nas seguintes INFANTIL		traqueia; Não deve possuir					
material;Os botões deverão ser de plástico, deve permitir total transparência a radio. 27 Estetoscópio profissional ADVANTIVE / UN 2,0000 R\$59,00 R\$118, infantil Nas seguintes							
ser de plástico, deve permitir total transparência a radio. 27 Estetoscópio profissional ADVANTIVE / UN 2,0000 R\$59,00 R\$118, infantil Nas seguintes							
permitir total transparência a radio. 27 Estetoscópio profissional ADVANTIVE / UN 2,0000 R\$59,00 R\$118, infantil Nas seguintes INFANTIL							
radio. 27 Estetoscópio profissional ADVANTIVE / UN 2,0000 R\$59,00 R\$118, infantil Nas seguintes INFANTIL							
27 Estetoscópio profissional ADVANTIVE / UN 2,0000 R\$59,00 R\$118, infantil Nas seguintes							
infantil Nas seguintes INFANTIL	27		AD\/ANT\/C /	LIKI	2 0000	D¢50.00	D#440.00
	21			UN	∠,0000	K\$59,00	K\$118,00
especificações			INCANTIL				







	mínimas:Receptor duplo:					
	campânula e diafragma de					
	3,5cm de					
	diâmetro;Hipoalergênico;Oli					
	vas substituíveis;Haste em					
	aço inox;Selamento acústico					
	de alto padrão;Excelente					
	vedação;Tubo condutor em					
	Y – PVC;Anel não-frio para					
	maior conforto do paciente.					
30		RESGATE /	UN	30,0000	R\$119,50	R\$3.585,00
	seguintes especificações	ADULTO				
	mínimas: Tamanho					
	adulto;Dotado de 2 blocos e					
	1 base;Confeccionado em					
	espuma injetada;Produto					
	macio;Impermeável;Lavável;					
	Resistente a impactos;Com					
	pontos para verificação de					
	saída de líquido pelo					
	ouvido;Compatível com					
	prancha longa;Com fixador					
	na região frontal e					
	mentoniana com regulagem					
	em velcro;Anatomico;Base					
1	com regulagem.Produto					
	conforme normas da ABNT					
34	e com registro na ANVISA.	RESGATE / 3	KIT	100,0000	D¢20.70	D#2.070.00
34	Kit com 3 cintos de fixação nas seguintes	CINTOS	NI I	100,0000	R\$28,70	R\$2.870,00
	especificações mínimas:	CINTOS				
	Uso paciente adulto;Nas					
	cores amarelo, preto e					
	vermelho;Confeccionado em					
	nylon resistente de 50					
	mm;Com fecho injetado de					
	rápida abertura;Com					
	material especial para uso					
	no Raio-X;Medindo 1,70					
	metros, cada;Regulador em					
	nylon;Espessura de 2					
	mm;Uso de pacientes em					
	prancha de resgate,					
	remoção e primeiros					
	socorros.Certificação pelo					
	IPEM/INMETRO/ABNT.					
44	Oximetro de dedo portátil	CHOICE /	UN	8,0000	R\$299,00	R\$2.392,00
	nas seguintes	MD300C1				
	especificações mínimas:					
	Para atendimento adulto e					
	pediátricoEquipamento					
	utilizado para medição não					
	invasiva de taxa de					
	invasiva de taxa de saturação de oxigênio no					
	invasiva de taxa de saturação de oxigênio no sangue; Visor LED ou					
	invasiva de taxa de saturação de oxigênio no sangue; Visor LED ou similar;Monitoramento					
	invasiva de taxa de saturação de oxigênio no sangue; Visor LED ou similar;Monitoramento mínimo para os seguintes					
	invasiva de taxa de saturação de oxigênio no sangue; Visor LED ou similar;Monitoramento mínimo para os seguintes parâmetros: SpO2 e					
	invasiva de taxa de saturação de oxigênio no sangue; Visor LED ou similar; Monitoramento mínimo para os seguintes parâmetros: SpO2 e Freqüência Cardíaca; De					
	invasiva de taxa de saturação de oxigênio no sangue; Visor LED ou similar; Monitoramento mínimo para os seguintes parâmetros: SpO2 e Freqüência Cardíaca; De fácil manuseio; Operação					
	invasiva de taxa de saturação de oxigênio no sangue; Visor LED ou similar; Monitoramento mínimo para os seguintes parâmetros: SpO2 e Freqüência Cardíaca; De fácil manuseio; Operação on/off automática;					
	invasiva de taxa de saturação de oxigênio no sangue; Visor LED ou similar; Monitoramento mínimo para os seguintes parâmetros: SpO2 e Freqüência Cardíaca; De fácil manuseio; Operação on/off automática; Monitoramento de uso					
	invasiva de taxa de saturação de oxigênio no sangue; Visor LED ou similar; Monitoramento mínimo para os seguintes parâmetros: SpO2 e Freqüência Cardíaca; De fácil manuseio; Operação on/off automática; Monitoramento de uso contínuo não inferior a 15					
	invasiva de taxa de saturação de oxigênio no sangue; Visor LED ou similar; Monitoramento mínimo para os seguintes parâmetros: SpO2 e Freqüência Cardíaca; De fácil manuseio; Operação on/off automática; Monitoramento de uso contínuo não inferior a 15 horas; Desligamento					
	invasiva de taxa de saturação de oxigênio no sangue; Visor LED ou similar; Monitoramento mínimo para os seguintes parâmetros: SpO2 e Freqüência Cardíaca; De fácil manuseio; Operação on/off automática; Monitoramento de uso contínuo não inferior a 15 horas; Desligamento automático quando fora de					
	invasiva de taxa de saturação de oxigênio no sangue; Visor LED ou similar; Monitoramento mínimo para os seguintes parâmetros: SpO2 e Freqüência Cardíaca; De fácil manuseio; Operação on/off automática; Monitoramento de uso contínuo não inferior a 15 horas; Desligamento automático quando fora de uso após 8 segundos; Com					
	invasiva de taxa de saturação de oxigênio no sangue; Visor LED ou similar; Monitoramento mínimo para os seguintes parâmetros: SpO2 e Freqüência Cardíaca; De fácil manuseio; Operação on/off automática; Monitoramento de uso contínuo não inferior a 15 horas; Desligamento automático quando fora de					
	invasiva de taxa de saturação de oxigênio no sangue; Visor LED ou similar; Monitoramento mínimo para os seguintes parâmetros: SpO2 e Freqüência Cardíaca; De fácil manuseio; Operação on/off automática; Monitoramento de uso contínuo não inferior a 15 horas; Desligamento automático quando fora de uso após 8 segundos; Com capacidade para utilização de 30 minutos após					
	invasiva de taxa de saturação de oxigênio no sangue; Visor LED ou similar; Monitoramento mínimo para os seguintes parâmetros: SpO2 e Freqüência Cardíaca; De fácil manuseio; Operação on/off automática; Monitoramento de uso contínuo não inferior a 15 horas; Desligamento automático quando fora de uso após 8 segundos; Com capacidade para utilização de 30 minutos após indicação de bateria fraca;					
	invasiva de taxa de saturação de oxigênio no sangue; Visor LED ou similar; Monitoramento mínimo para os seguintes parâmetros: SpO2 e Freqüência Cardíaca; De fácil manuseio; Operação on/off automática; Monitoramento de uso contínuo não inferior a 15 horas; Desligamento automático quando fora de uso após 8 segundos; Com capacidade para utilização de 30 minutos após indicação de bateria fraca; Alarme de parâmetros					
	invasiva de taxa de saturação de oxigênio no sangue; Visor LED ou similar; Monitoramento mínimo para os seguintes parâmetros: SpO2 e Freqüência Cardíaca; De fácil manuseio; Operação on/off automática; Monitoramento de uso contínuo não inferior a 15 horas; Desligamento automático quando fora de uso após 8 segundos; Com capacidade para utilização de 30 minutos após indicação de bateria fraca;					
	invasiva de taxa de saturação de oxigênio no sangue; Visor LED ou similar; Monitoramento mínimo para os seguintes parâmetros: SpO2 e Freqüência Cardíaca; De fácil manuseio; Operação on/off automática; Monitoramento de uso contínuo não inferior a 15 horas; Desligamento automático quando fora de uso após 8 segundos; Com capacidade para utilização de 30 minutos após indicação de bateria fraca; Alarme de parâmetros programáveis; Com					
	invasiva de taxa de saturação de oxigênio no sangue; Visor LED ou similar; Monitoramento mínimo para os seguintes parâmetros: SpO2 e Freqüência Cardíaca; De fácil manuseio; Operação on/off automática; Monitoramento de uso contínuo não inferior a 15 horas; Desligamento automático quando fora de uso após 8 segundos; Com capacidade para utilização de 30 minutos após indicação de bateria fraca; Alarme de parâmetros programáveis; Com memória interna para					
	invasiva de taxa de saturação de oxigênio no sangue; Visor LED ou similar; Monitoramento mínimo para os seguintes parâmetros: SpO2 e Freqüência Cardíaca; De fácil manuseio; Operação on/off automática; Monitoramento de uso contínuo não inferior a 15 horas; Desligamento automático quando fora de uso após 8 segundos; Com capacidade para utilização de 30 minutos após indicação de bateria fraca; Alarme de parâmetros programáveis; Com memória interna para armazenamento de até 24 horas de monitoramento; Faixa para amostragem de					
	invasiva de taxa de saturação de oxigênio no sangue; Visor LED ou similar; Monitoramento mínimo para os seguintes parâmetros: SpO2 e Freqüência Cardíaca; De fácil manuseio; Operação on/off automática; Monitoramento de uso contínuo não inferior a 15 horas; Desligamento automático quando fora de uso após 8 segundos; Com capacidade para utilização de 30 minutos após indicação de bateria fraca; Alarme de parâmetros programáveis; Com memória interna para armazenamento de até 24 horas de monitoramento; Faixa para amostragem de SpO2 de 35 - 100 %;					
	invasiva de taxa de saturação de oxigênio no sangue; Visor LED ou similar; Monitoramento mínimo para os seguintes parâmetros: SpO2 e Freqüência Cardíaca; De fácil manuseio; Operação on/off automática; Monitoramento de uso contínuo não inferior a 15 horas; Desligamento automático quando fora de uso após 8 segundos; Com capacidade para utilização de 30 minutos após indicação de bateria fraca; Alarme de parâmetros programáveis; Com memória interna para armazenamento de até 24 horas de monitoramento; Faixa para amostragem de SpO2 de 35 - 100 %; Máxima precisão de 3%,					
	invasiva de taxa de saturação de oxigênio no sangue; Visor LED ou similar; Monitoramento mínimo para os seguintes parâmetros: SpO2 e Freqüência Cardíaca; De fácil manuseio; Operação on/off automática; Monitoramento de uso contínuo não inferior a 15 horas; Desligamento automático quando fora de uso após 8 segundos; Com capacidade para utilização de 30 minutos após indicação de bateria fraca; Alarme de parâmetros programáveis; Com memória interna para armazenamento de até 24 horas de monitoramento; Faixa para amostragem de SpO2 de 35 - 100 %;					








	-34-					
		T				1
	amostragem de FC					
	(Frequência Cardíaca) de					
	30 - 250.bpm, +/- 3bpm. Alimentação por baterias ou					
	pilhas inclusas.Manual em					
	português.Produto com					
	registro na ANVISA.					
49	Reanimador manual infantil	JG MORIYA /	UN	5,0000	R\$210,00	R\$1.050,00
	tipo ambu Nas seguintes	INFANTIL		2,222		
	especificações					
	mínimas:Válvula					
	unidirecional em					
	policarbonato e membrana					
	de silicone com					
	acoplamento externo para					
	máscara de uso infantil;Norma Internacional					
	com diâmetro 22,0					
	mm;Conector universal com					
	diâmetro 15,0 mm para					
	sonda endotraqueal e					
	máscara;Válvula de escape					
	em Policarbonato com 1					
	membrana de Silicone (pop-					
	off);Balão de Silicone					
	autoinflável ao ser					
	pressionado;Conexão para					
	alimentação de gás Oxigênio;Válvula de					
	admissão de ar em					
	policarbonato para conexão					
	da bolsa reservátório com 1					
	membrana de Silicone;Bojo					
	transparente de					
	Policarbonato;Coxim					
	anatômico de					
	Silicone;Válvula de controle					
	em Policarbonato com 2 membranas de					
	Silicone;Balão com					
	capacidade de 450 ml;100%					
	Autoclavável.					
56		RESGATE / 70X20	UN	200,0000	R\$19,50	R\$3.900,00
	seguintes especificações			,	, ,,,,	, ,
	mínimas:					
	Tamanho 60x10 cm ou					
	tamanho "G";					
	Confeccionada em papelão					
	resistente;					
	Com furos para entrada de ar ou servindo como					
	amarra;					
	Com espessura de 2 mm;					
	Embalagem com 10 talas.					
57		RESGATE / GG	UN	200,0000	R\$23,90	R\$4.780,00
	seguintes especificações				·	·
	mínimas:					
	Tamanho 80x10 cm ou					
	"GG".					
	Confeccionada em papelão					
	resistente;					
	Com furos para entrada de ar ou servindo como					
	amarra;					
	Com espessura de 2 mm;					
	Embalagem com 10 talas.					
ALTHI	S COM.DE MEDIC. E MA	T. MÉDICO HOSF	PITALARE	S LTDA - ME		
	Produto/Servico	Marca		Quantidade	Preco	Preco total


н	Item	Produto/Serviço	Marca	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
Ιſ	2	Aparelho para aferição de	NISSEI	UN	6,0000	R\$589,10	R\$3.534,60
		pressão Nas seguintes					
		especificações					
		mínimas:Contendo 1 kit com					
		3 braçadeiras: infantil,					
		adulto e adulto					
		grande;Braçadeiras em					
		nylon;Mecanismo aneroide					
		livre de mercúrio; Manômetro					
		marcação de 0 a					








300mm/Hg;Precisão de leitura de +/- 3mm/Hg;Válvula tipo gatilho de 2 posições, para uso ambidestro;Mecanismos devem garantir elevada estabilidade na medição e maior resistência;Acopla válvula e pera em único dispositivo;Manômetro confeccionado em ABS com amortecedor de impacto.Acompanha estojo compatível para acondicionamento do produto com fechamento em zíper.Manual de instruções e termo de garantia em português.Produto deve estar nos padrões da AAMI ((America Association of	
leitura de +/- 3mm/Hg;Válvula tipo gatilho de 2 posições, para uso ambidestro;Mecanismos devem garantir elevada estabilidade na medição e maior resistência;Acopla válvula e pera em único dispositivo;Manômetro confeccionado em ABS com amortecedor de impacto.Acompanha estojo compatível para acondicionamento do produto com fechamento em zíper.Manual de instruções e termo de garantia em português.Produto deve estar nos padrões da AAMI	
3mm/Hg;Válvula tipo gatilho de 2 posições, para uso ambidestro;Mecanismos devem garantir elevada estabilidade na medição e maior resistência;Acopla válvula e pera em único dispositivo;Manômetro confeccionado em ABS com amortecedor de impacto.Acompanha estojo compatível para acondicionamento do produto com fechamento em zíper.Manual de instruções e termo de garantia em português.Produto deve estar nos padrões da AAMI	
de 2 posições, para uso ambidestro; Mecanismos devem garantir elevada estabilidade na medição e maior resistência; Acopla válvula e pera em único dispositivo; Manômetro confeccionado em ABS com amortecedor de impacto. Acompanha estojo compatível para acondicionamento do produto com fechamento em zíper. Manual de instruções e termo de garantia em português. Produto deve estar nos padrões da AAMI	
ambidestro;Mecanismos devem garantir elevada estabilidade na medição e maior resistência;Acopla válvula e pera em único dispositivo;Manômetro confeccionado em ABS com amortecedor de impacto.Acompanha estojo compatível para acondicionamento do produto com fechamento em zíper.Manual de instruções e termo de garantia em português.Produto deve estar nos padrões da AAMI	
devem garantir elevada estabilidade na medição e maior resistência;Acopla válvula e pera em único dispositivo;Manômetro confeccionado em ABS com amortecedor de impacto.Acompanha estojo compatível para acondicionamento do produto com fechamento em zíper.Manual de instruções e termo de garantia em português.Produto deve estar nos padrões da AAMI	
estabilidade na medição e maior resistência;Acopla válvula e pera em único dispositivo;Manômetro confeccionado em ABS com amortecedor de impacto.Acompanha estojo compatível para acondicionamento do produto com fechamento em zíper.Manual de instruções e termo de garantia em português.Produto deve estar nos padrões da AAMI	
maior resistência;Acopla válvula e pera em único dispositivo;Manômetro confeccionado em ABS com amortecedor de impacto.Acompanha estojo compatível para acondicionamento do produto com fechamento em zíper.Manual de instruções e termo de garantia em português.Produto deve estar nos padrões da AAMI	
válvula e pera em único dispositivo;Manômetro confeccionado em ABS com amortecedor de impacto.Acompanha estojo compatível para acondicionamento do produto com fechamento em zíper.Manual de instruções e termo de garantia em português.Produto deve estar nos padrões da AAMI	
dispositivo;Manômetro confeccionado em ABS com amortecedor de impacto.Acompanha estojo compatível para acondicionamento do produto com fechamento em zíper.Manual de instruções e termo de garantia em português.Produto deve estar nos padrões da AAMI	
confeccionado em ABS com amortecedor de impacto. Acompanha estojo compatível para acondicionamento do produto com fechamento em zíper. Manual de instruções e termo de garantia em português. Produto deve estar nos padrões da AAMI	
amortecedor de impacto.Acompanha estojo compatível para acondicionamento do produto com fechamento em zíper.Manual de instruções e termo de garantia em português.Produto deve estar nos padrões da AAMI	
impacto.Acompanha estojo compatível para acondicionamento do produto com fechamento em zíper.Manual de instruções e termo de garantia em português.Produto deve estar nos padrões da AAMI	
compatível para acondicionamento do produto com fechamento em zíper.Manual de instruções e termo de garantia em português.Produto deve estar nos padrões da AAMI	
acondicionamento do produto com fechamento em zíper.Manual de instruções e termo de garantia em português.Produto deve estar nos padrões da AAMI	
produto com fechamento em zíper.Manual de instruções e termo de garantia em português.Produto deve estar nos padrões da AAMI	
zíper.Manual de instruções e termo de garantia em português.Produto deve estar nos padrões da AAMI	
e termo de garantia em português.Produto deve estar nos padrões da AAMI	
português.Produto deve estar nos padrões da AAMI	
estar nos padrões da AAMI	
((America Association of	
1//:	
Medical	
Instrumentation).Produto	
aprovado pelo	
INMETRO.Produto com	
registro na ANVISA.	
18 Conjunto de cânulas MD CJ 20,0000 R\$24,24	R\$484,80
orofaringeas/guedel, Com	•
as seguintes especificações	
mínimas:Formado por 6	
unidades de cânulas	
orofaríngeas	
(guedel);Confeccionada em	
polipropileno;Com suporte	
interno resistente, com	
flexibilidade e curvatura	
adequadas; Orifício central	
que garantá ventilação, com	
borda de	
segurança;Resistente a	
desinfecção, atóxicas,	
isento de rebarbas e	
defeitos;Tamanhos 0 ,1, 2 ,	
3, 4 e 05;O conjunto deverá	
ser entregue em estojo de	
alta resistência, lavável,	
com alojamento individual	
para cada cânula pelo seu	
respectivo tamanho.Deverá	
ser embalado em material	
que promova barreira microbiana de abertura e	
transferência asséptica.	
Apresentação em	
conformidade com a	
legislação atual vigente.	D&E 700 70
20 Conjunto portátil de UNITEC CJ 3,0000 R\$1.932,90	R\$5.798,70
oxigênio, com mochila Nas	
seguintes especificações	
mínimas:Contendo um	
cilindro de alumínio de	
oxigênio com capacidade	
para 3 litros;Com válvula	
reguladora de pressão pré-	
calibrada;1 fluxômetro	
digital;Mangueiras	
incluídas;1 umidificador com	
uma máscara para adultos.	
A mochila deverá ser	
adequada para o transporte	
dos materiais do conjunto,	
contendo dispositivos para	
prender os materiais,	
facilitando a organização e	
manuseio. Deverá ser	
fornecida 5 máscaras	
siliconadas sobressalentes,	
com bolsa reservatória de	
O2, confeccionada em	







seguintes especificações mínimas: Receptor duplo: campânula e diafragma de 4.5 cm de 4		-					
transpariente sem látex, com vávidua anti-refluxo, ga se vorpirado. Manqueira floxível para O.2. famina de alumínio para ajuste do nariz e cabeco. 20. Estetoscópio adulto, com as MID UN 2,0000 R\$70,61 R\$141,2 espaintes especificações campânula e diafragma de 4.5 cm de didimetro-Hipoalergênico-Oli vajorio de alto padrão-Excelente vedação? Tubo condutor em maior conforto do paciente vedação? Tubo condutor em maior conforto do paciente maior para verificação de salda de líquido pelo puvido, compativa come paciente conforto de fixação para testa e queixo, Anatomico, Base com policarbonato camente conforte de fixação para testa e queixo, Anatomico, Base com policarbonato de membrana ecoplamente extemo para máscara de uso adulto Moma internacional minimas: Válvula unidireccional em policarbonato com embrana ecoplamente extemo para sonda endúrto Alormo Indendence de fixação de salda de solicone, Bajor de policarbonato para comesão do bolas reservátorio com 1 membrana de Silicone, Bajor de policarbonato, para comesão de policarbonato para comesão de Silicone, Válvula de combro de Silicone, Válvula de comb		material pláctico					
wildvula anti-refluxo, que impede a re-inalação do gás expirado. Mangueira flexival para ajuste do nariz e elástico para fixação na elástico para fixação na defenda para ajuste do nariz e elástico para fixação na defenda para ajuste do nariz e elástico para fixação na moderna de elástico para maior conforto do paciente. 31 Imobilização re cuabogo nas melos moderna de elástico de elastico de elástico de elástic							
impede a re-inaleção do gás expirado. Manquierta flexível para OZ. Idmina de alumíno de alumíno de alumíno plastico para fixação na cabeça. 26 Esteroscepia dullic, comas MD UN 2,0000 R\$70,61 R\$141,2 este de alumíno plastico para fixação na cabeça. 27 Esteroscepia dullic, comas MD UN 2,0000 R\$70,61 R\$141,2 este de alumínimas: Receptor duplo: campânula e diafragma de d. 4,5 cm de d. 5,5 cm de d. 4,5 cm de d. 5,5 cm de d. 4,5 cm de d. 5,5 cm de d. 4,5 cm de d. 4,5 cm de d. 5,5 cm de d. 4,5 cm d.							
expirado. Manqueira flexível para C2, lámina de alumínio para ajuste do nanz. o alumínio para de definado de alto padrão. Excelente vedação: Tubo condutor de padrão. Excelente vedação: Tubo condutor de padrão de alto padrão. Excelente vedação: Tubo condutor de padrão de alto padrão. Excelente vedação: Tubo condutor de padrão de alto padrão. Excelente vedação: Tubo condutor de padrão de alto padrão. Excelente vedação: Tubo condutor de padrão de alto padrão. Excelente vedação: Tubo condutor de padrão de alto padrão de alto padrão. Excelente vedação: Tubo condutor de 2 blocos e infiliames: Tarmanho infantil. Didado de 2 blocos e infiliames infiliame							
para Q2. fámina de alumínio para ajuste do nartz e a laboratoria de la compara para esta esta para fançação na laboratoria de							
para ajuste do nariz e elestico para fixação na citotega como para fixação na como para fixação na como para fixação na como para fixação na como para fixação pa		para O2, lâmina de alumínio					
elástico para fixação na cabeco. 26 Esteriotocação adulto, com as MD UN 2,0000 R\$70,61 R\$141,2 Esteriotocaçãos mínimas: Receptor duplo; campânula e diafragma de 4,5 om de liposlengelinico Oli por estabelitudo de 1,5 om de 1,5							
cabeça. Estetosocípio adulto, com as MD seguintes especificações seguintes especificações campanula e diafragma de 4,5 cm de diâmetro-Hipoalergénico, Oll vas substituíveis, Haste em de da diametro-Hipoalergénico, Oll vas substituíveis, Haste em de de lo padrão-Excelente vedação, Tubo condutor em Y. P.V.C,Anel não-frio para maior conforto do pacientes seguintes especificações seguintes especificações se minimas: Tamanho infantili, Dotado de 2 blocos e 1 base. Confeccionado em maciolimpermeavel; Lawvei; Resistente a impactos; Com pontos para verificação de saída de líquido pelo saída de l							
seguintes especificações mínimas: Receptor duplo: campănula e defragra de defragra de didimentor. Hipoalergenico. Oli vas substitutiveis; Haste em aço inox; Selamento acustico de alto padrão. Excelente vede, 20.7 Tubo conducara maior conforto do paciente. 31 imbolizador de cabeça nas RESGATE SP seguintes especificações mínimas: Tamanho de silicone con especificações mínimas: Tamanho de silicone con productivo macio; impermedvel; Lavávei; Resistente a impactos; Com pontos para verificação de souvido; Compativel com prancha longa; com tirantes de faxação para testa e queixo; Anatomico; Base com productivo de com prancha longa; com tirantes de faxação para testa e queixo; Anatomico; Base com reguisgem. Producto mo prancha longa; com tirantes de faxação para testa e queixo; Anatomico; Base com reguisgem. Producto mo producarbonato e membrana de silicone com acoplamento externo para máscara de uso mo policarbonato e membrana de silicone com acoplamento externo para máscara de uso mortio de silicone com acoplamento externo para máscara de uso minimator manual para sonda endotraqueal e campa sonda endotraqueal e camp		cabeça.					
seguintes especificações mínimas: Receptor duplo: campănula e defragra de defragra de didimentor. Hipoalergenico. Oli vas substitutiveis; Haste em aço inox; Selamento acustico de alto padrão. Excelente vede, 20.7 Tubo conducara maior conforto do paciente. 31 imbolizador de cabeça nas RESGATE SP seguintes especificações mínimas: Tamanho de silicone con especificações mínimas: Tamanho de silicone con productivo macio; impermedvel; Lavávei; Resistente a impactos; Com pontos para verificação de souvido; Compativel com prancha longa; com tirantes de faxação para testa e queixo; Anatomico; Base com productivo de com prancha longa; com tirantes de faxação para testa e queixo; Anatomico; Base com reguisgem. Producto mo prancha longa; com tirantes de faxação para testa e queixo; Anatomico; Base com reguisgem. Producto mo producarbonato e membrana de silicone com acoplamento externo para máscara de uso mo policarbonato e membrana de silicone com acoplamento externo para máscara de uso mortio de silicone com acoplamento externo para máscara de uso minimator manual para sonda endotraqueal e campa sonda endotraqueal e camp	26	Estetoscópio adulto, com as	MD	UN	2,0000	R\$70,61	R\$141,22
campânula e diafragma de d. 4,5 cm de diâmetro il poalergehico Coli diametro il poalergehico de de loto padrâo Excelente vedação. Tubo condutor em Y - PVC.Anel não-frio para V - PVC.Anel não-frio para V - PVC.Anel não-frio para Seguintes especificações mínimas. Tamanho infantit. Dotado de 2 blocos e 1 base, Confeccionado em em acio impermeável. La vável: Resistente a impactos; Com pontos para verificação de saída de líquido pet po prancha longa.com tirantes de fixação para testa e queixo. Anatomico. Base com regulagem. Produto de control de reguina de liquido pet po prancha longa.com tirantes de fixação para testa e queixo. Anatomico. Base com regulagem. Produto verificações mínimas. Válvula ludicacional en em acio em para de silicone com acoplamento externo para máscara de uso adulto. Norma internacional confidente 15.0 mm para sonda endotraqueal e máscara válvula de escape membrana de Silicone com diametro 15.0 mm para sonda endotraqueal e máscara. Válvula de escape membrana de Silicone (popoff). Balado de Silicone poporto. Policarbonato para conexão da bolas reservátiro com 1 membrana de Silicone (popoff). Policarbonato, coxim anatómico de silicone; Válvula de controle em policarbonato coxim anatómico de Silicone; Válvula de controle em policarbonato com 2 silicone de 1500 m. 100%. Autoclavável. 50 Reanimador manual explora de Silicone com capacidade de 1500 m. 100%. Autoclavável. 51 Reanimador manual explora de Silicone de 1500 m. 100%. Autoclavável. 52 Reanimador manual explora de 1500 m. 100%. Autoclavável. 53 Reanimador manual explora de 1500 m. 100%. Autoclavável. 54 Reanimador manual explora de 1500 m. 100%. Autoclavável. 55 Reanimador manual explora de 1500 m. 100%. Autoclavável.		seguintes especificações					
4.5 cm de diâmetro:Hipoalergênico;Oli vas substituiveis;Haste em diâmetro:Hipoalergênico;Oli vas substituiveis;Haste em de diametro:Hipoalergênico;Oli vas substituiveis;Haste em de diametro: de alto padrão-Excelente vedação;Tubo condutor em Y - PVC/Anel não rifo para maior conforto do paciente. 31 Imbolitzador de cabeça nas RESGATE SP seguintes específicações infantii;Dotado de 2 blocos e 1 base;Confeccionado em espuma injetada:Produto macio;Impermeável;Lavável; pontos para verificação de saída de líquido pelo ouvido;Compatível com prancha longa;com tirantes de fixação para teste ae com regulagem. Produto conforme normas da ABNT e com registro na ANIVSA. 48 Reanimador manual adulto lipo ambu Nas seguintes minimas:Válvula unidirecional em policarbonato e membrana de silicone com acoplamento externo para adulto;Norma Internacional com diâmetro 22.0 mm;Conector universal com diametro 15,0 mm para sonda endotraqueal e adulto;Norma Internacional com diâmetro 15,0 mm para sonda endotraqueal e per policarbonato com 1 membrana de Silicone com 1 membrana de Silicone com 1 membrana de Silicone da do bola enservativa com 1 membrana de Silicone e autoinfâvel ao ser opont;Daslão de Silicone (pont);Balão de Silico		mínimas: Receptor duplo:					
diâmetro;Hipoalergénico;Oli vas substituíveis;Haste em aço inox;Selamento acústico de alto padrão-Excelente Y - PYC;Anel não-frio para maior conforto do paciente. Imobilizador de cabeça nas RESGATE SP seguintes especificações minimas; Tamanho pace,Confeccionado em espuma injetada;Produto macio;Impermével;Lavável; Resistente a impactos;Com pontos para verificação de saida de líquido pelo conforme normas de ABNT confeccionado em espuma injetada;Produto macio;Impermével;Lavável; Resistente a impactos;Com pontos para verificação de saida de líquido pelo conforme normas de ABNT confeccionado em espuma injetada;Produto conforme normas de Silicone adulto;Norma Internacional com diámetro 22,0 mm;Conector unio para máscara de uso adulto;Norma Internacional com diámetro 22,0 mm;Conector unio para sonda endotraqueal e máscara;Válvula de escape em policarbonato;Conexão para alimentação de gás Oxigênio;Válvula de controle em pressionado;Conexão para alimentação de gás Oxigênio;Válvula de controle em productor de Silicone;Bojo transparente de Policarbonato;Coxim analómico de Silicone;Balão com capacidade de 1500 m;1:00%, Autoclavável. MDD UN 5,0000 R\$200,00 R\$1,000,0 R\$200,00 R\$1,000,0 R\$200,00 R\$200,00 R\$200,00 R\$1,000,0 R\$200,00 R\$200,00 R\$200,00 R\$200,00 R\$1,000,0 R\$200,00 R\$200,00 R\$200,00 R\$200,00 R\$200,00 R\$1000,00 Autoclavável.		campânula e diafragma de					
vas substituíveis:Haste em ago inx. Selamento acústico de alto padro. Excelente vedes alto acido. Excelente acido. Excelente alto acido. Excelente acido. Excelente alto acido. Excelente acido. Excelente alto acido. Excelente acido. Excelente alto acido. Excelente alto acido. Excelente alto acido. Excelente acido. Excelente alto acido. Excelente alto acido. Excelente acido. Excelente acido							
ago inox;Selamento acústico de alto padrão;Excelente vedação; Tubo condutor em V PV. CAnel não rho para verificações mísimas: Tamanho infantil;Dotado de 2 blocos e 1 base;Confeccionado em para verificação de saída de líquido pelo ouvido, Compativel com pontos para verificação de saída de líquido pelo ouvido, Compativel com pontos para verificação de saída de líquido pelo ouvido, Contom pontos para verificação de saída de líquido pelo ouvido, Contom pontos para verificação de saída de líquido pelo ouvido, Contom pontos para verificação de saída de líquido pelo ouvido, Contom pontos para verificação de saída de líquido pelo ouvido, Contom pontos para verificação de seguintes em policarbonato e membrana de control pelo pelo pelo pelo pelo pelo pelo pe							
de alto padráo; Excelente vedação: Tubo condutor em Y - PVC; Anel não-frito para maior conforte do paciente. 31 Ilmobilizador de cabeça nas RESGATE SP III Ilmobilizador de cabeça de							
vedação:Tubo condutor em Y - PVC/Anel não-frio para maior conforte do paciente. 31 Imobilizador de cabeça nas RESGATE SP Seguintes específicações infantiti.Detade de 2 blocos e 1 base;Confeccionado em espuma injetada, Produto macio:Impermeável;Lavável; Resistente a impactos;Com pontos para verificação de ouvido;Compatível com prancha longa;com tirantes de fixação para testa e queixo;Anatomico;Base com regulagem.Produto conforme normas da SBMT A Resinimador manual substitution de sespecíficações mínimas:Válvula unidirecional em policarbonato e membrana de silicome com diametro 15,0 mm para sonda endotraqueal came material de com diametro 15,0 mm para sonda endotraqueal cape em policarbonato com 1 membrana de Silicone (concector universal com diametro 15,0 mm para sonda endotraqueal cape em policarbonato com 1 membrana de Silicone (concector universal com diametro 15,0 mm para sonda endotraqueal cape em policarbonato com 1 membrana de Silicone (concector universal com diametro 15,0 mm para sonda endotraqueal cape em policarbonato com 1 membrana de Silicone (poporifi,Balão de Silicone para conexão da bolas reservaltório com 1 membrana de Silicone (poporifi,Balão de Controle em policarbonato para conexão da bolas reservaltório com 1 membrana de Silicone;Bojo transparente de Policarbonato com 2 membrana de Silicone;Bojo transparente de Policarbonato com 2 membrana de Silicone;Bojo transparente de Policarbonato com 2 membrana de Silicone de Silicone de Silicone de Silicone de Silicone de Silicone de Sili							
Y - PVC:Anel não-frío para maior conforto do paciente. Il mobilizador de cabeça nas RESGATE SP seguintes especificações mínimas: Tamanho minimas: Tamanho mini							
maior conforto do paciente. 31 Imobilizador de cabeça nas RESGATE SP UN 20,0000 R\$119,79 R\$2.395,8 seguintes especificações mínimas: Tamanho infantil. Dotado de 2 blocos en espuma injetada, Produto macio: Impermeável: Lavável: Resistente a impactos; Compontos para verificação de saída de líquido petido pouvido; Compativel com pontos para verificação de saída de líquido para testante de fixação para testante e queixo; Anatomico; Base com regulagem. Produto conforme normas da ABNT e com registro na ANUSA. 46 Reanimador manual aduito MD UN 10,0000 R\$214,59 R\$2.145,9 septembro de sida de fixação para testante e queixo; Anatomico; Base com regulagem. Produto conforme normas da ABNT e com registro na ANUSA. 47 Reanimador manual aduito MD UN 10,0000 R\$214,59 R\$2.145,9 septembro de sidado com comenta de sidado com capacidade de 1500 de sidado com capacidado de sidado de sidado com capacidado de sidado de sidado de sidado de sidado com capacidado de sidado de sidado de sidado de sidado de sidado							
Immobilization de cabeça nas RESGATE SP Seguintes especificações mínimas: Tamanho mínimatili; Dotado de 2 biocos e 1 base; Confeccionado em mancio: Compermedavel, Lavável; Resistente a impactos: Com pontos para verificação de saida de líquido pelo ouvido; Compativel com prancha longa; com tirantes de fixação para testa e com regulagem. Produto conforme normas da ABNT e com registo na ANVISA. MD UN 10,0000 R\$214,59 R\$2.145,9 R\$2.145,9							
seguintes especificações mínimas: Tamanho infantii; Dotado de 2 blocos e 1 base; Confeccionado em espuma injetada; Produto marci, Impermedvel; Lavável; produci marci, Impermedvel; Lavável; protos para verificação de saída de líquido pelo ouvido; Compativel com prancha longa; com trantes de fixação para testa e queixo; Anatomico; Base com regulagem. Produto conforme normas da ABIT de la conforme normas da ABIT de la conforme normas da ABIT de la conforme normas da Cabita de la conforme normas de la conforma de la con							
mínimas: Tamanho infantil:Dotado de 2 blocos e 1 base;Confeccionado em espuma injetada;Produto macio;Impermeável;Lavável; Resistente a impactos;Com participa de l'iquido pelo ouvido;Compativel com prancha longa;com tirantes de fixação para testa e queixo;Anatomico;Base com regulagem.Produto conforme normas da ABNT e com registro na ANVISA. 48 Reanimador manual adulto lipo ambu Nas sesquintes en minimas; Vávula unidirecional em policarbonato e membrana de silicone com acoplamento externo para máscara de uso adulto;Norma Internacional com diámetro 15,0 mm para em para diametro 15,0 mm para em para de Silicone autoinflável ao ser pressionado;Conexão para alimentação de gás Oxigênio, Válvula de admissão de ar em pola pola reservaçõrio com 1 membrana de Silicone autoinflável ao ser pressionado;Conexão para alimentação de gás Oxigênio, Válvula de e Policarbonato com 1 membrana de Silicone;Bojo transparente de Policarbonato;Coxim anatómico de Silicone;Bálico com capacidade de 1500 capacidade capacidade com capacidade de 1500 capacidade de 1500 capacidade capacid	31		RESGATE SP	UN	20,0000	R\$119,79	R\$2.395,80
infantil;Dotado de 2 blocos e 1 base;Confeccionado em espuma injetada;Produto macio;Impermével;Lavável; Resistente a impactos;Com pontos para verificação de saída de líquido pelo ouvido;Compatível com prancha longa;com tirentes du celvo,Anatomico;Bee com regulagem.Produto conforme normas da ABNT e com registro na ANVISA. 48 Reanimador manual adulto tipo ambu Nas seguintes especificações mínimas:Válvula unidirecional em policarbonato e membrana de silicone com acopiamento externo para midiate; Norma Internacional com diâmetro 15,0 mm para sonda endotraqueal e máscara;Válvula de escape em policarbonato com 1 membrana de Silicone autorifiável ao ser perssionado;Conexão para alimentação de gás damissão de ar em policarbonato para conexão da bolsa reservátorio com 1 membrana de Silicone,Bojo transparente de Policarbonato;Coxim anatómico de Silicone;Válvula de controle em policarbonato com 2 membranas de Silicone,Balão sumbranas de Silicone,Balão minimas;Válvula de controle em policarbonato com 2 membranas de Silicone,Balão sumbranas de Silicone,Balão sum		seguintes especificações					
1 base;Confeccionado em espuma injetada;Produto macio;Impermeável;Lavável; Resistente a impactos;Com pontos para verificação de saída de líquido periodo do uvido;Compatível com pontos para verificação de saída de líquido periodo do uvido;Compatível com p							
espuma injetada: Produto macio: Impermevel: Lavável: Resistente a impactos: Com pontos para verificação de saída de líquido pelo ouvido; Compatível com teste de lixação para teste este de lixação para teste este com regulagem Produto conforme normas da ABNT e com registro na ANVISA. 48 Reanimador manual adulto MD UN 10,0000 R\$214,59 R\$2.145,9 tipo ambu Nas seguintes especificações mínimas: Válvula unidirecional em policarbonato e membrana de silicone com acoplamento externo para mascara de us memacional com diâmetro 22.0 mm. Conector universal com diâmetro 22.0 mm. Conector universal com diâmetro 23.0 mm para sonda endotraqueal e máscara; Válvula de escape em policarbonato com 1 membrana de Silicone para conexão da bolsa reservátório com 1 membrana de Silicone para conexão da bolsa reservátório com 1 membrana de Silicone para conexão da bolsa reservátório com 1 membrana de Silicone silicone poportina de Silicone com 1 membrana de Silicone para conexão da bolsa reservátório com 1 membrana de Silicone poportina para et e e Policarbonato; Coxima anatómico de Silicone; Válvula de controle em policarbonato; Coxima anatómico de Silicone; Bálo com mi 100% Autoclavável. 50 Reanimador manual momenta de Silicone; Bálo com mi 100% Autoclavável. 50 Reanimador manual momenta de Silicone; Bálo com mi 100% Autoclavável. 50 Reanimador manual momenta mi MD un 5,0000 R\$200,00 R\$1.000,0 mi 100% Autoclavável.							
macio, Impermeável; Lavável; Resistente a impactos; Com pontos para verificação de saída de líquido pelo ouvido; Compativel com prancha longa; com tirantes de fixação para testa e queixo; Anatomico, Base com regulagem. Produto conforme normas da RNT com regulagem. Produto conforme normas de RNT com regulagem. Produto conforme normas conform							
Resistente a impactos:Com pontos para verificação de saída de líquido pelo ouvido; Compatível com prancha longa; com tirantes de fixação para testa e queixo; Anatomico; Base com regulagem. Produto conforme normas da ABNT e com registro na ANVISA. 48 Reanimador manual adulto tipo ambu Nas seguintes especificações mínimas; Válvula unidirecional em policarbonato e membrana da coplamento externo para máscar de uso adulto; Norma Internacional com diâmetro 22.0, mm; Conector universal com diâmetro 15.0 mm para sonda endotraqueal e máscar; Válvula de escape em policarbonato com 1 membrana de Silicone (poposifi, Balão de Silicone autionifiável ao ser pressionado; Conexão para alimentação de gás Oxigênio; Válvula de admissão de a rem policarbonato para conexão da bolsa reservátivino com 1 membrana de Silicone; Bajão de Policarbonato com 1 membrana de Silicone (popositransparente de Policarbonato com 1 membrana de Silicone; Bajão com capacidade de 1500 m; 100% Autoclavável. 50 Reanimador manual MID UN 5,0000 R\$200,00 R\$1.000,0 nenatal tipo ambu Nas seguintes especificações mínimas; Válvula unidireiconal em							
pontos para verificação de saída de liquido pelo ouvido; Compatível com prancha longa; com tirantes de fixação para testa e queixo; Anatomico: Base com regulagem. Produto conforme normas da ABNT e com registro na ARNISA. 48 Reanimador manual adulto MD UN 10,0000 R\$214,59 R\$2.145,9 R\$2.145,9 sepecíficações específicações específicaçõe							
saída de líquido pelo ouvido; Compativel com prancha longa; com tirantes de fixação para testa e queixo; Anatomico; Base com regulagem. Produto conforme normas da ABNT e com registro na ANVISA. 48 Reanimador manual adulto tipo ambu Nas seguintes específicações mínimas. Vávula unidirecional em policarbonato e membrana de coplamento externo para adulto; Norma Internacional com diâmetro 15.0 mm para sonda endotraqueal e máscara; Válvula de escape em policarbonato com 1 membrana de Silicone (popofi); Balão de Silicone autoinflável ao ser pressionado; Conexão para alimentação de gás Oxigênio; Válvula de escapa em policarbonato para conexão da bolsa reservátório com 1 membrana de Silicone; Bojo transparente de Silicone; Balão com capacidade de 1500 mi; 100% Autoclavável. 50 Reanimador manual neonatal tipo ambu Nas seguintes específicações mínimas; Válvula unidirecional em							
ouvido;Compativel com prancha longa;com tirantes de fixação para testa e queixo;Anatomico;Base com regulagem.Produto conforme normas da ABNT e com registro na ANNISA. 48 Reanimador manual adulto MD UN 10,0000 R\$214,59 R\$2.145,9 tipo ambu Nas seguintes específicações minimas:Válvula unidirecional em policarbonato e membrana de silicone com acoplamento externo para máscara de uso adulto;Norma internacional com diâmetro 12,0 mm;Conector universal com diâmetro 15,0 mm para sonda endotraqueal e máscara;Válvula de escape em policarbonato com 1 membrana de Silicone (popoff);Balão de Silicone automásimade do enexão para alimentação de gás Oxigênio;Válvula de admissão de ar em policarbonato com 1 membrana de Silicone;Bojo transparente de Policarbonato;Coxim anatômico de Silicone;Válvula de controle em policarbonato com 2 membrana de Silicone;Bojo transparente de Silicone;Válvula de controle em policarbonato com 2 membrana de Silicone;Bojo transparente de Silicone;Válvula de controle em policarbonato com 2 membrana de Silicone;Bojo mi;100% Autoclavável. 50 Reanimador manual momula neonatal tipo ambu Nas seguintes específicações mínimas;Válvula em MD UN 5,0000 R\$200,00 R\$1.000,0 r\$1.000,0 r\$1.000,0 r							
prancha longa;com tirantes de fixação para testa e queixo;Anatomico;Base com regulagem.Produto conforme normas da ABNT e com registro na ANVISA. 48 Reanimador manual adulto tipo ambu Nas seguintes especificações mínimas:Válvula unidirecional em policarbonato e membrana de silicone com acoplamento externo para máscara de uso adulto;Norma Internacional com diâmetro 15,0 mm para sonda endotraqueal e máscara;Válvula de escape em policarbonato com 1 membrana de Silicone policarbonato com 1 membrana de Silicone poporofi;Balão de Silicone autoinflável ao ser pressionado;Conexão para alimentação de gás Oxigênio;Válvula de admissão de ar em policarbonato para conexão da bolsa reservátório com 1 membrana de Silicone; Bojo transparente de Policarbonato;Coxim anatômico de Silicone;Válvula de controle em policarbonato com 2 membranas de Silicone;Policone;Válvula de controle em policarbonato com 2 membranas de Silicone;Policone;Válvula de controle em policarbonato com 2 membranas de Silicone;Policone;Válvula de controle em policarbonato com 2 membranas de Silicone;Balão com capacidade de 1500 mt;100% Autoclavável. 50 Reanimador manual neonatal tipo ambu Nas seguintes específicações mínimas;Válvula unidirecional em							
de fixação para testa e queixo;Anatomico;Base com regulagem.Produto conforme normas da ABNT e com registro na ANVISA. 48 Reanimador manual adulto tipo ambu Nas seguintes especificações minimas:Valvula unidirecional em policarbonato e membrana de silicone com acoplamento externo para máscara de uso adulto;Norma Internacional com diâmetro 15,0 mm para sonda endotraqueal e máscara;Valvula de escape em policarbonato com 1 membrana de Silicone para pelessionado; Conexão para pelessionado; Conexão para pelessionado; Conexão para pelessionado; Conexão para policarbonato para conexão da bolsa reservátório com 1 membrana de Silicone; Bojo transparente de Policarbonato; Coxim anatômico de Silicone; Válvula de controle em policarbonato para conexão de Silicone; Válvula de controle em policarbonato com 2 membranas de Silicone; Válvula de controle em policarbonato com 2 membranas de Silicone; Válvula de controle em policarbonato com 2 membranas de Silicone; Válvula de controle em policarbonato com 2 membranas de Silicone; Válvula de controle em policarbonato com 2 membranas de Silicone; Válvula de controle em policarbonato com 2 membranas de Silicone; Válvula de sono capacidade de 1500 mi; 100% Autoclavável.							
queixo.Anatomico;Base com regulagem.Produto conforme normas da ABNT e com registro na ANVISA. 48 Reanimador manual adulto tipo ambu Nas seguintes especificações mínimas:Valvula unidirecional em policarbonato e membrana de silicone com acoplamento externo para máscara de uso adulto;Norma Internacional com diâmetro 15,0 mm para sonda endotraqueal e máscara;Valvula de escape em policarbonato com 1 membrana de Silicone (popoff);Balão de Silicone (popoff);Balão de Silicone (popoff);Balão de Silicone para conexão da bolsa reservátório com 1 membrana de Silicone para conexão da bolsa reservátório com 1 membrana de Silicone para conexão da bolsa reservátório com 1 membrana de Silicone para conexão da bolsa reservátório com 1 membrana de Silicone;Bojo transparente de Policarbonato;Coxim anatômico de Silicone;Válvula de controle em policarbonato com 2 membranas de Silicone;Balão com capacidade de 1500 mi;100% Autoclavável. 50 Reanimador manual neonatal tipo ambu Nas seguintes especificações mínimas:Válvula unidirecional em							
regulagem.Produto conforme normas da ABNT e com registro na ANVISA. 48 Reanimador manual adulto tipo ambu Nas seguintes especificações mínimas:Válvula unidirecional em policarbonato e membrana de silicone com acoplamento externo para máscara de uso adulto:Norma Internacional com diâmetro 22.0 mm;Conector universal com diâmetro 15,0 mm para sonda endotraqueal e máscara;Válvula de escape em policarbonato com 1 membrana de Silicone (popoff);Balão de Silicone;Válvula de admissão de ar em policarbonato;Coxim anatómico de Silicone;Válvula de controle em policarbonato com 2 membrana de Silicone;Salão com capacidade de 1500 mi;100% Autoclavável. 50 Reanimador manual neonatal tipo ambu Nas seguintes específicações mínimas:Válvula em difference de la filo manual neonatal tipo ambu Nas seguintes específicações mínimas:Válvula em difference de la filo minas:Válvula unidirecional em							
conforme normas da ABNT e com registro na ANVISA. 48 Reanimador manual adulto tipo ambu Nas seguintes especificações mínimas:Válvula unidirecional em policarbonato e membrana de silicone com acoplamento externo para máscara de uso adulto;Norma internacional com diâmetro 22.0 mm;Conector universal com diâmetro 15,0 mm para sonda endotraqueal e máscara;Válvula de escape em policarbonato com 1 membrana de Silicone autoinflável ao ser pressionado;Conexão para alimentação de gás Oxigênio;Válvula de admissão de ar em policarbonato para conexão da bolsa reservátório com 1 membrana de Silicone;Bojo transparente de Policarbonato;Coxim anatómico de Silicone;Válvula de controle em policarbonato com 2 membrana de Silicone;Bojo transparente de Silicone;Válvula de controle em policarbonato com 2 membranas de Silicone;Balão com capacidade de 1500 mi;100% Autoclavável. 50 Reanimador manual neonatal tipo ambu Nas seguintes especificações mínimas:Válvula em							
e com registro na ANVISA. 48 Reanimador manual adulto tipo ambu Nas seguintes especificações mínimas: Válvula unidirecional em policarbonato e membrana de silicone com acoplamento externo para máscara de uso adulto: Norma Internacional com diâmetro 22.0 mm; Conector universal com diâmetro 15.0 mm parra sonda endotraqueal e máscara; Válvula de escape em policarbonato com 1 membrana de Silicone (popoff): Balão de Silicone; Solo transparente de Policarbonato; Coxim anatómico de Silicone; Válvula de controle em policarbonato com 2 membrana de Silicone; Solo mi; 100% Autoclavável. 50 Reanimador manual neonatal tipo ambu Nas seguintes específicações mínimas: Válvula em Difficações mínimas: Válvula							
Reanimador manual adulto tipo propertion of the							
tipo ambu Nas seguintes específicações mínimas: Válvula unidirecional em policarbonato e membrana de silicone com acoplamento externo para máscara de uso adulto; Norma internacional com diâmetro 22,0 mm; Conector universal com diâmetro 15,0 mm para sonda endotraqueal e máscara; Válvula de escape em policarbonato com 1 membrana de Silicone (popoff); Balão de Silicone; Gonexão para allimentação de gás Oxigênio; Válvula de admissão de ar em policarbonato para conexão da bolsa reservátório com 1 membrana de Silicone; Bojo transparente de Policarbonato; Coxim anatómico de Silicone; Válvula de controle em policarbonato com 2 membranas de Silicone; Salão com capacidade de 1500 mi; 100% Autoclavável. 50 Reanimador manual neonatal tipo ambu Nas seguintes especificações mínimas: Válvula unidirecional em	40		MD	LINI	10 0000	D¢214 50	D\$2.145.00
especificações mínimas: Válvula unidirecional em policarbonato e membrana de silicone com acoplamento externo para máscara de uso adulto: Norma Internacional com diâmetro 22,0 mm; Conector universal com diâmetro 15,0 mm para sonda endotraqueal e máscara: Válvula de escape em policarbonato com 1 membrana de Silicone (pop- off), Balão de Silicone autoinflável ao ser pressionado; Conexão para alimentação de gás Oxigênio; Válvula de admissão de ar em policarbonato para conexão da bolsa reservátório com 1 membrana de Silicone; Bojo transparente de Policarbonato; Coxim anatómico de Silicone; Válvula de controle em policarbonato com 2 membranas de Silicone; Balão com capacidade de 1500 m; 100% Autoclavável. MD UN 5,0000 R\$200,00 R\$1.000,0 R\$200,00 R\$1.000,0	40			ON	10,0000	Kφ2 14,59	Nφ2. 145,90
mínimas: Válvula unidirecional em policarbonato e membrana de silicone com acoplamento externo para máscara de uso adulto:Norma Internacional com diâmetro 22,0 mm;Conector universal com diâmetro 15,0 mm para sonda endotraqueal e máscara; Válvula de escape em policarbonato com 1 membrana de Silicone (popoff), Balão de Silicone autoinflável ao ser pressionado; Conexão para alimentação de gás Oxigênio; Válvula de admissão de ar em policarbonato para conexão da bolsa reservátório com 1 membrana de Silicone; Bojo transparente de Policarbonato; Coxim anatômico de Silicone; Válvula de controle em policarbonato com 2 membranas de Silicone; Balão com capacidade de 1500 m; 100% Autoclavável. 50 Reanimador manual neonatal tipo ambu Nas seguintes específicações mínimas; Válvula unidirecional em		especificações					
unidirecional em policarbonato e membrana de silicone com acoplamento externo para máscara de uso adulto:Norma Internacional com diâmetro 22,0 mm;Conector universal com diâmetro 15,0 mm para sonda endotraqueal e máscara;Válvula de escape em policarbonato com 1 membrana de Silicone (pop- off),Balão de Silicone autoinflâvel ao ser pressionado;Conexão para alimentação de gás Oxigênio;Válvula de admissão de ar em policarbonato para conexão da bolsa reservátório com 1 membrana de Silicone;Bojo transparente de Policarbonato;Coxim anatómico de Silicone;Válvula de controle em policarbonato com 2 membranas de Silicone;Balão com capacidade de 1500 m;100% Autoclavável. 50 Reanimador manual neonatal tipo ambu Nas seguintes especificações mínimas;Válvula unidirecional em		mínimas:\/álvula					
policarbonato e membrana de silicone com acoplamento externo para máscara de uso adulto; Norma internacional com diâmetro 22,0 mm; Conector universal com diâmetro 15,0 mm para sonda endotraqueal e máscara; Válvula de escape em policarbonato com 1 membrana de Silicone (popoff); Balão de Silicone autoinflável ao ser pressionado; Conexão para alimentação de gás Oxigênio; Válvula de admissão de ar em policarbonato com 1 membrana de Silicone; Solicane alimentação de gás Oxigênio; Válvula de admissão de ar em policarbonato para conexão da bolsa reservátorio com 1 membrana de Silicone; Bojo transparente de Policarbonato; Coxim anatômico de Silicone; Válvula de controle em policarbonato com 2 membranas de Silicone; Balão com capacidade de 1500 ml; 100% Autoclavável. 50 Reanimador manual neonatal tipo ambu Nas seguintes especificações mínimas; Válvula unidirecional em							
de silicone com acoplamento externo para máscara de uso adulto; Norma Internacional com diâmetro 22,0 mm; Conector universal com diâmetro 15,0 mm para sonda endotraqueal e máscara; Válvula de escape em policarbonato com 1 membrana de Silicone (pop- off); Balão de Silicone autoinflável ao ser pressionado; Conexão para alimentação de gás Oxigênio; Válvula de admissão de ar em policarbonato para conexão da bolsa reservátório com 1 membrana de Silicone; Bojo transparente de Policarbonato; Coxim anatômico de Silicone; Válvula de controle em policarbonato com 2 membranas de Silicone; Balão com capacidade de 1500 m; 100% Autoclavável. 50 Reanimador manual neonatal tipo ambu Nas seguintes especificações mínimas: Válvula unidirecional em							
acoplamento externo para máscara de uso adulto;Norma Internacional com diâmetro 22,0 mm;Conector universal com diâmetro 15,0 mm para sonda endotraqueal e máscara;Válvula de escape em policarbonato com 1 membrana de Silicone (popoff);Balão de Silicone autoinflável ao ser pressionado;Conexão para alimentação de gás Oxigênio;Válvula de admissão de ar em policarbonato para conexão da bolsa reservátório com 1 membrana de Silicone;Bojo transparente de Policarbonato;Coxim anatômico de Silicone;Válvula de controle em policarbonato com 2 membranas de Silicone;Salão com capacidade de 1500 ml;100% Autoclavável. 50 Reanimador manual neonatal tipo ambu Nas seguintes especificações mínimas;Válvula unidirecional em							
máscara de uso adulto;Norma Internacional com diâmetro 22,0 mm;Conector universal com diâmetro 15,0 mm para sonda endotraqueal e máscara;Válvula de escape em policarbonato com 1 membrana de Silicone autoinflável ao ser pressionado;Conexão para alimentação de gás Oxigênio;Válvula de admissão de ar em policarbonato para conexão da bolsa reservátório com 1 membrana de Silicone;Bojo transparente de Policarbonato,Coxim anatômico de Silicone;Válvula de controle em policarbonato com 2 membranas de Silicone;Balão com capacidade de 1500 ml;100% Autoclavável. 50 Reanimador manual neonatal tipo ambu Nas seguintes especificações mínimas;Válvula unidirecional em							
adulto:Norma Internacional com diàmetro 22,0 mm;Conector universal com diàmetro 15,0 mm para sonda endotraqueal e máscara;Válvula de escape em policarbonato com 1 membrana de Silicone (popoff);Balão de Silicone (popoff);Balão de Silicone autoinflável ao ser pressionado;Conexão para alimentação de gás Oxigenio;Válvula de admissão de ar em policarbonato para conexão da bolsa reservátório com 1 membrana de Silicone;Bojo transparente de Policarbonato;Coxim anatômico de Silicone;Válvula de controle em policarbonato com 2 membranas de Silicone;Válvula de controle em policarbonato com 2 membranas de Silicone;Balão com capacidade de 1500 mi;100% Autoclavável. 50 Reanimador manual MD UN 5,0000 R\$200,00 R\$1.000,0 esquintes especificações mínimas:Válvula unidirecional em							
com diâmetro 22,0 mm;Conector universal com diâmetro 15,0 mm para sonda endotraqueal e máscara;Válvula de escape em policarbonato com 1 membrana de Silicone (pop- off);Balão de Silicone autoinflável ao ser pressionado;Conexão para alimentação de gás Oxigênio;Válvula de admissão de ar em policarbonato para conexão da bolsa reservátório com 1 membrana de Silicone;Bojo transparente de Policarbonato;Coxim anatómico de em policarbonato com 2 membranas de Silicone;Válvula de controle em policarbonato com 2 membranas de Silicone;Balão com capacidade de 1500 mi;100% Autoclavável. 50 Reanimador manual neonatal tipo ambu Nas seguintes especificações mínimas:Válvula unidirecional em							
mm;Conector universal com diâmetro 15,0 mm para sonda endotraqueal e máscara;Válvula de escape em policarbonato com 1 membrana de Silicone (popoff);Balão de Silicone (popoff);Balão de Silicone autoinflâvel ao ser pressionado;Conexão para alimentação de gás Oxigênio;Válvula de admissão de ar em policarbonato para conexão da bolsa reservátório com 1 membrana de Silicone;Bojo transparente de Policarbonato;Coxim anatômico de Silicone;Válvula de controle em policarbonato com 2 membranas de Silicone;Balão com capacidade de 1500 mi;100% Autoclavável. 50 Reanimador manual no no Reanimador manual seguintes especificações mínimas:Válvula unidirecional em							
diàmetro 15,0 mm para sonda endotraqueal e máscara; Válvula de escape em policarbonato com 1 membrana de Silicone (popoff); Balão de Silicone autoinflável ao ser pressionado; Conexão para alimentação de gás Oxigênio; Válvula de admissão de ar em policarbonato para conexão da bolsa reservátório com 1 membrana de Silicone; Bojo transparente de Policarbonato; Coxim anatômico de Silicone; Válvula de controle em policarbonato com 2 membranas de Silicone; Balão com capacidade de 1500 ml; 100% Autoclavável. 50 Reanimador manual nonatal tipo ambu Nas seguintes especificações mínimas: Válvula unidirecional em		, -					
sonda endotraqueal e máscara; Válvula de escape em policarbonato com 1 membrana de Silicone (pop- off);Balão de Silicone autoinflável ao ser pressionado;Conexão para alimentação de gás Oxigênio;Válvula de admissão de ar em policarbonato para conexão da bolsa reservátório com 1 membrana de Silicone;Bojo transparente de Policarbonato;Coxim anatômico de Silicone;Válvula de controle em policarbonato com 2 membranas de Silicone;Balão com capacidade de 1500 m;100% Autoclavável. 50 Reanimador manual neonatal tipo ambu Nas seguintes especificações mínimas:Válvula unidirecional em							
máscara; Válvula de escape em policarbonato com 1 membrana de Silicone (pop- off); Balão de Silicone autoinflável ao ser pressionado; Conexão para alimentação de gás Oxigênio; Válvula de admissão de ar em policarbonato para conexão da bolsa reservátório com 1 membrana de Silicone; Bojo transparente de Policarbonato; Coxim anatômico de Silicone; Válvula de controle em policarbonato com 2 membranas de Silicone; Válvula de controle em policarbonato com 2 membranas de Silicone; Válvula de Controle em policarbonato com 2 membranas de Silicone; Balão com capacidade de 1500 ml; 100% Autoclavável. 50 Reanimador manual neonatal tipo ambu Nas seguintes especificações mínimas: Válvula unidirecional em							
em policarbonato com 1 membrana de Silicone autoinflável ao ser pressionado; Conexão para alimentação de gás Oxigênio; Válvula de admissão de ar em policarbonato para conexão da bolsa reservátório com 1 membrana de Silicone; Bojo transparente de Policarbonato; Coxim anatômico de Silicone; Válvula de controle em policarbonato com 2 membranas de Silicone; Balão com capacidade de 1500 ml; 100% Autoclavável. 50 Reanimador manual neonatal tipo ambu Nas seguintes especificações mínimas: Válvula unidirecional em							
membrana de Silicone (popoff);Balão de Silicone autoinflável ao ser pressionado;Conexão para alimentação de gás Oxigênio;Válvula de admissão de ar em policarbonato para conexão da bolsa reservátório com 1 membrana de Silicone;Bojo transparente de Policarbonato;Coxim anatômico de Silicone;Válvula de controle em policarbonato com 2 membranas de Silicone;Balão com capacidade de 1500 ml;100% Autoclavável. 50 Reanimador manual neonatal tipo ambu Nas seguintes especificações mínimas:Válvula unidirecional em							
off);Balão de Silicone autoinflável ao ser pressionado;Conexão para alimentação de gás Oxigênio;Válvula de admissão de ar em policarbonato para conexão da bolsa reservátório com 1 membrana de Silicone;Bojo transparente de Policarbonato;Coxim anatômico de Silicone;Válvula de controle em policarbonato com 2 membranas de Silicone;Balão com capacidade de 1500 m;100% Autoclavável. 50 Reanimador manual neonatal tipo ambu Nas seguintes específicações mínimas:Válvula unidirecional em							
autoinflável ao ser pressionado; Conexão para alimentação de gás Oxigênio; Válvula de admissão de ar em policarbonato para conexão da bolsa reservátório com 1 membrana de Silicone; Bojo transparente de Policarbonato; Coxim anatômico de Silicone; Válvula de controle em policarbonato com 2 membranas de Silicone; Balão com capacidade de 1500 ml; 100% Autoclavável. 50 Reanimador manual neonatal tipo ambu Nas seguintes específicações mínimas: Válvula unidirecional em							
pressionado;Conexão para alimentação de gás Oxigênio;Válvula de admissão de ar em policarbonato para conexão da bolsa reservátório com 1 membrana de Silicone;Bojo transparente de Policarbonato;Coxim anatômico de Silicone;Válvula de controle em policarbonato com 2 membranas de Silicone;Balão com capacidade de 1500 ml;100% Autoclavável. 50 Reanimador manual neonatal tipo ambu Nas seguintes especificações mínimas:Válvula unidirecional em							
alimentação de gás Oxigênio;Válvula de admissão de ar em policarbonato para conexão da bolsa reservátório com 1 membrana de Silicone;Bojo transparente de Policarbonato;Coxim anatômico de Silicone;Válvula de controle em policarbonato com 2 membranas de Silicone;Balão com capacidade de 1500 ml;100% Autoclavável. 50 Reanimador manual neonatal tipo ambu Nas seguintes especificações mínimas:Válvula unidirecional em							
Oxigênio; Válvula de admissão de ar em policarbonato para conexão da bolsa reservátório com 1 membrana de Silicone; Bojo transparente de Policarbonato; Coxim anatômico de Silicone; Válvula de controle em policarbonato com 2 membranas de Silicone; Balão com capacidade de 1500 ml; 100% Autoclavável. 50 Reanimador manual neonatal tipo ambu Nas seguintes especificações mínimas: Válvula unidirecional em							
admissão de ar em policarbonato para conexão da bolsa reservátório com 1 membrana de Silicone;Bojo transparente de Policarbonato;Coxim anatômico de Silicone;Válvula de controle em policarbonato com 2 membranas de Silicone;Balão com capacidade de 1500 ml;100% Autoclavável. 50 Reanimador manual neonatal tipo ambu Nas seguintes especificações mínimas:Válvula unidirecional em							
policarbonato para conexão da bolsa reservátório com 1 membrana de Silicone;Bojo transparente de Policarbonato;Coxim anatômico de Silicone;Válvula de controle em policarbonato com 2 membranas de Silicone;Balão com capacidade de 1500 ml;100% Autoclavável. 50 Reanimador manual neonatal tipo ambu Nas seguintes especificações mínimas:Válvula unidirecional em							
da bolsa reservátório com 1 membrana de Silicone;Bojo transparente de Policarbonato;Coxim anatômico de Silicone;Válvula de controle em policarbonato com 2 membranas de Silicone;Balão com capacidade de 1500 ml;100% Autoclavável. 50 Reanimador manual neonatal tipo ambu Nas seguintes especificações mínimas:Válvula unidirecional em							
membrana de Silicone;Bojo transparente de Policarbonato;Coxim anatômico de Silicone;Válvula de controle em policarbonato com 2 membranas de Silicone;Balão com capacidade de 1500 ml;100% Autoclavável. 50 Reanimador manual neonatal tipo ambu Nas seguintes especificações mínimas:Válvula unidirecional em							
transparente de Policarbonato;Coxim anatômico de Silicone;Válvula de controle em policarbonato com 2 membranas de Silicone;Balão com capacidade de 1500 ml;100% Autoclavável. 50 Reanimador manual neonatal tipo ambu Nas seguintes especificações mínimas:Válvula unidirecional em							
Policarbonato;Coxim anatômico de Silicone;Válvula de controle em policarbonato com 2 membranas de Silicone;Balão com capacidade de 1500 ml;100% Autoclavável. 50 Reanimador manual neonatal tipo ambu Nas seguintes especificações mínimas:Válvula unidirecional em	ĺ						
anatômico de Silicone;Válvula de controle em policarbonato com 2 membranas de Silicone;Balão com capacidade de 1500 ml;100% Autoclavável. 50 Reanimador manual neonatal tipo ambu Nas seguintes especificações mínimas:Válvula unidirecional em							
Silicone; Válvula de controle em policarbonato com 2 membranas de Silicone; Balão com capacidade de 1500 ml; 100% Autoclavável. 50 Reanimador manual neonatal tipo ambu Nas seguintes especificações mínimas: Válvula unidirecional em		■					
em policarbonato com 2 membranas de Silicone;Balão com capacidade de 1500 ml;100% Autoclavável. 50 Reanimador manual neonatal tipo ambu Nas seguintes especificações mínimas:Válvula unidirecional em							
membranas de Silicone;Balão com capacidade de 1500 ml;100% Autoclavável. 50 Reanimador manual MD UN 5,0000 R\$200,00 R\$1.000,0 neonatal tipo ambu Nas seguintes especificações mínimas:Válvula unidirecional em							
Silicone;Balão com capacidade de 1500 ml;100% Autoclavável. 50 Reanimador manual neonatal tipo ambu Nas seguintes especificações mínimas:Válvula unidirecional em							
capacidade de 1500 ml;100% Autoclavável. 50 Reanimador manual neonatal tipo ambu Nas seguintes especificações mínimas:Válvula unidirecional em							
ml;100% Autoclavável. 50 Reanimador manual MD UN 5,0000 R\$200,00 R\$1.000,0 neonatal tipo ambu Nas seguintes especificações mínimas:Válvula unidirecional em							
50 Reanimador manual MD UN 5,0000 R\$200,00 R\$1.000,0 neonatal tipo ambu Nas seguintes especificações mínimas:Válvula unidirecional em							
neonatal tipo ambu Nas seguintes especificações mínimas:Válvula unidirecional em	50		MD	UN	5,0000	R\$200.00	R\$1.000,00
seguintes especificações mínimas:Válvula unidirecional em					,	' '	,
mrnimas:Válvula unidirecional em							
unidirecional em							
Policarbonato e membrana							
		Policarbonato e membrana					








de Silicone com					
acoplamento externo para					
máscara de uso					
neonatal:Norma					
Internacional com diâmetro					
22,0 mm;Conector universal	1				
com diâmetro 15,0 mm para					
sonda endotraqueal e	` 				
máscara;Válvula de escape					
em Policarbonato com 1					
membrana de Silicone (pop-					
off);Balão de Silicone					
autoinflável ao ser					
pressionado;Conexão para					
alimentação de gás					
Oxigênio;Válvula de					
admissão de ar em					
Policarbonato para conexão da bolsa reservátório com	' 				
01 (uma) membrana de					
Silicone;Bojo transparente					
de Policarbonato;Coxim					
anatômico de					
Silicone;Válvula de controle					
em Policarbonato com 2					
membranas de					
Silicone;Balão com					
capacidade de 150 ml;100%	2				
Autoclavável.				501000	
54 Tala fácil em papelão, nas	RESGATE SP	UN	200,0000	R\$13,09	R\$2.618,00
seguintes especificações					
mínimas:					
Tamanho 30x10 cm ou					
tamanho "P";					
Confeccionada em papelão					
resistente;					
Com furos para entrada de					
ar ou servindo como					
amarra;					
Com espessura de 2 mm;					
Embalagem com 10 talas.					
55 Tala fácil em papelão, nas	RESGATE SP	UN	200,0000	R\$15,69	R\$3.138,00
seguintes especificações		1			
mínimas:		1			
Tamanho 45x10 cm ou					
tamanho "M";		1			
Confeccionada em papelão					
resistente;		1			
Com furos para entrada de		1			
ar ou servindo como		1			
amarra;	1				
Com espessura de 2 mm;					
Com espessura de 2 mm; Embalagem com 10 talas.					

ITENS FRUSTRADOS Nenhum Item Frustrado

ITENS DESERTOS		
	9, 19, 24, 36, 58	

VALOR TOTAL: R\$375.196,24

Telêmaco Borba, 20 de dezembro de 2016.





PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DIVISÃO DE LICITAÇÕES




PROCESSO DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE DE Pregão Presencial N.º 125/2016 PROTOCOLO Nº 54222/2016

O Prefeito Municipal de Telêmaco Borba, no uso de suas atribuições e analisando o contido no procedimento licitatório epigrafado, resolve HOMOLOGAR a decisão constante do Termo de adjudicação em que a(o) Pregoeira(o) e equipe de apoio, nomeados pelo Decreto nº 22661 de 11/12/2015, julgou vencedora a Empresa:

tem	Produto/Serviço	Marca	Unidade	Quantidade	Preço	Preço tota
16	Laranja lima tipo I de acordo		KG	5.460,0000	R\$2,35	R\$12.831,00
	com a NTA 17, com grau de					
	maturação tal que lhes					
	permita suportar transporte,					
	manipulação e conservação					
	adequada para consumo					
	mediato e imediato,					
	tamanho médio,					
	apresentando cor, tamanho					
	e coloração uniformes. Com					
	polpa firme e intacta. Não					
	apresentando manchas,					
	machucaduras, bolores,					
	sujidades, ferrugem, ou					
	outros defeitos que possam					
	alterar sua aparência e					
	qualidade. Livre de residuos					
	de fertilizantes, parasitas e					
	larvas, de colheita recente.					


	3 -	Marca	Unidade	Quantidade	Preço	
	Pimentão vermelho De boa qualidade;Tamanho e coloração uniformes;Sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes.		KG	840,0000	R\$6,30	R\$5.292,00
	Mandioca salsa amarela de 1ª, com polpa intacta e limpa, com coloração e tamanho uniformes típicos da variedade. Sem brotos, sem machucaduras e racahaduras ou cortes na casca, não apresentando manchas, danos mecânicos e oriundos do manuseio e transporte, livre de residuos de fertilizantes.		KG	7.810,0000	R\$4,90	R\$38.269,00
	Ovo de galinha branco de acordo com a NTA 01, tamanho médio, fresco, casca firme e homogênea, liso, limpo, sem rachaduras, peso minimo de 50 g a unidade. Validade mínima de 15 dias. Embalados em cartela de papelão prensado com 12 á 30 unidades. Rotulagem de acordo com a legislação vigente. No rótulo da embalagem deverão estar impressas de forma clara e indelevel as seguintes informações: identificação do produto, marca, nome e endereço do fabricante, data de fabricação, prazo de validade, empilhamento máximo para armazenagem.		DZ	12.204,0000	R\$3,35	R\$40.883,40
6	Caqui chocolate extra Livre de resíduos de fertilizantes,		KG	5.960,0000	R\$3,50	R\$20.860,00








		 			_
	sujidades e danos por lesão				
	de origem física ou				
	mecânica; aroma, cor e				
	sabor próprio da espécie,				
	tamanho bem				
	desenvolvido, uniforme e				
	grau de maturação que				
	suporte ao transporte e				
7	manuseio.	1 181	2 EE0 0000	D#0 00	D#E 400 00
'	Acelga extra Sem folhas excedentes;Livre de:	UN	2.550,0000	R\$2,00	R\$5.100,00
	residuos de fertilizantes,				
	sujidades, substancias				
	estranhas ou presença de				
	organismos vivos,				
	enfermidades e danos por				
	lesão de origem fisicas e/ou				
	mecânicas, nem				
	perfurações, folhas verdes,				
	sem traços de				
	descoloração, turgescentes,				
	intactas, firmes e bem				
	desenvolvidas, recem				
	colhidas, tamanho médio e uniforme, sem deformações,				
	cortes e folhas internas				
	meladas.Deverá atender os				
	padrões microbiológicos da				
	RDC n° 12, de 02/01/01 da				
	ANVISA Produto com peso				
	médio de 1200 gramas.				
9	Uva de mesa nas seguintes	 KG	1.320,0000	R\$5,00	R\$6.600,00
	especificações mínimas:				
	Espécie rubi;Fruta in				
	natura;De boa				
	qualidade;Tamanho e coloração uniformes;Bem				
	desenvolvidas e				
	maduras;Com polpa intacta				
	e firme;Sem danos físicos e				
	mecânicos;Sem				
	danificações;Livre de				
	insetos e sujidades;Sem				
	manchas ou defeitos na				
	casca.				
11	Brocolis extra nas seguintes	UN	8.480,0000	R\$2,20	R\$18.656,00
	especificações mínimas:				
	Deverá ter coloração verde,				
	ser tenros, fresco;Sem ataques de pragas e				
	doenças;Não apresentar				
	folhas amareladas e danos				
	mecânicos que afetem sua				
	aparência;Pedúnculo deverá				
	apresentar intacto e				
	firme;Com grau de				
	maturação tal que permita				•
Ī					
	suportar a manipulação,				
	suportar a manipulação, transporte e a conservação				
	suportar a manipulação, transporte e a conservação em condições adequadas				
	suportar a manipulação, transporte e a conservação em condições adequadas para consumo imediato;O				
	suportar a manipulação, transporte e a conservação em condições adequadas para consumo imediato;O produto deverá estar isento				
	suportar a manipulação, transporte e a conservação em condições adequadas para consumo imediato;O produto deverá estar isento de insetos e enfermidades e				
	suportar a manipulação, transporte e a conservação em condições adequadas para consumo imediato;O produto deverá estar isento de insetos e enfermidades e de danos por eles				
	suportar a manipulação, transporte e a conservação em condições adequadas para consumo imediato;O produto deverá estar isento de insetos e enfermidades e de danos por eles provocados;Produto não				
	suportar a manipulação, transporte e a conservação em condições adequadas para consumo imediato;O produto deverá estar isento de insetos e enfermidades e de danos por eles provocados;Produto não deverá estar em contato				
	suportar a manipulação, transporte e a conservação em condições adequadas para consumo imediato;O produto deverá estar isento de insetos e enfermidades e de danos por eles provocados;Produto não deverá estar em contato com papel não adequado				
	suportar a manipulação, transporte e a conservação em condições adequadas para consumo imediato;O produto deverá estar isento de insetos e enfermidades e de danos por eles provocados;Produto não deverá estar em contato				
	suportar a manipulação, transporte e a conservação em condições adequadas para consumo imediato;O produto deverá estar isento de insetos e enfermidades e de danos por eles provocados;Produto não deverá estar em contato com papel não adequado (reciclado, revistas, jornais e similares), papelão ou plástico reciclado;Maço com				
	suportar a manipulação, transporte e a conservação em condições adequadas para consumo imediato;O produto deverá estar isento de insetos e enfermidades e de danos por eles provocados;Produto não deverá estar em contato com papel não adequado (reciclado, revistas, jornais e similares), papelão ou plástico reciclado;Maço com 300 g.				
12	suportar a manipulação, transporte e a conservação em condições adequadas para consumo imediato;O produto deverá estar isento de insetos e enfermidades e de danos por eles provocados;Produto não deverá estar em contato com papel não adequado (reciclado, revistas, jornais e similares), papelão ou plástico reciclado;Maço com 300 g. Manga tipo Tomy Grande,	KG	7.740,0000	R\$2,49	R\$19.272,60
12	suportar a manipulação, transporte e a conservação em condições adequadas para consumo imediato;O produto deverá estar isento de insetos e enfermidades e de danos por eles provocados;Produto não deverá estar em contato com papel não adequado (reciclado, revistas, jornais e similares), papelão ou plástico reciclado;Maço com 300 g. Manga tipo Tomy Grande, de cor vermelho-amarelada,	KG	7.740,0000	R\$2,49	R\$19.272,60
12	suportar a manipulação, transporte e a conservação em condições adequadas para consumo imediato; O produto deverá estar isento de insetos e enfermidades e de danos por eles provocados; Produto não deverá estar em contato com papel não adequado (reciclado, revistas, jornais e similares), papelão ou plástico reciclado; Maço com 300 g. Manga tipo Tomy Grande, de cor vermelho-amarelada, em forma de coração, doce	KG	7.740,0000	R\$2,49	R\$19.272,60
12	suportar a manipulação, transporte e a conservação em condições adequadas para consumo imediato; O produto deverá estar isento de insetos e enfermidades e de danos por eles provocados; Produto não deverá estar em contato com papel não adequado (reciclado, revistas, jornais e similares), papelão ou plástico reciclado; Maço com 300 g. Manga tipo Tomy Grande, de cor vermelho-amarelada, em forma de coração, doce e sem fibras, livre de	KG	7.740,0000	R\$2,49	R\$19.272,60
12	suportar a manipulação, transporte e a conservação em condições adequadas para consumo imediato; O produto deverá estar isento de insetos e enfermidades e de danos por eles provocados; Produto não deverá estar em contato com papel não adequado (reciclado, revistas, jornais e similares), papelão ou plástico reciclado; Maço com 300 g. Manga tipo Tomy Grande, de cor vermelho-amarelada, em forma de coração, doce e sem fibras, livre de resíduos de fertilizantes,	KG	7.740,0000	R\$2,49	R\$19.272,60
12	suportar a manipulação, transporte e a conservação em condições adequadas para consumo imediato; O produto deverá estar isento de insetos e enfermidades e de danos por eles provocados; Produto não deverá estar em contato com papel não adequado (reciclado, revistas, jornais e similares), papelão ou plástico reciclado; Maço com 300 g. Manga tipo Tomy Grande, de cor vermelho-amarelada, em forma de coração, doce e sem fibras, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades e danos por lesão	KG	7.740,0000	R\$2,49	R\$19.272,60
12	suportar a manipulação, transporte e a conservação em condições adequadas para consumo imediato; O produto deverá estar isento de insetos e enfermidades e de danos por eles provocados; Produto não deverá estar em contato com papel não adequado (reciclado, revistas, jornais e similares), papelão ou plástico reciclado; Maço com 300 g. Manga tipo Tomy Grande, de cor vermelho-amarelada, em forma de coração, doce e sem fibras, livre de resíduos de fertilizantes,	KG	7.740,0000	R\$2,49	R\$19.272,60








	sabor próprio da espécie,				
	tamanho bem				
	desenvolvido, grau de maturação médio e uniforme				
	que suporte a manipulação				
	e transporte.				
14	Pimentão verde De boa	KG	960,0000	R\$2,70	R\$2.592,00
	qualidade;Tamanho e				
	coloração uniformes;Sem lesões de origem física ou				
	mecânica, perfurações e				
	cortes.				
15	Quiabo liso De boa	KG	360,0000	R\$6,29	R\$2.264,40
	qualidade;Tamanho e coloração uniforme;Sem				
	dano físico ou mecânico				
	oriundo do transporte				
	(rachaduras e cortes).				
17	Almeirão, Produto	MC	384,0000	R\$1,50	R\$576,00
	fresco;Tamanho e coloração uniformes;Isento de				
	enfermidades, resíduos de				
	fertilizantes, material terroso				
	e umidade externa anormal,				
	sujidades, parasitas e larvas;Não deve apresentar				
	folhas amareladas;Folhas				
	tenras, brilhante, de cor				
	verde vivo;Sem danos				
	físicos e/ou mecânicos oriundos do manuseio e				
	transporte.Produto deve				
	estar com as leis				
	específicas vigentes.Maço				
40	com 400g.	140	47.040.0000	D#4 70	D#00.040.00
18	Banana nanica extra, meio verde livre de residuos de	KG	17.640,0000	R\$1,72	R\$30.340,80
	fertilizantes, sujidades e				
	danos por lesão de origem				
	física ou mecânica; aroma,				
	cor e sabor própios da				
	especie, tamanho bem desenvolvido, uniforme e				
	grau de maturação médio				
	que suporte transporte.				
19	Mamão formosa extra, meio	KG	20.210,0000	R\$3,30	R\$66.693,00
	verde livre de residuos de fertilizantes, sujidades e				
	danos por lesão de origem				
	fisica ou mecânica; aroma,				
	cor e sabor próprios da				
	especie, tamanho bem desenvolvidograu de				
	maturação médio e uniforme				
	que suporte a manipulação				
_	e transporte.				
21	Salsinha fresca tipo Ceasa	MC	4.670,0000	R\$2,74	R\$12.795,80
	de primeira,maço de 300g no mínimo,tamanho e				
	coloração uniformes,				
	devendo ser bem				
	desenvolvida, firme e				
	intacta, isenta de				
	enfermidades material terroso e umidade externa				
	anormal, sem danos				
	físicos e mecânicos				
	oriundos do manuseio e				
	transporte, acondicionada em engradado de				
	madeira,suas condições				
	deverão estar de acordo				
	com a NTA-13 (decreto				
	12486 de 20/10/78), com				
	os padrões de embalagem da Instrução Normativa				
	conjunta n 9, de 12/11/02,				
	(SARC, ANVISA,				
		 ·			








	INMETRO).				
29	Couve manteiga extra livre	EMB	4.260,0000	R\$5,10	R\$21.726,00
	de residuos de fertilizantes,				
	sujidades, insetos,				
	enfermidades e danos por lesão de origem fisica ou				
	mecânica; folhas verdes,				
	sem traços de				
	descoloração, turgescentes,				
	intactas, firmes e bem				
	desenvolvidas. Couve				
	cortada, entregue em				
0.1	embalagem de 1 kg.	140	0.440.0000	500.00	D07.054.00
31	Limão taiti de acordo com a	KG	2.440,0000	R\$2,89	R\$7.051,60
	NTA 17, com grau de maturação tal que lhe				
	permita suportar transporte,				
	manipulação e conservação				
	adequada para consumo				
	mediato e imediato,				
	tamanho médio,				
	apresentando cor, tamanho e coloração uniformes. Com				
	polpa firme e intacta. Não				
	apresentando manchas,				
	machucaduras, bolores,				
	sujidades, ferrugem, ou				
	outros defeitos que possam				
	alterar sua aparência e				
	qualidade. Livre de residuos				
	de fertilizantes, parasitas e larvas, de colheita recente.				
32	Mandioca descascada	KG	5.960,0000	R\$3,00	R\$17.880,00
	processada, branca,		0.000,000		
	embalada em saco plástico				
	transparente e atóxico,				
	esterilizada em atmosfera				
	modificada, higienizada,				
	corte em toletes com aproximadamente 8 cm de				
	comprimento, com aspecto,				
	cor, cheiro e sabor própios,				
	firme e intacta, livre de				
	fertilizantes, sujidades,				
	parasita e larvas, pesando				
33	cada embalagem 1 kg. Maracujá azedo nas	KG	600,0000	R\$3,80	R\$2.280,00
33	seguintes especificações	, KG	600,0000	Кф3,60	Κφ2.200,00
	mínimas: De				
	primeira;Tamanho e				
	colorações uniformes;Deve				
	ser bem desenvolvido e				
	madura;Com polpas intactas				
	e firmes;Livres de resíduo de fertilizantes, sujidades,				
	parasitas e larvas;Sem				
	danos físicos e mecânicos				
	oriundos do manuseio do				
	transporte.				
36	Ameixa extra livre de	 KG	4.410,0000	R\$4,50	R\$19.845,00
	resíduos de fertilizantes,				
	sujidades e danos por lesão				
	de origem física ou mecânica; aroma, cor e				
	sabor próprio da espécie,				
	tamanho bem				
	desenvolvido, uniforme e				
	grau de maturação que				
	suporte ao transporte e				
	manuseio.		040.000	500.00	50100 -
39	Agrião, Produto	MC	240,0000	R\$2,00	R\$480,00
	fresco;Tamanho e coloração uniformes;Isento de				
	enfermidades, resíduos de				
	fertilizantes, material terroso				
	e umidade externa anormal,				
	sujidades, parasitas e				
	larvas;Não deve apresentar	1		l l	







	folhas amareladas;Folhas				
	tenras, brilhante, de cor				
	verde vivo;Sem danos				
	físicos e/ou mecânicos				
	oriundos do manuseio e				
L	transporte.Maço com 400g.		0.700.0000	D#0.00	D07.440.00
43	Espinafre extra livre de	MC	3.720,0000	R\$2,00	R\$7.440,00
1	residuos de fertilizantes,				
1	sujidades, insetos,				
	emfermidades e danos por lesão de origem fisica ou				
	mecânica, folhas verdes,				
	sem tracos de				
1	descoloração, turgescentes,				
	intactas, firmes e bem				
	desenvolvidas.Com peso				
1	mínimo de 450 g.				
44	Gengibre livre de residuos	KG	180,0000	R\$4,97	R\$894,60
1	de fertilizantes, sujidades e			, ,,,,,	, , , , , ,
1	danos por lesão de origem				
1	fisica ou mecânica; aroma,				
1	cor e sabor própios da				
1	especie, tamanho bem				
	desenvolvido e uniforme.				
45	Cebolinha verde, maço tipo	MC	4.670,0000	R\$3,49	R\$16.298,30
	Ceasa de primeira, maço				
1	de 300 g no				
1	mínimo,tamanho e				
	coloração uniformes, devendo ser bem				
1					
	desenvolvida, firme e intacta, isenta de				
1	enfermidades material				
	terroso e umidade externa				
	anormal, sem danos				
1	físicos e mecânicos				
1	oriundos do manuseio e				
1	transporte, suas condições				
1	deverão estar de acordo				
1	com a NTA-13 (decreto				
1	12486 de 20/10/78), com				
1	os padrões de embalagem				
1	da İnstrução Normativa				
1	conjunta n 9,de 12/11/02,				
1	(SARC, ANVISA,				
	INMETRO).				
48	Pimentão amarelo De boa	KG	840,0000	R\$6,10	R\$5.124,00
	qualidade;Tamanho e				
	coloração uniformes;Sem				
	lesões de origem física ou				
	mecânica, perfurações e				
	cortes.				
49	Rúcula Produto	MC	840,0000	R\$2,20	R\$1.848,00
	fresco;Tamanho e coloração				
	uniformes;Isento de				
	enfermidades, resíduos de				
	fertilizantes, material terroso				
	e umidade externa anormal,				
	sujidades, parasitas e				
	larvas;Não deve apresentar folhas amareladas;Folhas				
	tenras, brilhante, de cor				
	verde vivo;Sem danos				
	físicos e/ou mecânicos				
	oriundos do manuseio e				
	transporte.Produto deve				
	estar com as leis				
	específicas vigentes.Maço				
	com 400g.				
53	Cebola in natura tamanho	KG	8.620,0000	R\$1,38	R\$11.895,60
	médio, com características			1.4.,00	1.41555,00
	íntegras e de 1ª qualidade,				
	fresco, limpo, isento de				
	sujidades, não deve				
	apresentar quaisquer				
	lesões.				
54	Abóbora madura	 KG	3.640,0000	R\$3,50	R\$12.740,00
	descascada				








	higienizada,cortada em cubos médios de aproximadamente 6cm x 6cm com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, frescafirme e intacta, livre de fertilizantes, sujidades, parasita e larvasembalada em saco plástico transparente e atóxicoembalagem com aproximadamente 1 kg (aceita variação de +/-10%).				
55 AGL (Pêssego extra livre de resíduos de fertilizantes, sujidades e danos por lesão de origem física ou mecânica; aroma, cor e sabor próprio da espécie, tamanho bem desenvolvido e uniforme grau de maturação que suporte ao transporte e manuseio.	KG	4.800,0000	R\$4,50	R\$21.600,00


tem	Produto/Serviço	Marca	Unidade	Quantidade	Preço	Preço tota
2	Banana maçã extra livre de residuos de fertilizantes, sujidades e danos por lesão de origem física ou mecânica; aroma, cor e sabor própios da especie, tamanho bem desenvolvido, uniforme e grau de maturação médio		KG	8.340,0000	R\$2,40	R\$20.016,00
	que suporte transporte.					
3	Couve flor extra unidade pesando no mínimo 500glivre de residuos de fertilizantes, sujidades, insetos, enfermidades e danos por lesão de origem fisica ou mecânica, folhas verdes, sem traços de descoloração, turgescentes, intactas, firmes e bem		UN	8.580,0000	R\$2,20	R\$18.876,00
8	desenvolvidas.					
	Repolho branco extra unidade pesando no mínimo 800glivre de residuos de fertilizantes, sujidades, insetos, enfermidades e danos por lesão de origem fisica ou mecânica, folhas verdes, sem traços de descoloração, turgescentes, intactas, firmes e bem desenvolvidos; recem colhido, tamanho uniforme.		UN	3.780,0000	R\$1,37	R\$5.178,60
10	Abacaxi pérola extra livre de resíduos de fertilizantes, sujidades e danos por lesão de origem fisica ou mecânica; aroma, cor e sabor próprio da espécie, tamamho médio bem desenvolvido e uniforme.Com peso mínimo de 1200 g.		NU	3.140,0000	R\$2,55	R\$8.007,00
13	Alface crespa extra livre de residuos de fertilizantes, sujidades, insetos, enfermidades e danos por lesão de origem fisica ou mecânica, folhas verdes, sem traços de descoloração, turgescentes, intactas, firmes e bem		UN	4.240,0000	R\$0,94	R\$3.985,60








	desenvolvidas, recem				
	colhida.				
20	Maçã gala extra livre de	KG	20.760,0000	R\$2,58	R\$53.560,80
	residuos de fertilizantes, sujidades e danos por lesão				
	de origem fisica ou				
	mecânica; aroma, cor e				
	sabor própios da especie,				
	tamanho bem desenvolvido,				
	uniforme e grau de				
	maturação que suporte				
22	transporte e manuseio. Beterraba extra livre de	KG	3.300,0000	R\$1,40	R\$4.620,00
22	residuos de fertilizantes.	l KG	3.300,0000	Κφ1,40	NΦ4.020,00
	sujidades e danos por lesão				
	de origem fisica ou				
	mecânica; aroma, cor e				
	sabor próprios da espécie,				
	tamanho bem desenvolvido				
	e uniforme, de colheita recente.				
23	Melancia redonda tipo extra	KG	13.120,0000	R\$1,10	R\$14.432,00
	sadias, bem formadas,		1325,0000		1.402,00
	casca brilhante, uniforme e				
	limpa; de boa qualidade				
	com peso variando de 5 kg de acordo com a NTA 17 do				
	Decreto Estadual n° 12.486				
	de 20/10/1978 e à Instrução				
	Normativa conjunta				
	SARC/ANVISA/INMETRO				
	nº 009, de 12 de novembro				
	de 2002. Não deverá				
	apresentar defeitos,				
	apodrecimentos, sem danos fisicos ou mecânicos				
	oriundos do manuseio e				
	transporte.				
24	Abacate extra livre de	KG	5.340,0000	R\$3,50	R\$18.690,00
	resíduos de fertilizantes,				
	sujidades e danos por lesão				
	de origem física ou mecânica; aroma, cor e				
	sabor próprio da espécie,				
	tamanho bem desenvolvido				
	e uniforme grau de				
	maturação que suporte ao				
	transporte e manuseio.	110		50000	
25	Goiaba extra livre de	KG	4.920,0000	R\$2,80	R\$13.776,00
	resíduos de fertilizantes, sujidades e danos por lesão				
	de origem física ou				
	mecânica; aroma, cor e				
	sabor próprio da espécie,				
	tamanho bem				
	desenvolvido, uniforme grau				
	de maturação que suporte ao transporte e manuseio.				
26	Batata doce livre de	KG	5.920,0000	R\$1,45	R\$8.584,00
20	residuos de fertilizantes,		3.525,5555	1 (\$1,40	. 140.00-1,00
	sujidades e danos por lesão				
	de origem fisica ou				
	mecânica; aroma, cor e				
	sabor própios da especie,				
	tamanho bem desenvolvido e uniforme.				
27	Pepino caipira tipo extra	KG	2.640,0000	R\$1,40	R\$3.696,00
	livres de residuos de		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		
	fertilizantes, sujidades e				
	danos por lesão de origem				
	fisica ou mecânica; aroma,				
	cor e sabor própios da especie, tamanho bem				
	desenvolvido e uniforme.				
28	Tomate tipo rasteiro Produto	KG	6.720,0000	R\$1,69	R\$11.356,80
	fresco;Tipo extra		2.1. 25,5555	,	
		I	i	ī l	
	AA;Produto com coloração amarelo-avermelhado;Suco				








	normal;Casca íntegra, sem				
	manchas;Sem bolores ou				
	vestígios de insetos, polpa				
	íntegra; Isento de sujidades,				
	enfermidades, danos físicos				
	e/ou mecânicos oriundos do				
	manuseio e				
	transporte.Acondicionament				
	o em caixas plásticas				
	próprias para				
	transporte.Produto deve				
	estar com as leis				
	específicas vigentes.				
30	Laranja pera tipo I de	KG	11.070,0000	R\$1,29	R\$14.280,30
	acordo com a NTA 17, com				
	grau de maturação tal que				
	lhe permita suportar				
	transporte, manipulação e				
	conservação adequada para				
	consumo mediato e				
	imediato, tamanho médio,				
	apresentando cor, tamanho				
	e coloração uniformes. Com				
	polpa firme e intacta. Não				
	apresentando manchas,				
	machucaduras, bolores,				
	sujidades, ferrugem, ou				
	outros defeitos que possam				
	alterar sua aparência e				
	qualidade. Livre de residuos				
	de fertilizantes, parasitas e				
	larvas, de colheita recente				
34	Berinjela livre de residuos	KG	3.360,0000	R\$1,70	R\$5.712,00
	de fertilizantes, sujidades e				
	danos por lesão de origem				
	fisica ou mecânica; aroma,				
	cor e sabor própios da				
	especie, tamanho bem				
	desenvolvido e uniforme.				
35	Batata inglesa livre de	KG	12.240,0000	R\$1,75	R\$21.420,00
	residuos de fertilizantes,				
	sujidades e danos por lesão				
	de origem fisica ou				
	mecânica; aroma, cor e				
	sabor própios da especie,				
	tamanho bem desenvolvido				
	e uniforme.				
37	Melão Amarelo Frutos				
31		KC.	4 000 0000	D\$2.40	P\$0.600.00
		KG	4.000,0000	R\$2,40	R\$9.600,00
	arredondados, com casca	KG	4.000,0000	R\$2,40	R\$9.600,00
	arredondados, com casca enrugada, amarelo intenso,	KG	4.000,0000	R\$2,40	R\$9.600,00
	arredondados, com casca enrugada, amarelo intenso, polpa suculenta, branca e	KG	4.000,0000	R\$2,40	R\$9.600,00
	arredondados, com casca enrugada, amarelo intenso, polpa suculenta, branca e levemente esverdeada.	KG	4.000,0000	R\$2,40	R\$9.600,00
	arredondados, com casca enrugada, amarelo intenso, polpa suculenta, branca e levemente esverdeada. Livre de resíduos de	KG	4.000,0000	R\$2,40	R\$9.600,00
	arredondados, com casca enrugada, amarelo intenso, polpa suculenta, branca e levemente esverdeada. Livre de resíduos de fertilizantes, sujidades e	KG	4.000,0000	R\$2,40	R\$9.600,00
	arredondados, com casca enrugada, amarelo intenso, polpa suculenta, branca e levemente esverdeada. Livre de resíduos de fertilizantes, sujidades e danos por lesão de origem	KG	4.000,0000	R\$2,40	R\$9.600,00
	arredondados, com casca enrugada, amarelo intenso, polpa suculenta, branca e levemente esverdeada. Livre de resíduos de fertilizantes, sujidades e danos por lesão de origem física ou mecânica; aroma,	KG	4.000,0000	R\$2,40	R\$9.600,00
	arredondados, com casca enrugada, amarelo intenso, polpa suculenta, branca e levemente esverdeada. Livre de resíduos de fertilizantes, sujidades e danos por lesão de origem física ou mecânica; aroma, cor e sabor próprio da	KG	4.000,0000	R\$2,40	R\$9.600,00
	arredondados, com casca enrugada, amarelo intenso, polpa suculenta, branca e levemente esverdeada. Livre de resíduos de fertilizantes, sujidades e danos por lesão de origem física ou mecânica; aroma, cor e sabor próprio da espécie, tamanho bem	KG	4.000,0000	R\$2,40	R\$9.600,00
	arredondados, com casca enrugada, amarelo intenso, polpa suculenta, branca e levemente esverdeada. Livre de resíduos de fertilizantes, sujidades e danos por lesão de origem física ou mecânica; aroma, cor e sabor próprio da	KG	4.000,0000	R\$2,40	R\$9.600,00
	arredondados, com casca enrugada, amarelo intenso, polpa suculenta, branca e levemente esverdeada. Livre de resíduos de fertilizantes, sujidades e danos por lesão de origem física ou mecânica; aroma, cor e sabor próprio da espécie, tamanho bem	KG	4.000,0000	R\$2,40	R\$9.600,00
	arredondados, com casca enrugada, amarelo intenso, polpa suculenta, branca e levemente esverdeada. Livre de resíduos de fertilizantes, sujidades e danos por lesão de origem física ou mecânica; aroma, cor e sabor próprio da espécie, tamanho bem desenvolvido, grau de maturação médio e uniforme que suporte a manipulação	KG	4.000,0000	R\$2,40	R\$9.600,00
	arredondados, com casca enrugada, amarelo intenso, polpa suculenta, branca e levemente esverdeada. Livre de resíduos de fertilizantes, sujidades e danos por lesão de origem física ou mecânica; aroma, cor e sabor próprio da espécie, tamanho bem desenvolvido, grau de maturação médio e uniforme que suporte a manipulação e transporte.	KG		R\$2,40	R\$9.600,00
38	arredondados, com casca enrugada, amarelo intenso, polpa suculenta, branca e levemente esverdeada. Livre de resíduos de fertilizantes, sujidades e danos por lesão de origem física ou mecânica; aroma, cor e sabor próprio da espécie, tamanho bem desenvolvido, grau de maturação médio e uniforme que suporte a manipulação e transporte.	KG	4.000,0000	R\$2,40	R\$9.600,00
38	arredondados, com casca enrugada, amarelo intenso, polpa suculenta, branca e levemente esverdeada. Livre de resíduos de fertilizantes, sujidades e danos por lesão de origem física ou mecânica; aroma, cor e sabor próprio da espécie, tamanho bem desenvolvido, grau de maturação médio e uniforme que suporte a manipulação e transporte. Tangerina ponkan tipo A				
38	arredondados, com casca enrugada, amarelo intenso, polpa suculenta, branca e levemente esverdeada. Livre de resíduos de fertilizantes, sujidades e danos por lesão de origem física ou mecânica; aroma, cor e sabor próprio da espécie, tamanho bem desenvolvido, grau de maturação médio e uniforme que suporte a manipulação e transporte. Tangerina ponkan tipo A acondicionadas em caixa,				
38	arredondados, com casca enrugada, amarelo intenso, polpa suculenta, branca e levemente esverdeada. Livre de resíduos de fertilizantes, sujidades e danos por lesão de origem física ou mecânica; aroma, cor e sabor próprio da espécie, tamanho bem desenvolvido, grau de maturação médio e uniforme que suporte a manipulação e transporte. Tangerina ponkan tipo A acondicionadas em caixa, com aproximadamente 22				
38	arredondados, com casca enrugada, amarelo intenso, polpa suculenta, branca e levemente esverdeada. Livre de resíduos de fertilizantes, sujidades e danos por lesão de origem física ou mecânica; aroma, cor e sabor próprio da espécie, tamanho bem desenvolvido, grau de maturação médio e uniforme que suporte a manipulação e transporte. Tangerina ponkan tipo A acondicionadas em caixa, com aproximadamente 22 kg cada caixa, com grau de				
38	arredondados, com casca enrugada, amarelo intenso, polpa suculenta, branca e levemente esverdeada. Livre de resíduos de fertilizantes, sujidades e danos por lesão de origem física ou mecânica; aroma, cor e sabor próprio da espécie, tamanho bem desenvolvido, grau de maturação médio e uniforme que suporte a manipulação e transporte. Tangerina ponkan tipo A acondicionadas em caixa, com aproximadamente 22 kg cada caixa, com grau de maturação tal que lhes				
38	arredondados, com casca enrugada, amarelo intenso, polpa suculenta, branca e levemente esverdeada. Livre de resíduos de fertilizantes, sujidades e danos por lesão de origem física ou mecânica; aroma, cor e sabor próprio da espécie, tamanho bem desenvolvido, grau de maturação médio e uniforme que suporte a manipulação e transporte. Tangerina ponkan tipo A acondicionadas em caixa, com aproximadamente 22 kg cada caixa, com grau de maturação tal que lhes permita suportar transporte,				
38	arredondados, com casca enrugada, amarelo intenso, polpa suculenta, branca e levemente esverdeada. Livre de resíduos de fertilizantes, sujidades e danos por lesão de origem física ou mecânica; aroma, cor e sabor próprio da espécie, tamanho bem desenvolvido, grau de maturação médio e uniforme que suporte a manipulação e transporte. Tangerina ponkan tipo A acondicionadas em caixa, com aproximadamente 22 kg cada caixa, com grau de maturação tal que lhes permita suportar transporte, manipulação e conversação				
38	arredondados, com casca enrugada, amarelo intenso, polpa suculenta, branca e levemente esverdeada. Livre de resíduos de fertilizantes, sujidades e danos por lesão de origem física ou mecânica; aroma, cor e sabor próprio da espécie, tamanho bem desenvolvido, grau de maturação médio e uniforme que suporte a manipulação e transporte. Tangerina ponkan tipo A acondicionadas em caixa, com aproximadamente 22 kg cada caixa, com grau de maturação tal que lhes permita suportar transporte, manipulação e conversação adequada para consumo				
38	arredondados, com casca enrugada, amarelo intenso, polpa suculenta, branca e levemente esverdeada. Livre de resíduos de fertilizantes, sujidades e danos por lesão de origem física ou mecânica; aroma, cor e sabor próprio da espécie, tamanho bem desenvolvido, grau de maturação médio e uniforme que suporte a manipulação e transporte. Tangerina ponkan tipo A acondicionadas em caixa, com aproximadamente 22 kg cada caixa, com grau de maturação tal que lhes permita suportar transporte, manipulação e conversação adequada para consumo mediato e imediato,				
38	arredondados, com casca enrugada, amarelo intenso, polpa suculenta, branca e levemente esverdeada. Livre de resíduos de fertilizantes, sujidades e danos por lesão de origem física ou mecânica; aroma, cor e sabor próprio da espécie, tamanho bem desenvolvido, grau de maturação médio e uniforme que suporte a manipulação e transporte. Tangerina ponkan tipo A acondicionadas em caixa, com aproximadamente 22 kg cada caixa, com grau de maturação tal que lhes permita suportar transporte, manipulação e conversação adequada para consumo mediato e imediato, tamanho médio,				
38	arredondados, com casca enrugada, amarelo intenso, polpa suculenta, branca e levemente esverdeada. Livre de resíduos de fertilizantes, sujidades e danos por lesão de origem física ou mecânica; aroma, cor e sabor próprio da espécie, tamanho bem desenvolvido, grau de maturação médio e uniforme que suporte a manipulação e transporte. Tangerina ponkan tipo A acondicionadas em caixa, com aproximadamente 22 kg cada caixa, com grau de maturação tal que lhes permita suportar transporte, manipulação e conversação adequada para consumo mediato e imediato, tamanho médio, apresentando cor, tamanho				
38	arredondados, com casca enrugada, amarelo intenso, polpa suculenta, branca e levemente esverdeada. Livre de resíduos de fertilizantes, sujidades e danos por lesão de origem física ou mecânica; aroma, cor e sabor próprio da espécie, tamanho bem desenvolvido, grau de maturação médio e uniforme que suporte a manipulação e transporte. Tangerina ponkan tipo A acondicionadas em caixa, com aproximadamente 22 kg cada caixa, com grau de maturação tal que lhes permita suportar transporte, manipulação e conversação adequada para consumo mediato e imediato, tamanho médio, apresentando cor, tamanho e coloração uniforme, com				
38	arredondados, com casca enrugada, amarelo intenso, polpa suculenta, branca e levemente esverdeada. Livre de resíduos de fertilizantes, sujidades e danos por lesão de origem física ou mecânica; aroma, cor e sabor próprio da espécie, tamanho bem desenvolvido, grau de maturação médio e uniforme que suporte a manipulação e transporte. Tangerina ponkan tipo A acondicionadas em caixa, com aproximadamente 22 kg cada caixa, com grau de maturação tal que lhes permita suportar transporte, manipulação e conversação adequada para consumo mediato e imediato, tamanho médio, apresentando cor, tamanho e coloração uniforme, com polpa firme e intacta. Não				
38	arredondados, com casca enrugada, amarelo intenso, polpa suculenta, branca e levemente esverdeada. Livre de resíduos de fertilizantes, sujidades e danos por lesão de origem física ou mecânica; aroma, cor e sabor próprio da espécie, tamanho bem desenvolvido, grau de maturação médio e uniforme que suporte a manipulação e transporte. Tangerina ponkan tipo A acondicionadas em caixa, com aproximadamente 22 kg cada caixa, com grau de maturação tal que lhes permita suportar transporte, manipulação e conversação adequada para consumo mediato e imediato, tamanho médio, apresentando cor, tamanho e coloração uniforme, com polpa firme e intacta. Não apresentando manchas,				
38	arredondados, com casca enrugada, amarelo intenso, polpa suculenta, branca e levemente esverdeada. Livre de resíduos de fertilizantes, sujidades e danos por lesão de origem física ou mecânica; aroma, cor e sabor próprio da espécie, tamanho bem desenvolvido, grau de maturação médio e uniforme que suporte a manipulação e transporte. Tangerina ponkan tipo A acondicionadas em caixa, com aproximadamente 22 kg cada caixa, com grau de maturação tal que lhes permita suportar transporte, manipulação e conversação adequada para consumo mediato e imediato, tamanho médio, apresentando cor, tamanho e coloração uniforme, com polpa firme e intacta. Não				







outros defeitos que possam alterar sua aparência e				
qualidade. Livre de resíduos				
de fertilizantes, parasitas e				
larvas. Colheita recente.				
40 Vagem tipo macarrão sem	KG	3.340,0000	R\$5,00	R\$16.700,00
fio, tipo 1, nova, tamanho e				
coloração uniformes, sem				
lesões fisicas ou mecânicas,				
sem perfurações ou cortes.				
41 Abobrinha italiana extra livre	KG	5.680,0000	R\$1,40	R\$7.952,00
de residuos de fertilizantes,		ŕ	. ,	, ,
sujidades e danos por lesão				
de origem fisica ou				
mecânica; aroma, cor e				
sabor própio da especie,				
graúda, recem colhida,				
tamanho bem desenvolvido				
e uniforme.				
42 Pera d' água livre de	KG	3.120,0000	R\$5,99	R\$18.688,80
resíduos de fertilizantes,		31123,3333	1140,00	
sujidades e danos por lesão				
de origem fisica o mecânica;				
aroma, cor e sabor próprio				
da espécie, de boa				
qualidade apresentando				
casca firme (sem ser dura),				
sem cortes, rachaduras ou				
manchas pardas. Tamanho				
médio bem desenvolvido e				
uniforme.				
46 Cenoura extra livre de	KG	5.830,0000	R\$1,40	R\$8.162,00
residuos de fertilizantes,		ŕ	. ,	, ,
sujidades e danos por lesão				
de origem física ou				
mecânica; aroma, cor e				
sabor proprios da especie,				
tamanho bem desenvolvido				
e uniforme, recem colhida.				
47 Batata monalisa extra livre	KG	13.800,0000	R\$1,75	R\$24.150,00
de residuos de fertilizantes,				
sujidades e danos por lesão				
de origem fisica ou				
mecânica; aroma, cor e				
sabor própios da especie,				
tamanho bem desenvolvido				
e uniforme				
50 Chuchu tipo 1 verde,	KG	4.920,0000	R\$1,40	R\$6.888,00
tamanho médio com				
coloração uniforme, sem				
manchas ou rachaduras na				
casca, bem desenvolvido,				
firme e intacto, sem lesão				
de origem fisica ou				
mecânica, perfurações,				
cortes, sem brotos e				
rachaduras, livre de				
residuos de fertilizantes;				
recem colhido.				
51 Tomate tipo salada extra	KG	6.620,0000	R\$1,70	R\$11.254,00
graudo, com grau médio de				
amadurecimento, bem				
formado, com coloração				
uniforme, não apresentando				
manchas, machucaduras,				
bolores, sujidades, ferrugem				
ou outros defeitos que				
· ·				
possam alterar sua				
aparência e qualidade, livre				
aparência e qualidade, livre de residuos de fertilizantes,			I	
aparência e qualidade, livre de residuos de fertilizantes, recem colhidos.				
aparência e qualidade, livre de residuos de fertilizantes, recem colhidos. 52 Alho graudo natural extra	KG	2.980,0000	R\$19,00	R\$56.620,00
aparência e qualidade, livre de residuos de fertilizantes, recem colhidos. 52 Alho graudo natural extra livre de residuos de	KG	2.980,0000	R\$19,00	R\$56.620,00
aparência e qualidade, livre de residuos de fertilizantes, recem colhidos. 52 Alho graudo natural extra livre de residuos de fertilizantes, sujidades e	KG	2.980,0000	R\$19,00	R\$56.620,00
aparência e qualidade, livre de residuos de fertilizantes, recem colhidos. 52 Alho graudo natural extra livre de residuos de fertilizantes, sujidades e danos por lesão de origem	KG	2.980,0000	R\$19,00	R\$56.620,00
aparência e qualidade, livre de residuos de fertilizantes, recem colhidos. 52 Alho graudo natural extra livre de residuos de fertilizantes, sujidades e danos por lesão de origem fisica ou mecânica; aroma,	KG	2.980,0000	R\$19,00	R\$56.620,00
aparência e qualidade, livre de residuos de fertilizantes, recem colhidos. 52 Alho graudo natural extra livre de residuos de fertilizantes, sujidades e danos por lesão de origem	KG	2.980,0000	R\$19,00	R\$56.620,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DIVISÃO DE LICITAÇÕES



colhida, tamanho bem desenvolvido e uniforme.			
		TOTAL	R\$832.615,00

ITENS FRUSTRADOS
Nenhum Item Frustado
ITENS DESERTOS
Nenhum Item Deserto

VALOR TOTAL: R\$832.615,00

Telêmaco Borba, 20 de dezembro de 2016.

Prefeito

D E C R E T O Nº 2 3 7 4 7, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2016.

O PREFEITO MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, usando das atribuições que lhe são conferidas,

RESOLVE

Art. 1º ANULAR, o Decreto Municipal N.º 23743 de 19 de dezembro de 2016, referente aos itens desertos 03 e 04 dos autos nº 46755/2016, da modalidade Pregão Presencial nº 107/2016 – PMTB, que tem por objeto Aquisição de Veículos Leves e Utilitários.

Art. 2º Revogam-se as disposições em contrário

PAÇO DAS ARAUCÁRIAS, EM TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, em 21 de dezembro de 2016.

Luiz Carlos Gibson Prefeito

DECRETONº 23748, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2016

O PREFEITO MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, usando das atribuições que lhe são conferidas,

RESOLVE

Art. 1º JULGAR deserto os itens 03 e 04 dos autos nº 46755/2016, da modalidade Pregão Presencial nº 107/2016 – PMTB, que tem por objeto Aquisição de Veículos Leves e Utilitários. Art. 2º Revogam-se as disposições em contrário.

PAÇO DAS ARAUCÁRIAS, EM TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, em 21 de dezembro de 2016.

Luiz Carlos Gibson Prefeito

TERMO DE RATIFICAÇÃO

PROTOCOLO N.º: 43848/2016.

PROCESSO DE DISPENSA N.º: 039/2016.

CREDOR: INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL – IBAM.

CNPJ/MF N.º 33.645.482/0001-96.

OBJETO: CONTRIBUIÇÃO PARA INSTITUIÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS. VALOR GLOBAL: R\$ 7.700,00 (SETE MIL E SETECENTOS REAIS).

FORMA DE PAGAMENTO: EM ATÉ 15 DIAS APÓS A CONTRATAÇÃO

PRAZO DE EXECUÇÃO E DE VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES A PARTIR DA ASSINATU-

RA DO CONTRATO.

CLASSIELO A CÃO DA DESPESA-1020 DE 004 2022 0004 0122 0401 2 2 2 00 20 000

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA:1920 – 06.004.2033.0004.0122.0401.3.3.3.90.39 - 000 Fica dispensada de Licitação a despesa acima especificada, com fundamento no art. 24, inciso XIII da Lei 8.666/93, e em consonância com o contido no referido protocolo e Parecer Jurídico acostado aos autos, em observância ao contido no art. 26 do mesmo Diploma Legal.

Jurídico acostado aos autos, em observância ao contido no art. 26 do mesmo Diploma Legal. PAÇO DAS ARAUCÁRIAS, EM TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, 21 de dezembro de 2016.

Luiz Carlos Gibson Prefeito



PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA